

# Raumluftentfeuchter

## Serie Narciso



### Ausstattungsmerkmale

- Steckerfertig
- Eingebauter Hygrostat
- Abtauautomatik
- Transportrollen
- Eingebauter Kondensatwasserbehälter mit Überlaufsicherungsschalter
- Anschlussstutzen für direkte Kondensatabführung
- Leicht zu reinigender Luftfilter

## Die Lösung für feuchte Räume

Mit den Euro-Line-Raumluftentfeuchtern der Serie Ecodry können gezielt kleinere und mittlere Räume im privaten und gewerblichen Bereich entfeuchtet werden.

Typische Feuchteschäden:

- Schimmelbildung und Stockflecken
- feuchte Wände und Decken
- Rost und Korrosion etc.

werden durch den Einsatz unserer Raumluftentfeuchter wirksam verhindert. Feuchte und muffige Räume sind dann wieder voll nutzbar.



Narciso

## Technische Daten

Modell	Narciso 14	Narciso 16	Narciso 20
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F. I/24h	14,0	16,0	20,0
Entfeuchtungsleistung bei 25°C/60% r.F. I/24h	6,1	7,0	9,6
Entfeuchtungsleistung bei 15°C/40% r.F. I/24h	0,6	1,0	1,9
Einsatzbereich °C	5 - 32	5 - 32	5 - 32
Tankkapazität l	3,5	3,5	3,5
Spannung V/Ph/Hz	230/1/50		
Leistungsaufnahme Watt	300	350	380
Betriebsstrom Amp.	1,5	1,8	2,0
Kältemittel	R134A		
Abmessungen mm			
– Höhe	632	632	632
– Breite	405	405	405
– Tiefe	291	291	291
Gewicht kg	16,0	16,0	16,5

## Funktionsprinzip

Die feuchte Raumlufte wird über den Filter angesaugt und über die Kühlrohre des Entfeuchters geleitet. Hierbei wird der Luft die Feuchtigkeit entzogen. Das anfallende Kondensat tropft ab und wird im Wasserbehälter aufgefangen bzw. kann direkt abgeleitet werden. Die nun entfeuchtete Luft wird erwärmt und dem Raum wieder zugeführt.

