

Euro-Line[®]
Euro-Line

Kompakt- klimageräte



Luftgekühlt – Serie 73

Technische Daten · Spezifikation

Kompakt-Klimageräte

sind optimal für Fenster- oder Wandeinbau geeignet. Durch den äußerst leisen Rollkolben-Verdichter sind die Geräte nicht nur für Geschäfte, sondern auch für Büro- oder Privaträume einsetzbar. Hohe Leistungen und optimale Vier-Wege Luftverteilung sorgen für entsprechenden Komfort.

Leichte Montage und Wartung durch herausziehbares Chassis. Korrosionsbeständiges Gehäuse, Ozon-freundliches Kältemittel R-407 C sowie ästhetische Formgebung sind weitere Pluspunkte der Euro-Line Kompaktgeräte.



Kühlmodelle

Modell		73 FC 097 BB	73 XCP 127	73 XCP 187	73 YCN 247	
Kühlleistung	Watt	2490	3520	5280	7030	
Luftmenge	cbm/h	345	520	780	1020	
Entfeuchtung	l/h	1,0	1,4	2,6	3,1	
Schalldruckpegel	innen	dB(A)	37	40,9	46	47,5
	(gemessen in 5 m Entfernung) außen	dB(A)	43,5	49	49,9	56,2
Spannung	Volt	230	230	230	230	
Betriebsstrom	Amp.	4,5	5,6	10,1	12,6	
Leistungsaufnahme	kW	0,92	1,22	2,14	2,76	
Anlaufstrom	Amp.	22	28	47	72	
Abmessung	– Höhe	mm	330	425	425	445
	– Breite		470	661	661	660
	– Tiefe		600	640	640	764
Nettogewicht	kg	28	52	55	72	

Wärmepumpen-Modelle

Modell		73 XQN 127	73 XQN 187	
Kühlleistung	Watt	3510	5200	
Heizleistung	Watt	2900	4300	
Luftmenge	cbm/h	570	781	
Entfeuchtung	l/h	2,5	3,06	
Schalldruckpegel	innen	dB(A)	40,9	46
	(gemessen in 5 m Entfernung) außen	dB(A)	49	49,9
Spannung	Volt	230	230	
Betriebsstrom	Amp.	5,6	10,1	
Leistungsaufnahme	kW	1,22	2,14	
Anlaufstrom	Amp.	28	47	
Abmessung	– Höhe	mm	425	425
	– Breite		640	640
	– Tiefe		610	610
Nettogewicht	kg	53	56	

