

Euro-Line[®]
EHL

Wassergekühlte Klimageräte für Wandmontage



Hydronik-Systeme – Serie WH

Kompakte Bauform und formschönes Design

Euro-Line Klimageräte sorgen für optimales Raumklima. Sie arbeiten leise, sauber und effizient. Das formschöne Design fügt sich harmonisch in jedes Raumdekor ein.



Eingebautes Drei-Wege-Ventil



Verstellbare Luftleitlamellen (sechs feststellbare Positionen) automatische Schwenkbewegung

- AUSSTATTUNGSMERKMALE**
- Kompakte Abmessungen
 - Eingebautes Drei-Wege-Ventil
 - Drei Ventilatorstufen
 - Automatische Ventilator-Regelung in Abhängigkeit zur Wassertemperatur
 - Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
 - Querstromventilator für niedriges Betriebsgeräusch
 - Einfache Installation und Wartung

Technische Daten

Modell		WHC 020	WHE 020
Kühlleistung ¹⁾	Watt	1600	1600
Sensible Kühlleistung ¹⁾	Watt	1290	1290
Heizleistung ¹⁾	Watt	1900	1900
Elektroheizung	Watt	-	500
Luftleistung min./med./max.	m ³ /h	212/259/299	212/259/299
Schalldruckpegel ²⁾ min./med./max.	dB(A)	28/33/36	28/33/36
Wassermenge (Kühlung)	l/h	310	310
Wasserdruckverlust ³⁾ (Kühlung)	kPa	33	33
Spannung	V ~ Hz	230 ~ 50	
Leistungsaufnahme	Watt	30	30 + (500)
Gewicht	kg	5,0	5,0

¹⁾ Die Leistungen basieren auf hoher Ventilatorzahl, der angegebenen Wassermenge und den nachstehenden Bedingungen:
 Kühlung: Raumtemperatur 27 °C Tk, 19 °C Fk; Kühlwasser-Eintrittstemperatur 7 °C; Δt = 5 K
 Heizung: Raumtemperatur 20 °C Tk; Warmwasser-Eintrittstemperatur 50 °C

²⁾ Der angegebene Schalldruckpegel (Mittelwert) bezieht sich bei den Innengeräten auf eine Raumgröße von 100 m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek..

³⁾ einschließlich Ventil

