



ECO i

ECO G

ECOi- und ECO G-
Klimasysteme:
einfach, effizient, leistungsstark



Panasonic

ideas for life



„eco ideas“ für das tägliche Leben: Panasonic unterstützt weltweit eine Lebensweise nahezu ohne CO₂-Emissionen. Im einzelnen haben wir uns folgende Ziele gesetzt:

- 30 Prozent der Verkäufe sollen durch Produkte erzielt werden, die mit einem anerkannten Umweltsiegel ausgezeichnet worden sind. Dies beinhaltet sowohl internationale Umweltsiegel wie das Europäische Umweltzeichen (kurz: Euroblume), den Blauen Engel oder den Nordischen Schwan, wie auch das Panasonic-eigene „eco ideas“-Siegel, das an Produkte vergeben wird, die branchenweite Spitzenwerte bei der Umweltbilanz erreichen.¹
- Durch den Einsatz neuer Energie-Lösungen (unter anderem Solarzellen, Brennstoffzellen, Wärmepumpen, energiesparende Wärmetauscher, LED und Energiesparlampen), leistet Panasonic einen Beitrag zur Reduzierung von 3.500.000 Tonnen erwarteten CO₂-Ausstoßes.²
- 100.000 Kinder werden durch das neue Programm „Kids School – eco learning“ zu mehr Umweltbewusstsein erzogen.

„eco ideas“ im Geschäftsleben: Panasonic wird Unternehmenslösungen entwickeln und verfolgen, die einen optimalen Umgang mit Ressourcen und Energie gewährleisten.

- 99 Prozent des bei der Produktion in Europa entstehenden Abfalls werden recycelt.³ Dadurch fällt weniger als ein Prozent Restmüll an.
- Der CO₂-Ausstoß der Büroräume von Panasonic wird europaweit um 1.000 Tonnen reduziert.⁴
- Beitrag zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes durch Produktionsaktivitäten in Höhe von 7.000 Tonnen.⁵

¹ Produkte, die mit dem „eco ideas“-Siegel ausgezeichnet werden, schließen zum Zeitpunkt der Markteinführung um mindestens 10 Prozent besser bei der Umweltbilanz ab als das zweitbeste Gerät der Branche oder wurden von unabhängigen Umweltrankings als Produkt mit der branchenweit besten Umweltbilanz eingestuft.

² Der Umfang der Reduzierung verglichen mit dem geschätzten CO₂-Ausstoß, wenn keine Verbesserungen eingeführt werden. Die Messungen wurden nach dem 31. März 2006 durchgeführt.

³ Beinhaltet alle Fabriken der Panasonic Europa Gruppe ausschließlich IPS-Alpha und Sanyo.

⁴ Ausgehend von Büros mit mindestens 100 Mitarbeitern, verglichen mit dem Geschäftsjahr 2009.

⁵ Der Umfang der Reduzierung verglichen mit dem geschätzten CO₂-Ausstoß, wenn keine Verbesserungen eingeführt werden. Die Messungen wurden nach dem 31. März 2006 durchgeführt.

Panasonics globale Vision

Panasonic hat sich das Ziel gesetzt, bis zum hundertjährigen Jubiläum der Firmengründung im Jahre 2018 zum weltweit führenden Unternehmen für grüne Innovationen in der Elektronikindustrie zu werden.

Heizen und Kühlen

Panasonic ist eines der führenden Unternehmen für Klimatisierungs- und Heizungslösungen und nimmt in einigen Märkten in Europa, so etwa in Spanien oder Skandinavien, die Spitzenposition ein. Das Unternehmen investiert erhebliche Summen in Forschung und Entwicklung, was sich in einem verzweigten Netz von Planungs-, Fertigungs- und Schulungszentren in ganz Europa widerspiegelt. Im Rahmen dieses ständigen Wachstumsprogramms richtet Panasonic in Langen bei Frankfurt am Main gerade eine neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung ein, die sich speziell mit der Entwicklung von Produkten befasst, welche die Anforderungen der europäischen Kundschaft sowie der europäischen Gesetzgebung erfüllen.

„eco ideas“ für das tägliche Leben

Panasonic rückt die Umwelt in das Zentrum seiner Geschäftsaktivitäten. Durch seine „eco ideas“-Initiative wird sie zum führenden Unternehmen für grüne Innovationen in der Elektronikindustrie: „eco ideas“ für das tägliche Leben ändert das Leben der Menschen, und „eco ideas“ im Geschäftsleben entwickelt grüne Innovationen im Rahmen der Panasonic-eigenen weltweiten Geschäftsaktivitäten.

Panasonic ist stets bestrebt, die Lebensqualität zu erhöhen und mit Lebensfreude, Sicherheit und Komfort zu paaren. Ein weiteres Anliegen ist es, für das gesamte Haus bzw. Gebäude eine CO₂-Emission von nahezu null zu erreichen.

„eco ideas“ im Geschäftsleben

Panasonic wird Unternehmenslösungen entwickeln und verfolgen, die einen optimalen Umgang mit Rohstoffen und Energie gewährleisten. Es sollen nicht nur umweltbewusste Produkte entwickelt und verkauft werden, sondern es sollen auch während des Produktionsprozesses Energie und Rohstoffe eingespart werden. Über die eigenen Geschäftstätigkeiten hinaus wird Panasonic eine führende Rolle spielen, wenn es darum geht, Herausforderungen in Bezug auf die Umwelt in der Gesellschaft zu übernehmen.



HOHE
LEITER

| | |
|--|-----|
| INHALT | |
| Panasonic – führend in Heiz- und Klimatisierungsprodukten..... | 4 |
| Ideen für eine saubere Zukunft | 6 |
| Umweltbewusste Lösungen für komplette Städte | 8 |
| Panasonic Professional..... | 10 |
| Die neuen VRF-Systeme von Panasonic..... | 12 |
| Neue VRF-Baureihe ECOi..... | 14 |
| Übersicht über die ECOi-Außengeräte | 16 |
| Mini-ECOi, 2-Leiter-System, Baureihe LE1 | 18 |
| Mini-ECOi // Hohe Energieeffizienz | 22 |
| 2-Leiter-System ECOi ME1 6N..... | 24 |
| ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // 22,4 bis 33,5 kW | 28 |
| ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // 40,0 und 45,0 kW | 30 |
| ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // 50,0 und 56,0 kW | 32 |
| ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // Kombinationen von 61,5 bis 168,0 kW..... | 34 |
| ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // 28,0 und 33,5 kW // HI-COP-Modus | 36 |
| ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // 40,0 und 45,0 kW // HI-COP-Modus | 38 |
| ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // Kombinationen von 50,0 bis 135,0 kW..... | 40 |
| Außengeräte der Baureihe ECOi MF1 mit Wärmerückgewinnung | 42 |
| Baureihe ECOi MF1 mit Wärmerückgewinnung..... | 42 |
| ECOi MF1 // Gleichzeitiges Heizen und Kühlen // Wärmerückgewinnung // 22,4 bis 45,0 kW | 46 |
| ECOi MF1 // Gleichzeitiges Heizen und Kühlen // Wärmerückgewinnung // Kombinationen von 50,4 bis 135,0 kW | 48 |
| Neue gasbetriebene VRF-Systeme: ECO G-Gaswärmepumpen der Baureihe S..... | 50 |
| ECO G-Außengeräte-Palette..... | 52 |
| ECO G-2-Leiter-Systeme | 58 |
| ECO G-3-Leiter-Systeme | 60 |
| Die neue Lösung von Panasonic zur Kalt- und Warmwasserbereitung | 64 |
| Wasserwärmetauscher für Kalt- und Warmwasserbereitung in Kombination mit 2-Leiter-Außengeräten der ECOi-Baureihe | 66 |
| Wasserwärmetauscher für Kalt- und Warmwasserbereitung in Kombination mit 2-Leiter-Außengeräten der ECO G-Baureihe..... | 68 |
| Innengeräte für ECOi, Mini-ECOi und ECO G | 70 |
| DX-Kit für den Anschluss von Fremdverdampfern..... | 72 |
| ECOi- und ECO G-Innengeräte-Palette | 74 |
| Vierwege-Kassette MU1..... | 76 |
| Rastermaß-Kassette MY1 | 78 |
| Zweiwege-Kassette ML1 | 80 |
| Einweg-Kassette MD1..... | 82 |
| Kanalgerät mit mittlerer Pressung MF2..... | 84 |
| Superflaches Kanalgerät MM1 | 86 |
| Kanalgerät mit hoher Pressung ME1 | 88 |
| Deckenunterbaugerät MT1..... | 90 |
| Wandgerät MK1..... | 92 |
| Truhe mit Verkleidung MP1..... | 94 |
| Truhe ohne Verkleidung MR1..... | 96 |
| DX-Kit für den Anschluss von Fremdverdampfern..... | 98 |
| System-Bedieneinheiten..... | 100 |
| Konnektivität für ECOi und ECO G | 112 |
| R22-Umrüstlösung | 116 |
| Panasonic VRF Designer – bedienungsfreundliche neue VRF-Auslegungssoftware | 120 |
| Abzweige und Verteiler..... | 122 |
| Abmessungen der Innengeräte..... | 128 |
| Lüftungseinheiten mit Wärmerückgewinnung..... | 136 |



Panasonic – führend in Heiz- und Klimatisierungsprodukten

Mit einer über 30-jährigen Erfahrung und einem Vertrieb in mehr als 120 Ländern weltweit ist Panasonic unbestritten eines der führenden Unternehmen in der Heizungs- und Klimabranche.

Geschichte des Geschäftsbereichs Klima

Ausgangspunkt der Unternehmensgeschichte von Panasonic war das Bestreben, stets wertige Dinge herzustellen. Als neu gegründetes Unternehmen verhalfen uns harte Arbeit und Hingabe zur Entwicklung zahlreicher innovativer Produkte und ließen uns schließlich zu dem Elektronikriesen werden, der wir heute sind.



1936

Erster elektrischer Ventilator mit automatischer Schwenkfunktion (Tischmodell, 36 cm hoch).



1958

Erstes Raumklimagerät für den Hausgebrauch. Zuvor waren Klimaanlage große Maschinen und nur für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Panasonic entwickelte das erste Fensterklimagerät. Diese Geräte waren leicht und einfach zu installieren und trugen erheblich zur Verbesserung der Wohnqualität in Japan bei.

Im ersten Jahr wurden in Japan 1100 Geräte verkauft. 1960, nur zwei Jahre später, war die Verkaufszahl auf 230.000 gestiegen.



1973

Panasonic bringt die erste hoch effiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe in Japan auf den Markt.



1975

Panasonic bietet als erster japanischer Klimagerätehersteller seine Produkte in Europa an.



Panasonic Europa

Panasonic möchte seinen Kunden in ganz Europa innovative Heizungs- und Klimatisierungslösungen bieten, die ihre Anforderungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Schlüssel zum Erfolg ist Panasonics Investition in Forschung und Entwicklung, Fertigung und Schulungen, um innovative, hochmoderne Produkte zu entwickeln, aber auch in Vertriebskanäle und Handelspartner, um diese Produkte in Europa verfügbar zu machen. Panasonic hat in ganz Europa ein weit gespanntes Netz von Schulungszentren für Installateure, Planungsbüros und Service-Teams aufgebaut.



Panasonic Fertigungsbetriebe und F&E-Abteilungen

Forschung und Entwicklung sind in hohem Maße mit Produktionsprozessen verzahnt. Aus diesem Grund hat Panasonic seine Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in der Nähe der Fertigungsbetriebe angesiedelt. Dies ermöglicht die bestmögliche Integration und bietet eine hohe Qualität sowie zuverlässige Produktlösungen für unseren Markt.

Mit über 91539 Patenten im Dienste der Kunden gehört Panasonic zu den innovativsten Unternehmen weltweit. Das Unternehmen ist entschlossen, in der Branche auch weiterhin eine Vorreiterrolle innezuhaben. Die Produktion erfolgt weltweit in 294 Fertigungsanlagen. Mehr als 200 Millionen gefertigte Verdichter zeugen von der hohen Qualität der Panasonic Klimageräte und Wärmepumpen.

Durch dieses Streben nach Exzellenz wurde Panasonic zu einem internationalen Marktführer von Heizungs- und Klimatisierungslösungen für schlüsselfertige Wohnhäuser, mittelgroße Bürogebäude und Restaurants sowie große Gebäude. Die Produkte verfügen über eine maximale Energieeffizienz, entsprechen den strengsten Umweltvorschriften und erfüllen höchste Ansprüche.

Panasonic ist sich der großen Verantwortung bewusst, die sich aus der Entwicklung und Fertigung von Heiz- und Kühlsystemen ergibt. Optimale Lösungen für das Heizen und Kühlen haben für uns den höchsten Stellenwert.



2002

Mit dem Ionen- und dem Sauerstoff-Generator entwickelt Panasonic zwei der wichtigsten Innovationen für Klimatisierungssysteme überhaupt.



2008

Mit Etherea wird ein neues Konzept für Klimatisierungssysteme eingeführt: hohe Wirkungsgrade und starke Leistung kombiniert mit anspruchsvollem Design. Außerdem verfügen Etherea-Modelle über ein sehr innovatives Luftreinigungssystem mit Luftqualitätssensor, mit dem Sie zu Hause jederzeit gesunde, frische Luft erleben können.



2010

Aquarea-Heizsysteme. Panasonic hat mit Aquarea ein innovatives Niedrigenergie-Heizungs- und Warmwassersystem entwickelt, das selbst bei niedrigen Außentemperaturen hohe Leistungswerte erzielt. Aquarea kühlt oder heizt und sorgt stets für optimalen Komfort. Aquarea ist weitaus sauberer, sicherer, günstiger und umweltfreundlicher als andere Systeme, die mit Gas, Öl oder Strom arbeiten.



2011

ECOi, die neue VRF-Lösung. Die neue VRF-Lösung von Panasonic für große Gebäude ist bei 74 % aller Kombinationsmöglichkeiten das energieeffizienteste System auf dem Markt. ECOi erfüllt die höchsten Ansprüche von Planungsbüros, Architekten, Betreibern und Installateuren.



2012

Neue Gaswärmepumpen. Die gasbetriebenen VRF-Systeme von Panasonic eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen nur eine begrenzte elektrische Leistung zur Verfügung steht. Im Jahr 2012 erweitert Panasonic seine Produktpalette durch neue Gas-Wärmepumpen sowie neue Wasserwärmetauscher.

Umweltbewusster Lebensstil

Panasonic hat sich weltweit verpflichtet, umweltbewusste Produkte zu entwickeln, die die folgenden Aspekte berücksichtigen: Vermeidung der globalen Erwärmung, effektive Nutzung von Rohstoffen und Reduzierung chemischer Substanzen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei im Kampf gegen die globale Erwärmung auf die Entwicklung von Produkten mit einer branchenweit führenden Energieeffizienz gerichtet, so dass Produkte, die diesen Vorgaben nicht entsprechen, auslaufen. Im „eco ideas“-Haus, welches ein Leben mit nahezu null CO₂-Emissionen ermöglicht und in etwa drei bis fünf Jahren fertig gestellt sein wird, zeigen wir eine breite Palette von Ideen, die Lebenskomfort mit minimalem Energieverbrauch bieten und Produkte und Leistungen vorstellt, die unsere Umwelttechnologien vollumfänglich nutzen. Um die Herausforderung anzunehmen, die Energieeffizienz unserer Produkte weiter zu steigern, fördert Panasonic die Entwicklung energiesparender Geräte wie beispielsweise Wärmepumpen, Brennstoffzellen und Solarkraftanlagen oder auch energiespeichernder Produkte.

eco
ideas!q692
6CO

Ideen für eine saubere Zukunft


Panasonic hat sich verpflichtet, umweltbewusste Produkte zu entwickeln, die die folgenden Aspekte berücksichtigen: Vermeidung der globalen Erwärmung, effektive Nutzung von Rohstoffen und Reduzierung chemischer Substanzen.

Energiemanagement

Mit dem Smart Energy Gateway (SEG) werden hauseigene Energiequellen über ein Wireless LAN und einen Server mit intelligenten Elektrogeräten verbunden

Energieerzeugung

Solar- und Brennstoffzellen für eine sauberere und effizientere Energieerzeugung



Energiespeicherung

Lithium-Ionen-Akkus für eine stabile Energieversorgung



Energieeinsparung

Von hohen Rohstoffeinsparungen bis zur effizienten Heizung bietet Panasonic eine Vielzahl umweltbewusster Elektrogeräte: LED/ESL, ERV, Klimageräte, Waschmaschinen, Kühlschränke, Wärmepumpen



In einer Zeit, in der weltweit danach gestrebt wird, CO₂-Emissionen zu verringern, ermöglicht Panasonic für das gesamte Haus eine CO₂-Emission von nahezu null. Diese Reduzierung der CO₂-Emissionen wird erzielt durch die Optimierung der Energieeffizienz von Haushaltsgeräten und durch die Verwendung von Materialien mit einer hohen Dämmwirkung. Die benötigte Energie wird durch eine Kombination aus Solarmodulen, Brennstoffzellen und Akkumulatorenerzeugt und gespeichert. Das Panasonic Energie-Managementsystem ermöglicht CO₂-Emissionen von nahezu null durch die gemeinsame Nutzung dieser Produkte und durch ein intelligentes Management des Energieverbrauchs. Zudem werden auch natürliche Elemente, wie Luft, Licht, Wasser und Wärme dazu genutzt, das Leben komfortabler zu gestalten. Dies sind Erfahrungswerte im Zusammenhang mit einem ökologischen, komfortablen Lebensstil, die nur Panasonic bieten kann.



Umweltbewusste Lösungen für komplette Städte

Tianjin Eco-City

Panasonic nimmt an einem von China und Singapur initiierten Pionierprojekt zum Bau der ‚Tianjin Eco-City‘ in China teil, etwa 40 km von der Stadt Tianjin und 150 km von Peking entfernt. Das Konzept sah mit Tianjin Eco-City eine Stadt vor, die praktisch, replizierbar und erweiterbar sein sollte. Sie demonstriert die Entschiedenheit beider Länder, den Umweltschutz sowie die Erhaltung von Rohstoffen und Energieressourcen durch eine nachhaltige Entwicklung ernst zu nehmen. Somit dient sie auch für andere Städte in China als nachhaltiges Entwicklungsmodell. Bis zum Jahr 2020 wird die etwa 30 Quadratkilometer große Stadt ungefähr 400.000 Einwohner aufnehmen können.




Energiemanagementsystem für Privathäuser

Panasonic stattet jedes in Tianjin Eco-City gebaute Haus mit einem Mini-VRF-Klimasystem einschließlich Home-Energy-Management-System (HEMS) aus. Dieses System ist die Schaltzentrale für das Energiesparkonzept des Haushalts. Durch die Verlinkung zahlreicher Elektrosysteme, wie z. B. Solarstromerzeugung, Fahrzeugladegeräte, Akkumulatoren und sonstige Vorrich-

tungen, ist HEMS in der Lage, jederzeit den Energieverbrauch des Hauses anzuzeigen. Das System lässt erkennen, ob die Energiesparziele erreicht werden oder nicht, und gibt Empfehlungen, an welcher Stelle noch weitere Einsparungen erzielt werden können.

Durch leicht ablesbare Displays im ganzen Haus werden die Energiesparfunktionen den Hauseigentümern intensiver ins Bewusstsein gebracht, um natürlicheres und umweltfreundlicheres Verhalten zu fördern.



Fujisawa Sustainable Smart Town

Panasonic ist dabei, seinen ehemaligen Fertigungsbetrieb im japanischen Fujisawa, 50 km westlich von Tokio, in eine "smart town", eine nachhaltige intelligente Stadt, zu verwandeln. Es kommen Service-Modelle und Energiesysteme zum Einsatz, welche auf den Panasonic eco ideas beruhen. Neben Panasonic und der Stadt Fujisawa sind acht weitere Partner an dem innovativen Modellprojekt beteiligt. Entwickler, Hersteller und Service-Provider arbeiten in jeder Projektphase eng zusammen, vom Masterplan bis zur funktionierenden Stadt, die auf 19 Hektar etwa 1000 Haushalte umfassen wird.

Die Haushalte nutzen die modernsten Panasonic Systeme zur Erzeugung, Speicherung und Verwaltung der Energie. Die Häuser haben eine autarke Stromversorgung, wobei die Energie aus hocheffizienten Solarmodulen und Brennstoffzellen stammt und in leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkumulatoren gespeichert wird. Energiesparlampen, Klimageräte und Haushaltsgeräte werden über ein Computersystem miteinander vernetzt, und der Energieverbrauch sowie Tipps zum Energiesparen werden auf Fernsehern und PCs angezeigt.

Panasonic Professional

Panasonic verfügt über hervorragende Supportmöglichkeiten für Planungs- und Ingenieurbüros, Architekten und Fachhändler auf dem Heizungs- und Klimamarkt.

Software

Panasonic bietet maßgeschneiderte Softwarepakete, mit denen auf Tastendruck Systeme ausgelegt und bemessen, Schaltpläne erstellt und Stücklisten ausgegeben werden können.



Panasonic VRF Designer

Die Software 'VRF Designer' ist extrem einfach zu bedienen. Mit dieser Software läuft die Projektentwicklung besonders schnell, weil die Benutzer wahlweise die Drag-&-Drop-Symbole oder den Projektassistenten einsetzen können. Sie enthält alle relevanten Produktdetails der Panasonic-Geräte und bietet den Benutzern so viel Flexibilität, dass sie mehrere unterschiedliche Systemauslegungen innerhalb eines Projekts erstellen können. In Abhängigkeit von Höhenunterschieden, Rohrleitungslängen, dem Anschlussverhältnis und den Auslegungsbedingungen werden automatisch entsprechende Korrekturfaktoren auf die Innengeräteleistung angewendet. Auch eventuell erforderliche zusätzliche Kältemittelfüllmengen werden auf Basis der Konfiguration und der Leitungslängen von VRF Designer berechnet. Einmal eingerichtete Projekte lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt leicht ändern oder sogar erweitern. Es können Berichte mit Rohrleitungs- und Schaltplänen, Stromversorgungsplänen und Stücklisten exportiert und gedruckt werden.



Aquarea Designer

Mit dieser Software können Planungsbüros, Installateure und Händler der Heizungs- und Klimabranche für eine bestimmte Anwendung rasch die passende Aquarea-Wärmepumpe von Panasonic ermitteln und die Energieeinsparungen gegenüber anderen Wärmequellen sowie den CO₂-Ausstoß berechnen. Mit der AQUAREA-Designer-Software von Panasonic hat der Benutzer die Wahl zwischen einer Schnell-Auslegung und einer erweiterten Auslegung. In beiden Fällen können die Projektdaten Schritt für Schritt zusammengestellt und als Bericht in einer HTML-Datei gespeichert oder direkt ausgedruckt werden. AQUAREA Designer berechnet die Gesamtenergiekosten eines Projekts einschließlich Warmwasser, Heizung und Pumpenbetrieb. Darüber hinaus werden die Betriebszeiten der Komponenten ermittelt und die Jahresarbeitszahl berechnet. Auch Vergleiche mit anderen Heizungssystemen, z. B. herkömmlichen Gas- oder Ölheizungen, Holzöfen, normalen Elektroheizungen und Nachtstromspeicherheizungen, können für die Kunden mit der Software erstellt werden. Dabei werden die Anschaffungskosten, Betriebskosten und Wartungskosten verglichen. Ein Vergleich des CO₂-Ausstoßes und der Energieeinsparungen ist ebenso möglich.

iPAD-App

Die iPad-App kann dazu genutzt werden, Kunden auf rasche und einfache Weise die Vorzüge der Panasonic Wärmepumpen der Aquarea-Baureihe näher zu bringen.



NEU
PRO CLUB



Panasonic

PRO Club 

Panasonic PRO Club

Panasonic präsentiert eine neue Plattform für alle Fachfirmen und Fachinstallateure der Heizungs- und Klimabranche, den Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub.com). Dieses interessante Portal öffnet Händlern, Installateuren, Ingenieuren und Planern einen direkten Kommunikationskanal zu einem der führenden Hersteller der Branche.

Der Pro Club enthält die aktuellsten Versionen der Aquarea- und der VRF-Auslegungssoftware, alle Neuigkeiten zu unseren Heizungs- und Klimasystemen sowie auch die jeweils neuesten Kataloge und Fotos.

Darüber hinaus erfahren registrierte Benutzer noch viele weitere nützliche Hinweise zu den Heizungs- und Klimaprodukten von Panasonic.

www.panasonicproclub.com

oder nutzen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone:



Panasonic

PRO Academy 

Die Panasonic PRO-Akademie öffnet ihre Pforten

Panasonic nimmt seine Verantwortung für Fachhändler, Planer und Installateure sehr ernst und hat aus diesem Grund ein umfassendes Schulungsprogramm entwickelt. Die Panasonic PRO-Akademie umfasst intensive Schulungen zu den verschiedensten Produkten „am lebenden Objekt“, nutzt aber auch hochaktuelle Technologien, um rund um die Uhr die Teilnahme an E-Learning-Lehrgängen zu ermöglichen.

Mehrstufige Schulungen

Auslegung, Montage, Inbetriebnahme und Störungssuche

Panasonic hat für alle aktuellen Baureihen seiner Heiz- und Kühlprodukte spezielle Schulungskurse eingerichtet. Diese Kurse werden in den Schulungszentren von Panasonic in ganz Europa angeboten, aber auch auf der E-Learning-Webseite des Panasonic PRO-Clubs. In den Schulungszentren sind die neuesten Produkte aufgebaut und geben den Teilnehmern die Möglichkeit, Hand anzulegen und die Geräte mit Hilfe der aktuellsten Bedieneinheiten von VRF-Innen- und -Außengeräten und Aquarea-Wärmepumpen zu parametrieren und zu steuern.



Die neuen VRF-Systeme von Panasonic

Professionelle Lösungen für alle Bauvorhaben

Bei der Entwicklung der neuen VRF-Systeme wurde das Hauptaugenmerk auf Energieersparnis, einfache Montage und hohe Leistung gelegt, mit einer breit gefächerten Auswahl an Außen- und Innengeräten sowie einzigartigen Features für anspruchsvollste Büro- und Großgebäudeanwendungen.



Inverter-Modelle bieten einen höheren Wirkungsgrad und einen größeren Komfort. Sie ermöglichen eine präzisere Temperaturregelung ohne große Schwankungen, die Temperatur wird konstant gehalten, es wird weniger Energie verbraucht, und auch der Schallpegel ist geringer.



Die GHP-Technologie bietet die beste Energieeffizienz.



VRF. Inverter-Plus-Modelle bieten einen höheren Wirkungsgrad und einen größeren Komfort.



Das ECOi-System kann im Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25°C (2-Leiter-System) bzw. -20°C (3-Leiter-System und Mini-ECOi) eingesetzt werden.



Die Kommunikationsschnittstelle ist im Innengerät enthalten und ermöglicht eine einfache Steuerung des Panasonic-Geräts durch ein Home-Management-System oder eine GLT.



R410A. Umweltverträgliches Kältemittel.



5 Jahre Garantie. Panasonic ist so überzeugt von der Qualität seiner Produkte, dass wir auf das am stärksten beanspruchte Bauteil, den Verdichter, eine Materialgarantie von 5 Jahren einräumen.



Mini-ECOi

Die elektrisch betriebene VRF-Baureihe Mini-ECOi ist besonders energieeffizient.

Vorzüge:

- Hocheffiziente Außengeräte
- Kombinierbar mit allen ECOi-Innengeräten
- Kombinierbar mit allen Bedieneinheiten der ECOi-Baureihe
- Flexible Kombinationsmöglichkeiten mit anderen ECOi-Anwendungen

Anwendungsbeispiele für ECOi und Mini-ECOi:

1. Gebäudekomplexe
2. Bürohochhäuser
3. Gewerblich genutzte Gebäude
4. Hotels

ECOi

Die elektrisch betriebene VRF-Baureihe ECOi ist besonders leistungsstark und deshalb für anspruchsvollste Büro- und Großgebäudeanwendungen geeignet.

Vorzüge:

- Hochleistungssysteme
- Leistungsbandbreite von 22,4 bis 56 kW in einem Modul
- Erweiterter Betriebsbereich ermöglicht Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25°C
- Für die Nachrüstung in Altbauten geeignet



ECO G

Die gasbetriebene VRF-Baureihe ECO G ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen nur eine begrenzte elektrische Leistung zur Verfügung steht oder der CO_2 -Ausstoß kritisch ist.

Vorzüge:

- Sehr hohe Energieeffizienzwerte
- Sehr geringer Stromverbrauch
- Kombinierbar mit allen Innengeräten und Bedieneinheiten der ECOi-Baureihe
- Kostenlose Warmwasserbereitung im Sommer

Anwendungsbeispiele:

1. Gebäudekomplexe
2. Bürohochhäuser
3. Gewerblich genutzte Gebäude
4. Hotels

NEU

Neue VRF-Baureihe ECOi

Baureihe ECOi

DC-Inverter-Technologie für eine rasche und leistungsstarke Kühl- und Heizwirkung

Ständige Weiterentwicklung von ECOi

Die wichtigsten Merkmale der Baureihe ECOi 6N sind Energieersparnis, einfache Montage und hohe Leistung. Zur ständigen Weiterentwicklung setzt Panasonic moderne Technologien ein, um bei unterschiedlichsten Bedingungen stets ein angenehmes Raumklima zu schaffen.

Geringere Betriebs- und Lebenszykluskosten

Die ECOi 6N-Systeme von Panasonic gehören zu den energieeffizientesten VRF-Systemen am Markt mit COPs von über 4,0 bei Vollastbedingungen. Die Betriebskosten der einzelnen Systeme werden durch eine ausgeklügelte Regelung reduziert, die dafür sorgt, dass zu jeder Zeit die energieeffizienteste Verdichterkombination in Betrieb ist. Ein weiteres Feature zum Verringern der Betriebskosten besteht darin, dass bei Systemen mit mehreren Außengerätemodulen die

Außengeräte nicht zusammen, sondern nacheinander abgetaut werden, wenn es die Betriebsbedingungen erlauben.

Die Palette von Außengerätemodulen reicht von 22,4 bis 56 kW, wobei die Baugrößen 28,0 bis 56,0 kW auf den HI-COP-Modus umgestellt werden können.

In der Grundeinstellung liefern diese Geräte maximale Leistung bei hohem Wirkungsgrad. Nach Aktivierung des HI-COP-Modus erzielen sie eine exzellente Energieeffizienz bei nur leicht reduzierter Leistung.

Ein System kann bis zu 64 Innengeräte versorgen, wobei die Auslastung zwischen Innen- und Außengeräten bis zu 200 % betragen kann. Damit eignen sich diese Systeme ideal für Gebäude mit sehr unterschiedlichen Einzellasten. Die Auslegung für Schulen, Hotels, Krankenhäuser und andere Großbauten wird damit enorm vereinfacht. Gesamt-Leitungslängen bis 1000 m bieten die Möglichkeit, die neue VRF-Baureihe ECOi 6N in sehr großen Gebäuden einzusetzen, und dies bei maximaler Flexibilität in der Auslegung. Das ECOi 6N-System macht die Bedienung wirklich einfach. Es verfügt über 8 verschiedene Fernbedienungstypen, von der Standard-Kabelfernbedienung bis zum Touch-Screen und zum webbasierten Zugriff.

Mini-ECOi

Die Mini-ECOi-Geräte von Panasonic sind kleine VRF-Systeme für den Kühl- und den Heizbetrieb (2-Leiter-System), die speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden.



Baureihe ECOi ME1 6N

Bei der Entwicklung des VRF-Systems ECOi ME1 6N von Panasonic für den Heiz- oder Kühlbetrieb (2-Leiter-System) wurde das Hauptaugenmerk auf Energieersparnis, einfache Montage und hohe Leistung gelegt.



Baureihe ECOi MF1 mit WRG

Die Modelle der Baureihe ECOi MF1 mit Wärmerückgewinnung gehören zu den fortschrittlichsten VRF-Systemen am Markt. Sie bieten eine hohe Leistung und Energieeffizienz bei gleichzeitigem Kühl- und Heizbetrieb und erleichtern dank ihrer speziellen Konstruktion die Montage und Wartung.



Vorzüge der Baureihe ECOi 6N

Einfache Montage

R410A arbeitet bei höheren Betriebsdrücken und weist geringere Druckverluste auf als frühere Kältemittel. Dadurch können Rohrleitungen mit geringeren Querschnitten sowie verringerte Kältemittelfüllmengen verwendet werden.

Unkomplizierte Auslegung

Panasonic weiß, dass die Planung eines VRF-Systems für eine professionelle Angebotsstellung ein sehr zeitaufwändiger und kostspieliger Prozess sein kann, zumal dies in vielen Fällen eine rein spekulative Übung bleibt. Aus diesem Grund haben wir eine eigene Software entwickelt, die intuitiv zu bedienen ist und im Handumdrehen Rohrleitungs- und Verdrahtungsschemata erstellt und komplette Materiallisten und Leistungsdaten ausgibt.

Einfache Bedienung

Eine Vielzahl von Regeleinheiten sorgt dafür, dass das ECOi 6N-System dem Anwender genau die Bedienmöglichkeiten bietet, die er sich wünscht, von der einfachen Raum-Fernbedienung bis zur modernen Gebäudeleittechnik.

Problemlose Inbetriebnahme

Die automatische Adressierung der Innengeräte eines Systems macht die Inbetriebnahme einfach. Programmierungen können sowohl am Außengerät als auch an der Geräte-Fernbedienung vorgenommen werden.

Präzise Leistungsregelung

Um sicherzustellen, dass die Verdichterleistung der Gebäudelast so präzise und energieeffizient folgt wie möglich, hat Panasonic seine ECOi-Systeme mit drehzahlgeregelten DC-Inverter-Verdichtern sowie Hochleistungs-Scrollverdichtern mit fester Drehzahl ausgestattet. Das System überwacht ununterbrochen die Gebäudelast und entscheidet sich für den Verdichter, der bei den aktuellen Bedingungen am effizientesten arbeitet.

Vereinfachte Handhabung

Dank ihrer kompakten Bauform passen die ECOi 6N-Außengeräte der Baugrößen bis 33,5 kW (8 bis 12 PS) in normale Standard-Aufzüge und können damit auf der Baustelle problemlos transportiert und gehandhabt werden. Die geringe Stellfläche und der modulare Aufbau der Systeme ermöglichen eine ansprechende, unauffällige Systemmontage.

Begrenzung der Verdampfer-Austrittstemperatur

Die Kanalgeräte von Panasonic bieten den einzigartigen Vorzug, serienmäßig über eine Begrenzung der Verdampfer-Austrittstemperatur zu verfügen. Planer können somit Geräte auslegen für Austrittstemperaturen von 7 bis 22 °C. Die Räume lassen sich so kühlen, dass die Personen im Raum nicht über kalte Luftströmungen oder unangenehme Raumbedingungen klagen. Erreicht wird dies ohne zusätzliche Regelungseinrichtungen oder Verdrahtungen.

Große Auswahl und Konnektivität

Mit 11 unterschiedlichen Innengeräte-Modellen sind die ECOi 6N-Systeme die ideale Wahl für Anwendungen mit vielen niedrigen Innengeräteleistungen. An Systeme mit Leistungen ab 68 kW (24 PS) können bei der Baureihe ECOi MF1 mit Wärmerückgewinnung bis zu 40 Innengeräte angeschlossen werden, bei der Baureihe ECOi 6N ab 73 kW (26 PS) sogar 64 Innengeräte.

Einfache Wartung

Sämtliche Systeme bieten die Möglichkeit der Durchführung von Prognose- und Diagnose-Routinen, von der automatischen Kältemittelbefüllung bis zu komplexen Störungsdiagnosen, so dass Wartungsmaßnahmen verkürzt und Ausfallzeiten minimiert werden.

Geringere Betriebs- und Lebenszykluskosten

Die ECOi 6N-Systeme von Panasonic gehören zu den energieeffizientesten VRF-Systemen am Markt. Die Betriebskosten der einzelnen Systeme werden durch eine ausgeklügelte Regelung reduziert, die dafür sorgt, dass zu jeder Zeit die energieeffizienteste Verdichterkombination in Betrieb ist. Ein weiteres Feature zum Verringern der Betriebskosten besteht darin, dass bei Systemen mit mehreren Außengerätemodulen die Außengeräte nicht zusammen, sondern nacheinander abgetaut werden.

Wasserwärmetauscher zur Kalt- und Warmwasserbereitung für 2-Leiter-System
ECOi 6N



Übersicht über die ECOi-Außengeräte

Mini-ECOi



| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Leistungsklasse (PS) | 4 | 5 | 6 |
| Leistung (Kühlen/Heizen) kW | 12,1/12,5 | 14,0/16,0 | 15,5/18,0 |
| Modelle | U-4LE1E5 U-4LE1E8 | U-5LE1E5 U-5LE1E8 | U-6LE1E5 U-6LE1E8 |

ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Leistungsklasse (PS) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Leistung (Kühlen/Heizen) kW | 22,4/25,0 | 28,0/31,5 | 33,5/37,5 | 40,0/45,0 | 45,0/50,0 | 50,0/56,0 | 56,0/63,0 | 61,5/69,0 | 68,0/76,5 | 73,0/81,5 | 78,5/87,5 | 85,0/95,0 | 90,0/100,0 |
| | U-8ME1E81 | U-10ME1E81 | U-12ME1E81 | U-14ME1E81 | U-16ME1E81 | U-18ME1E81 | U-20ME1E81 | U-14ME1E81 U-8ME1E81 | U-14ME1E81 U-10ME1E81 | U-14ME1E81 U-12ME1E81 | U-16ME1E81 U-12ME1E81 | U-16ME1E81 U-14ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 |

ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // HI-COP-Modus



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Leistungsklasse (PS) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Leistung (Kühlen/Heizen) kW | 28,0/31,5 | 33,5/37,5 | 40,0/45,0 | 45,0/50,0 | 50,0/56,0 | 56,0/63,0 | 61,5/69,0 | 68,0/76,5 | 73,0/81,5 | 78,5/87,5 | 85,0/95,0 | 90,0/100,0 |
| | U-14ME1E81 | U-16ME1E81 | U-18ME1E81 | U-20ME1E81 | U-14ME1E81 U-8ME1E81 | U-16ME1E81 U-8ME1E81 | U-18ME1E81 U-8ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-18ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 |

ECOi MF1 // Wärmerückgewinnung



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Leistungsklasse (PS) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Leistung (Kühlen/Heizen) kW | 22,4/25,0 | 28,0/31,5 | 33,5/37,5 | 40,0/45,0 | 45,0/50,0 | 50,4/56,5 | 56,0/63,0 | 61,5/69,0 | 68,0/76,5 | 73,0/81,5 | 78,5/87,5 | 85,0/95,0 | 90,0/100,0 |
| | U-8MF1E8 | U-10MF1E8 | U-12MF1E8 | U-14MF1E8 | U-16MF1E8 | U-8MF1E8 U-10MF1E8 | U-10MF1E8 U-10MF1E8 | U-10MF1E8 U-12MF1E8 | U-10MF1E8 U-14MF1E8 | U-10MF1E8 U-16MF1E8 | U-12MF1E8 U-16MF1E8 | U-14MF1E8 U-16MF1E8 | U-16MF1E8 U-16MF1E8 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 96,0/108,0 | 101,0/113,0 | 107,0/119,0 | 113,0/127,0 | 118,0/132,0 | 124,0/138,0 | 130,0/145,0 | 135,0/150,0 | 140,0/155,0 | 145,0/160,0 | 151,0/169,0 | 156,0/175,0 | 162,0/182,0 | 168,0/189,0 |
| U-18ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 | U-16ME1E81 U-14ME1E81 U-12ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 U-12ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 U-14ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-18ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-20ME1E81 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 96,0/108,0 | 101,0/113,0 | 107,0/119,0 | 113,0/127,0 | 118,0/132,0 | 124,0/138,0 | 130,0/145,0 | 135,0/150,0 |
| U-18ME1E81 U-16ME1E81 U-8ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-18ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-20ME1E81 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 96,0/108,0 | 101,0/113,0 | 107,0/119,0 | 113,0/127,0 | 118,0/132,0 | 124,0/138,0 | 130,0/145,0 | 135,0/150,0 |
| U-10MF1E8 U-10MF1E8 U-14MF1E8 | U-10MF1E8 U-10MF1E8 U-16MF1E8 | U-10MF1E8 U-12MF1E8 U-16MF1E8 | U-10MF1E8 U-14MF1E8 U-16MF1E8 | U-10MF1E8 U-16MF1E8 U-16MF1E8 | U-12MF1E8 U-16MF1E8 U-16MF1E8 | U-14MF1E8 U-16MF1E8 U-16MF1E8 | U-16MF1E8 U-16MF1E8 U-16MF1E8 |

Mini-ECOi, 2-Leiter-System, Baureihe LE1 Kühlen oder Heizen, ein- und dreiphasig

Für kleinere gewerbliche und private Anwendungen




Die Mini-ECOi-Systeme von Panasonic wurden speziell für anspruchsvollste Anwendungen konzipiert. Diese 2-Leiter-Systeme sind in 3 Baugrößen lieferbar mit Kühlleistungen von 12,1 bis 15,5 kW. An das 15,5-kW-Außengerät können bis zu 9 Innengeräte angeschlossen werden.

Die Mini-ECOi-Geräte erweitern die ECOi-VRF-Produktreihe von Panasonic, können mit diesen gemeinsam eingesetzt werden und sind mit denselben Innengeräten und Bedieneinheiten kompatibel.

Energiesparkonzept


Die energiesparende Konstruktion von Ventilatoren, Ventilatormotoren, Verdichtern und Wärmetauschern ermöglicht COP-Werte, die branchenweit zu den höchsten gehören. Darüber hinaus sorgt das hocheffiziente Kältemittel R410A für einen verringerten CO₂-Ausstoß sowie für niedrigere Betriebskosten.



Alle VRF-Systeme des Typs Mini-ECOi werden mit der Energieeffizienzklasse A bewertet und gehören damit zu den energieeffizientesten Systemen am Markt. Sie haben einen erheblich geringeren Stromverbrauch als die schlechter bewerteten Geräte, was zu deutlich niedrigeren Betriebs- und Lebenszykluskosten führt.


Sparsamer Energieverbrauch

Gegenüber Standard-VRF-Systemen erzielen die neuen Mini-ECOi-Systeme durch neue DC-Inverter-Verdichter, neue DC-Ventilator motoren, neu konzipierte Wärmetauscher und das Kältemittel R410A bessere Leistungszahlen und verringern damit den Energieverbrauch.




Drastisch reduzierter Geräuschpegel

Durch den neuen DC-Inverterverdichter, die neuen Wärmetauscher und die neuen Ventilatoren ergeben sich erheblich verringerte Schalldruckpegel.




Erweiterter Betriebsbereich

Der Betriebsbereich wurde für den Heizbetrieb bis -20 °C und für den Kühlbetrieb bis -10 °C ausgedehnt. Der Einstellbereich der Fernbedienung reicht von 16 bis 30 °C.



Geringes Gewicht


Das Gewicht der Außengeräte ist im Vergleich zu Standard-VRF-Systemen gleicher Leistung um bis zu 15 % geringer.




Kompakt und flexibel

Durch ihre schlanke Bauform und ihr geringes Gewicht können die Geräte an den unterschiedlichsten Orten aufgestellt werden.

Aufstellung auf Balkonen




Aufstellung bei geringem Platzangebot



Längere Leitungslängen und größere Flexibilität bei der Planung

Die Mini-ECOi-Systeme eignen sich für die unterschiedlichsten Gebäudearten und -größen. Tatsächliche Leitungslänge: 120 m / gleichwertige Leitungslänge: 140 m; max. Gesamtleitungslänge: 150 m





Flüsterbetrieb

Der Schalldruckpegel kann durch eine Einstellung um 3 dB(A) verringert werden. Außerdem kann dieser Flüsterbetrieb auch durch ein externes Signal aktiviert werden.

Bis zu 9 Innengeräte je System

| Außengerätegröße | 12,1 kW | 14,0 kW | 15,5 kW |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Max. Anzahl Innengeräte | 6 | 8 | 9 |





Mini-ECOi

- 1 Inverter-Verdichter. Die Mini-ECOi-Geräte verfügen über Hochleistungsverdichter mit einer hohen Effizienz im Teillastbetrieb.
- 2 Platine. Zur Vereinfachung von Wartungsarbeiten wurde die Anzahl der Platinen von 3 auf 2 verringert.
- 3 Flüssigkeitsabscheider. Um die Betriebssicherheit des Verdichters zu erweitern und eine erhöhte Kältemittelmenge aufzunehmen, kommt ein größerer Flüssigkeitsabscheider zum Einsatz, so dass auch längere Leitungslängen ermöglicht werden. Zudem konnte auch der Kältemittel-Druckverlust verringert werden, was zu einer erhöhten Effizienz im Betrieb führt.
- 4 DC-Ventilatormotor. In Abhängigkeit von der Last und den Außentemperaturen wird der DC-Motor so geregelt, dass er jederzeit die optimale Luftmenge fördert.
- 5 Ventilatorlaufrad. Das neu konzipierte Ventilatorlaufrad ist so ausgeführt, dass turbulente Luftströmungen vermieden und der Wirkungsgrad erhöht wird. Durch die Vergrößerung der Ventilator-Laufräder auf 490 mm konnte die Luftmenge um 12 % erhöht werden, ohne dass sich dabei der Schallpegel verschlechtert.
- 6 Wärmetauscher. Um den Wirkungsgrad zu steigern, wurde die Größe des Wärmetauschers sowie der Kupferrohre neu berechnet und optimiert.
- 7 Ölabscheider. Die optimierte Ölabscheidung arbeitet mit erhöhter Wirksamkeit und reduziert Ölumlaufpülungen wirksam auf ein Minimum.

Lastabwurf-Kits für ECOi-Systeme


| Optionales Zubehör | Bezeichnung | PACi | Mini-ECOi | ECOi 6N |
|--------------------|---------------------------------------|------|-----------|---------|
| CZ-CAPDC2 | Schnittstellenadapter für Außengeräte | Ja | Ja | Ja |
| CZ-CAPDC3 | Lastabwurf-Kit | Ja | Ja | - |
| CZ-CAPDC4 | Lastabwurf-Kit | - | - | Ja |

Funktionsweise des Lastabwurfs

Diese Funktion begrenzt die maximale Leistungsaufnahme beim Betrieb mit Spitzenlast. Dabei kann die Stromaufnahme in 3 Stufen eingestellt werden, um jeweils die optimale Leistung zu erbringen. Werkseitig sind die drei Stufen 0 %, 70 % und 100 % voreingestellt¹. Bei der Inbetriebnahme des Systems können die Werte für die Stufen 1 und 2 in 5-Prozent-Schritten zwischen 40 und 100 % angepasst werden.


¹ Die dritte Stufe ist nur mit CZ-CAPDC3 und CZ-CAPDC4 verfügbar.

| | Leistungsaufnahmestufe (vgl. mit Nennbedingungen) | |
|---------|---|---|
| Stufe 1 | 100 % (Werkseinstellung) | In 5-Prozent-Schritten zw. 40 und 100 % einstellbar |
| Stufe 2 | 70 % (Werkseinstellung) | |
| Stufe 3 | 0 % (Thermostat zwangsweise auf AUS gestellt) | |




CZ-CAPDC2

Die bei der Außengeräteschnittstelle eingehenden Signale für den Lastabwurf werden über die Busleitung an das System übertragen. Für den Lastabwurf stehen 2 Leistungsstufen zur Verfügung. Andere Steuereingänge (z. B. externe Ein/Aus-Schaltung, Wahl der Betriebsart Kühlen/Heizen) sind ebenfalls verfügbar.



CZ-CAPDC3 für PACi und Mini-ECOi und CZ-CAPDC4 für ECOi ME1 6N (2-Leiter-System)

Die optionale Klemmenleiste für den Lastabwurf wird im Außengerät montiert. Über diese Schnittstelle werden die Lastabwurfssignale direkt an die Hauptplatine des Außengeräts gesendet. Drei Lastabwurfstufen sind werkseitig voreingestellt.



Hinweis: Für die ECOi-Außengeräte der Baureihe ME1 6N ist auch die Einstellung „Ständiger Lastabwurf“ verfügbar. Dies bedeutet, dass die Leistungsaufnahme ständig, also ohne eingehendes Signal, vom System begrenzt wird. Die Einstellung muss bei der Inbetriebnahme bzw. Wartung des Systems über die Wartungsfernbedienung am Außengerät vorgenommen werden.



Mini-ECOi mit hoher Energieeffizienz

Für kleinere gewerbliche Anwendungen

Die Mini-ECOi-Geräte von Panasonic sind kleine VRF-Systeme für den Kühl- und den Heizbetrieb, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden. Mit 3 Modellgrößen in einem Leistungsbereich zwischen 11 und 16 kW und bis zu 9 anschließbaren Innengeräten setzen die Mini-ECOi-Geräte neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Flexibilität. Durch Einsatz von R410A und DC-Inverter-Technologie bietet Panasonic VRF-Systeme für einen neuen Wachstumsmarkt.

Die Mini-ECOi-Geräte bilden einen wichtigen Teil der neuen VRF-Produktreihe von Panasonic und sind mit denselben Innengeräten und Bedieneinheiten kompatibel wie die übrigen Modelle der ECOi-Baureihe.



Technische Besonderheiten

- Einphasige oder dreiphasige Spannungsversorgung
- Gleicher Anlaufstrom für alle Baugrößen
- DC-Inverter-Technologie und R410A für hervorragende Energieeffizienz
- Anschlussverhältnis 50 bis 130 %
- Kühlbetrieb bis -10 °C
- Kompaktes Außengerät: 1330 x 940 x 410 mm

| Leistungsklasse (PS) | | | 4 | | 5 | | 6 | |
|--|---------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Modell | | | U-4LE1E5 | U-4LE1E8 | U-5LE1E5 | U-5LE1E8 | U-6LE1E5 | U-6LE1E8 |
| Spannungsversorgung | | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | 400 V / 3 Ph / 50 Hz |
| Kühlleistung | kW | | 12,1 | 12,1 | 14,0 | 14,0 | 15,5 | 15,5 |
| EER | | | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 3,45 | 3,45 |
| Heizleistung | kW | | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 |
| COP | | | 4,62 | 4,62 | 4,30 | 4,30 | 3,95 | 3,95 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1330 x 940 x 340 (410) |
| Leitungsanschlüsse | Sauggasleitung | mm | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 |
| | Flüssigkeitsleitung | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Schalldruckpegel | Kühlen | dB(A) | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| | Heizen | dB(A) | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 |
| Max. Anzahl anschließbarer Innengeräte | | | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |

Vorläufige Angaben. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




Flexible Auslegung der Rohrleitungen

| Kriterium | Strang | Beschreibung | Max. Länge (m) |
|--------------------------|---------------|---|----------------|
| Zulässige Leitungslängen | L1 | Max. Leitungslänge | 120 |
| | | Tats. Leitungslänge Gleichw. Leitungslänge | 140 |
| | L2-L3 | Max. Differenz zwischen längstem und kürzestem Strang nach dem ersten Abzweig | 40 |
| | L3, L4 ... Ln | Max. Länge der Geräteanschlussleitungen | 30 |
| | L1+L3+L4 | Maximale Gesamt-Leitungslänge | 150 |
| Max. Höhenunterschied | H1 | Außengerät höher stehend | 50 |
| | | Außengerät niedriger stehend | 40 |
| | H2 | Max. Höhendifferenz zwischen Innengeräten | 15 |





Draufsicht



Öffnungen 4 x Ø 32 (für Ablauf)
An eine der 4 Bohrungen wird ein Ablaufstutzen angebracht. Die übrigen 3 Bohrungen sind durch Gummistopfen zu verschließen.

| | Durchmesser (mm) |
|--|--------------------|
| 1 Montagebohrungen (4 x R6.5) für Ankerschrauben | M10 |
| 2 Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung), Bördelverbindung | Ø 9,52 |
| 3 Kältemittelleitung (Gasleitung), Bördelverbindung | Ø 15,88 bzw. 19,05 |
| 4 Durchführung Kältemittelleitungen | |
| 5 Kabeldurchführung | Ø 16 |
| 6 Kabeldurchführung | Ø 19 |
| 7 Kabeldurchführung | Ø 29 |
| 8 Kabeldurchführung | Ø 38 |

Frontansicht



2-Leiter-System ECOi ME1 6N

Energieeffizientes VRF-Hochleistungssystem





Neu konzipierte VRF-Hochleistungssysteme mit R410A und modernster Technologie




Energieeinsparung

Die neuen ECOi-Systeme erzielen durch Einsatz des Hochleistungs-Kältemittels R410A, neue DC-Inverter-Verdichter, neue DC-Ventilarmotoren und neu konzipierte Wärmetauscher bessere Leistungszahlen und verringern damit den Energieverbrauch.




Erweiterter Betriebsbereich

Betriebsbereich Heizen: Der erweiterte Betriebsbereich ermöglicht den Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25°C . Der Einstellbereich der Kabelfernbedienung für die Raumtemperatur reicht von 16 bis 30°C .



Betriebsbereich Heizen: -25 bis $+15^{\circ}\text{C}$ FK



Betriebsbereich Kühlen: -10 bis $+43^{\circ}\text{C}$ TK



Anschlussverhältnis von Innen- zu Außengeräteleistung bis 200 %


Je nach Auswahl der Außen- und Innengeräte ermöglichen VRF-Systeme ein Verhältnis der Innengeräte- zur Außengeräteleistung von 200 %. Somit stellen die VRF-Systeme überall dort, wo nicht immer in allen Räumen ein Kühl- bzw. Heizbedarf herrscht, eine ideale Klimatisierungslösung zu vernünftigen Investitionskosten dar.

| Baugröße (PS) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Max. Anzahl Innengeräte: 130 % | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | | | | | | | | | | | 64 | |
| Max. Anzahl Innengeräte: 200 % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | |

Werden die Innengeräte bei einem Anschlussverhältnis über 100 % mit hoher Last betrieben, besteht die Möglichkeit, dass die Geräte nicht die angegebene Nennleistung erreichen. Wenden Sie sich für ausführliche Informationen an Ihren Panasonic Fachhändler.


Längere Leitungslängen und größere Flexibilität bei der Planung

Die äußerst flexible Leitungsführung kann an die verschiedensten Gebäudearten und -größen angepasst werden. Tatsächliche Leitungslänge: 180 m. Maximale Gesamtleitungslänge: 1000 m.




Keine Betriebsunterbrechung bei Wartungsarbeiten

Die Innengeräte können so eingestellt werden, dass bei einer Störung eines Innengeräts die anderen Innengeräte während der Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten weiter in Betrieb bleiben.



Erhöhte Verdichter-Lebensdauer durch Ausgleich der Verdichtertlaufzeiten

Die Betriebsdauer der Verdichter wird durch einen Mikroprozessor überwacht, damit die Laufzeiten aller Verdichter des gleichen Kältekreislaufes ausgeglichen werden können. Verdichter mit kürzeren Laufzeiten werden dabei als erste in Betrieb genommen. So wird eine gleichmäßige Beanspruchung und eine längere Lebensdauer aller Verdichter erreicht.



Automatischer Notbetrieb von Verdichtern und Außengeräten bei Störungen


Bei Störung einzelner Komponenten kann das Gerät im so genannten „Notbetrieb“ weiter genutzt werden. Falls eine Störmeldung angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Panasonic Fachhändler. (Bei Systemen mit einem einzelnen 8-PS- bzw. 10-PS-Außengerät ist ein Notbetrieb nicht möglich.)



Neue Laufradkonzeption


Optimierter Luftstrom und niedrigerer Schallpegel

Dank neuer Gestaltung von Ventilator und Auslassöffnung werden Bereiche schneller Luftströme besser verteilt und so die Belastung des Ventilators verringert. Der dadurch geringere Luftwiderstand führt zu einer Senkung des Energieverbrauchs. Der turbulente Luftstrom (blau eingefärbt) kann so unterdrückt und der Schallpegel verringert werden. Obwohl die höhere Geschwindigkeit des Luftstroms ausgenutzt wird, bleibt der Schallpegel gleich.



Vereinfachte Auslegung für Schulen, Hotels, Krankenhäuser und andere Großbauten


Die Differenz zwischen der Länge des längsten und des kürzesten Rohrleitungsstrangs nach dem ersten Abzweig kann maximal 50 m betragen. Die Maximallänge eines Strangs kann bis auf 180 m ausgedehnt werden.





Modelle mit Korrosionsschutz

Für den Einsatz in Küstennähe und Gegenden mit hohem Salzgehalt in der Luft können auf Anfrage Modelle mit erhöhtem Korrosionsschutz geliefert werden. Neben dem Wärmetauscher werden auch verschiedene andere Komponenten mit einer besonders robusten Beschichtung versehen, um deren Lebensdauer zu verlängern.



Lastabwurf-Kits für ECOi-Systeme


| Optionales Zubehör | Bezeichnung | PACi | Mini-ECOi | ECOi 6N |
|--------------------|---------------------------------------|------|-----------|---------|
| CZ-CAPDC2 | Schnittstellenadapter für Außengeräte | Ja | Ja | Ja |
| CZ-CAPDC3 | Lastabwurf-Kit | Ja | Ja | - |
| CZ-CAPDC4 | Lastabwurf-Kit | - | - | Ja |

Funktionsweise des Lastabwurfs

Diese Funktion begrenzt die maximale Leistungsaufnahme beim Betrieb mit Spitzenlast. Dabei kann die Stromaufnahme in 3 Stufen eingestellt werden, um jeweils die optimale Leistung zu erbringen. Werkseitig sind die drei Stufen 0 %, 70 % und 100 % voreingestellt¹. Bei der Inbetriebnahme des Systems können die Werte für die Stufen 1 und 2 in 5-Prozent-Schritten zwischen 40 und 100 % angepasst werden.


¹ Die dritte Stufe ist nur mit CZ-CAPDC3 und CZ-CAPDC4 verfügbar.

| | Leistungsaufnahmestufe (vgl. mit Nennbedingungen) | |
|---------|---|---|
| Stufe 1 | 100 % (Werkseinstellung) | In 5-Prozent-Schritten zw. 40 und 100 % einstellbar |
| Stufe 2 | 70 % (Werkseinstellung) | |
| Stufe 3 | 0 % (Thermostat zwangsweise auf AUS gestellt) | |




CZ-CAPDC2

Die bei der Außengeräteschnittstelle eingehenden Signale für den Lastabwurf werden über die Busleitung an das System übertragen. Für den Lastabwurf stehen 2 Leistungsstufen zur Verfügung. Andere Steuereingänge (z. B. externe Ein/Aus-Schaltung, Wahl der Betriebsart Kühlen/Heizen) sind ebenfalls verfügbar.



CZ-CAPDC3 für PACi und Mini-ECOi und CZ-CAPDC4 für ECOi ME1 6N (2-Leiter-System)

Die optionale Klemmenleiste für den Lastabwurf wird im Außengerät montiert. Über diese Schnittstelle werden die Lastabwurfssignale direkt an die Hauptplatine des Außengeräts gesendet. Drei Lastabwurfstufen sind werkseitig voreingestellt.



Hinweis: Für die ECOi-Außengeräte der Baureihe ME1 6N ist auch die Einstellung „Ständiger Lastabwurf“ verfügbar. Dies bedeutet, dass die Leistungsaufnahme ständig, also ohne eingehendes Signal, vom System begrenzt wird. Die Einstellung muss bei der Inbetriebnahme bzw. Wartung des Systems über die Wartungsfernbedienung am Außengerät vorgenommen werden.



ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // 22,4 bis 33,5 kW

Neu konzipierte VRF-Generation

Bei der Entwicklung der neuen VRF-Baureihe ECOi wurde das Hauptaugenmerk auf Energieersparnis, einfache Montage und hohe Leistung gelegt, mit einer breit gefächerten Auswahl an Außen- und Innengeräten sowie einzigartigen Features für anspruchsvollste Büro- und Großgebäudeanwendungen.

- Spitzen-COP von 4,56 (Heizbetrieb, 22,4-kW-Gerät)
- Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25 °C
- Stranglängen bis 180 m Länge



Technische Besonderheiten

- Kompakte Bauform
- Anschlussverhältnisse bis 200 %
- Maximale Gesamtleitungslänge bis 1000 m
- Hohe externe statische Pressung bis max. 80 Pa
- Erweiterter Betriebsbereich im Heizbetrieb für Außentemperaturen bis -25 °C
- Geeignet für die Umrüstung von Altsystemen mit R22

| Baugröße (PS) | | | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
|------------------------------|---------------------|-------|---|------------------|------------------|
| Standard-Modell | | | U-8ME1E81 | U-10ME1E81 | U-12ME1E81 |
| Spannungsversorgung | | | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | | |
| Kühlleistung | kW | | 22,4 | 28,0 | 33,5 |
| EER | | | 4,04 | 3,60 | 3,61 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
| | Leistungsaufn. | kW | 5,54 | 7,78 | 9,29 |
| Heizleistung | kW | | 25,0 | 31,5 | 37,5 |
| COP | | | 4,56 | 4,10 | 4,10 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 8,4 | 12,1 | 14,4 |
| | Leistungsaufn. | kW | 5,48 | 7,68 | 9,15 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1758 x 770 x 930 | 1758 x 770 x 930 | 1758 x 770 x 930 |
| Nettogewicht | | kg | 234 | 234 | 281 |
| Anlaufstrom | | A | 1 | 1 | 81 |
| Luftmenge | | m³/h | 8.820 | 9.180 | 11.400 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge | | kg | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
| Strombegrenzung | | | 3 Stufen, davon 2 konfigurierbar in 13 Schritten | | |
| Externe statische Pressung | | Pa | 80 | 80 | 80 |
| Anschlussleitung | Sauggasleitung | mm | 19,05 | 22,22 | 25,4 |
| | Flüssigkeitsleitung | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
| | Ölausgleichleitung | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Außentemperaturbereich | | | Kühlen: -10 bis +43 °C TK; Heizen: -25 °C bis +15 °C FK | | |
| Schalldruckpegel | Normalbetrieb | dB(A) | 56,5 | 59,0 | 61,0 |
| | Flüsterbetrieb | dB(A) | 53,5 | 56,0 | 58,0 |
| Schalleistungspegel | Normalbetrieb | dB | 71,0 | 73,5 | 75,5 |

| Nennbedingungen | Kühlen | | Heizen | |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | | | |


Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU




Kompakte Bauform


Geräte mit 22,4 bis 33,5 kW können problemlos in einem Standard-Aufzug transportiert werden.



Frontansicht



Draufsicht



A 894 (Abstand Montagebohrungen). Rohraustritt vorne.
B 730 (Abstand Montagebohrungen). Rohraustritt vorne.
C 730 (Abstand Montagebohrungen).

- 1 Montagebohrungen (8 - 15 x 21 Langlöcher) für Ankerschrauben, min. M12.
- 2 Druckmessanschluss (Hochdruckleitung: Ø 7,94 Schraderventil).
- 3 Druckmessanschluss (Niederdruckleitung: Ø 7,94 Schraderventil).
- 4 Vorgestanzte Öffnungen für Manometeranschluss.

* Breite der Montageschiene

Abmessungen in mm



ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // 40,0 und 45,0 kW

Neu konzipierte VRF-Generation

Bei der Entwicklung der neuen VRF-Baureihe ECOi wurde das Hauptaugenmerk auf Energieersparnis, einfache Montage und hohe Leistung gelegt, mit einer breit gefächerten Auswahl an Außen- und Innengeräten sowie einzigartigen Features für anspruchsvollste Büro- und Großgebäudeanwendungen.

- Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25 °C
- Stranglängen bis 180 m Länge



Technische Besonderheiten

- Anschlussverhältnisse bis 200 %
- Maximale Gesamtleitungslänge bis 1000 m
- Hohe externe statische Pressung bis max. 80 Pa
- Erweiterter Betriebsbereich im Heizbetrieb für Außentemperaturen bis -25 °C
- Geeignet für die Umrüstung von Altsystemen mit R22

| Baugröße (PS) | | 14,0 | | 16,0 | |
|------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Standard-Modell | | U-14ME1E81 | | U-16ME1E81 | |
| Spannungsversorgung | | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | | | |
| Kühlleistung | | kW | 40,0 | 45,0 | |
| EER | | | 3,60 | 3,36 | |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 17,1 | 20,7 | |
| | Leistungsaufn. | kW | 11,1 | 13,4 | |
| Heizleistung | | kW | 45,0 | 50,0 | |
| COP | | | 4,21 | 3,85 | |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 16,5 | 20,1 | |
| | Leistungsaufn. | kW | 10,7 | 13,0 | |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1758 x 1000 x 930 | 1758 x 1000 x 930 | |
| Nettogewicht | | kg | 309 | 309 | |
| Anlaufstrom | | A | 77 | 81 | |
| Luftmenge | | m ³ /h | 12.720 | 12.720 | |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge | | kg | 8,5 | 8,5 | |
| Strombegrenzung | | 3 Stufen, davon 2 konfigurierbar in 13 Schritten | | | |
| Externe statische Pressung | | Pa | 80 | 80 | |
| Anschlussleitung | Sauggasleitung | mm | 25,4 | 28,58 | |
| | Flüssigkeitsleitung | mm | 12,7 | 12,7 | |
| | Ölausgleichleitung | mm | 6,35 | 6,35 | |
| Außentemperaturbereich | | Kühlen: $-10\text{ bis }+43\text{ °C TK}$; Heizen: $-25\text{ °C bis }+15\text{ °C FK}$ | | | |
| Schalldruckpegel | Normalbetrieb | dB(A) | 62,0 | 62,0 | |
| | Flüsterbetrieb | dB(A) | 59,0 | 59,0 | |
| Schalleistungspegel | | Normalbetrieb | dB | 76,5 | |

| Nennbedingungen | Kühlen | | Heizen | |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | | | |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // 50,0 und 56,0 kW

Neu konzipierte VRF-Generation

Bei der Entwicklung der neuen VRF-Baureihe ECOi wurde das Hauptaugenmerk auf Energieersparnis, einfache Montage und hohe Leistung gelegt, mit einer breit gefächerten Auswahl an Außen- und Innengeräten sowie einzigartigen Features für anspruchsvollste Büro- und Großgebäudeanwendungen.

- Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25 °C
- Stranglängen bis 180 m Länge



Technische Besonderheiten

- Hohe Leistung pro Modul
- Anschlussverhältnisse bis 200 %
- Maximale Gesamtleitungslänge bis 1000 m
- Hohe externe statische Pressung bis max. 80 Pa
- Erweiterter Betriebsbereich im Heizbetrieb für Außentemperaturen bis -25 °C
- Geeignet für die Umrüstung von Altsystemen mit R22

| Baugröße (PS) | | 18,0 | | 20,0 | |
|------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Standard-Modell | | U-18ME1E81 | | U-20ME1E81 | |
| Spannungsversorgung | | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | | | |
| Kühlleistung | kW | 50,0 | | 56,0 | |
| EER | | 3,50 | | 3,33 | |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 22,8 | 26,8 | |
| | Leistungsaufn. | kW | 14,3 | 16,8 | |
| Heizleistung | kW | 56,0 | | 63,0 | |
| COP | | 3,86 | | 3,82 | |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 23,1 | 26,3 | |
| | Leistungsaufn. | kW | 14,5 | 16,5 | |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1758 x 1540 x 930 | 1758 x 1540 x 930 | |
| Nettogewicht | kg | 421 | | 421 | |
| Anlaufstrom | A | 93 | | 101 | |
| Luftmenge | m³/h | 14.640 | | 16.980 | |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 9,0 | | 9,0 | |
| Strombegrenzung | | 3 Stufen, davon 2 konfigurierbar in 13 Schritten | | | |
| Externe statische Pressung | Pa | 80 | | 80 | |
| Anschlussleitung | Sauggasleitung | mm | 28,58 | 28,58 | |
| | Flüssigkeitsleitung | mm | 15,88 | 15,88 | |
| | Ölausgleichleitung | mm | 6,35 | 6,35 | |
| Außentemperaturbereich | | Kühlen: -10 bis +43 °C TK; Heizen: -25 °C bis +15 °C FK | | | |
| Schalldruckpegel | Normalbetrieb | dB(A) | 60,0 | 63,0 | |
| | Flüsterbetrieb | dB(A) | 57,0 | 60,0 | |
| Schalleistungspegel | Normalbetrieb | dB | 74,5 | 77,5 | |

| Nennbedingungen | Kühlen | | Heizen | |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | | | |




Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU



Kompakte Bauform

Mit der neuen Baureihe ECOi ME1 für Heizen oder Kühlen (2-Leiter-System) konnte die für ein Außengerätemodul benötigte Montagefläche für Baugrößen bis 56 kW verringert werden.



A 894 (Abstand Montagebohrungen). Rohraustritt vorne.
B 730 (Abstand Montagebohrungen). Rohraustritt vorne.
C 730 (Abstand Montagebohrungen).

- 1 Montagebohrungen (8 - 15 x 21 Langlöcher) für Ankerschrauben, min. M12.
- 2 Druckmessanschluss (Hochdruckleitung: Ø 7,94 Schraderventil).
- 3 Druckmessanschluss (Niederdruckleitung: Ø 7,94 Schraderventil).
- 4 Vorgestanzte Öffnungen für Manometeranschluss.

* Breite der Montageschiene

Abmessungen in mm



ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // Kombinationen von 61,5 bis 168,0 kW

Neu konzipierte VRF-Generation

Bei der Entwicklung der neuen VRF-Baureihe ECOi wurde das Hauptaugenmerk auf Energieersparnis, einfache Montage und hohe Leistung gelegt, mit einer breit gefächerten Auswahl an Außen- und Innengeräten sowie einzigartigen Features für anspruchsvollste Büro- und Großgebäudeanwendungen.

- Umfangreiche Systempalette bis 168 kW
- Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25 °C
- Stranglängen bis 180 m Länge



Technische Besonderheiten

- Bis zu 64 Innengeräte anschließbar
- Anschlussverhältnisse bis 200 %
- Maximale Gesamtleitungslänge bis 1000 m
- Hohe externe statische Pressung bis max. 80 Pa
- Erweiterter Betriebsbereich im Heizbetrieb für Außentemperaturen bis -25 °C
- Geeignet für die Umrüstung von Altsystemen mit R22

| Baugröße (PS) | | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
|------------------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Standard-Modell | | U-14ME1E81 U-8ME1E81 | U-14ME1E81 U-10ME1E81 | U-14ME1E81 U-12ME1E81 | U-16ME1E81 U-12ME1E81 | U-16ME1E81 U-14ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-18ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-16ME1E81 | |
| Spannungsversorgung | | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | | | | | | | | |
| Kühlleistung | | kW | 61,5 | 68,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 | 90,0 | 96,0 | 101,0 |
| EER | | | 3,75 | 3,60 | 3,60 | 3,47 | 3,47 | 3,35 | 3,43 | 3,34 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 25,2 | 29,4 | 31,6 | 35,2 | 37,8 | 41,5 | 44,0 | 47,5 |
| | Leistungsaufn. | kW | 16,4 | 18,9 | 20,3 | 22,6 | 24,5 | 26,9 | 28,0 | 30,2 |
| Heizleistung | | kW | 69,0 | 76,5 | 81,5 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 108,0 | 113,0 |
| COP | | | 4,34 | 4,09 | 4,12 | 3,96 | 4,03 | 3,86 | 3,86 | 3,83 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 24,5 | 29,1 | 30,8 | 34,4 | 36,4 | 40,0 | 44,0 | 46,4 |
| | Leistungsaufn. | kW | 15,9 | 18,7 | 19,8 | 22,1 | 23,6 | 25,9 | 28,0 | 29,5 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1758 x 1830 x 930 | 1758 x 2060 x 930 | 1758 x 2060 x 930 | 1758 x 2600 x 930 | 1758 x 2600 x 930 |
| Nettogewicht | | kg | 543 | 543 | 590 | 590 | 618 | 618 | 730 | 730 |
| Anlaufstrom | | A | 86 | 94 | 98 | 102 | 98 | 102 | 114 | 122 |
| Luftmenge | | m³/h | 21.540 | 21.900 | 24.120 | 24.120 | 25.440 | 25.440 | 27.360 | 29.700 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge | | kg | 15,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 |
| Strombegrenzung | | 3 Stufen, davon 2 konfigurierbar in 13 Schritten | | | | | | | | |
| Externe statische Pressung | | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anschlussleitung | Sauggasleitung | mm | 28,58 | 28,58 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 38,10 |
| | Flüssigkeitsleitung | mm | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| | Ölausgleichleitung | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Außentemperaturbereich | | Kühlen: -10 bis +43 °C TK; Heizen: -25 °C bis +15 °C FK | | | | | | | | |
| Schalldruckpegel | Normalbetrieb | dB(A) | 63,0 | 63,5 | 64,5 | 64,5 | 65,0 | 65,0 | 64,0 | 65,5 |
| | Flüsterbetrieb | dB(A) | 60,0 | 60,5 | 61,5 | 61,5 | 62,0 | 62,0 | 61,0 | 62,5 |
| Schalleistungspegel | | dB | 77,5 | 78,0 | 79,0 | 79,0 | 79,5 | 79,5 | 78,5 | 80,0 |

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU



| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| U-20ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 | U-16ME1E81 U-14ME1E81 U-12ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 U-12ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 U-14ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-18ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-20ME1E81 |

400 V / 3 Ph / 50 Hz

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 107,0 | 113,0 | 118,0 | 124,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 151,0 | 156,0 | 162,0 | 168,0 |
| 3,44 | 3,36 | 3,51 | 3,43 | 3,43 | 3,35 | 3,41 | 3,35 | 3,39 | 3,44 | 3,38 | 3,33 |
| 49,6 | 53,6 | 52,1 | 56,2 | 58,5 | 62,2 | 64,2 | 67,7 | 70,3 | 72,4 | 76,4 | 80,4 |
| 31,1 | 33,6 | 33,6 | 36,2 | 37,9 | 40,3 | 41,1 | 43,3 | 44,5 | 45,4 | 47,9 | 50,4 |
| 119,0 | 127,0 | 132,0 | 138,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 169,0 | 175,0 | 182,0 | 189,0 |
| 3,84 | 3,85 | 4,04 | 3,92 | 3,96 | 3,86 | 3,86 | 3,84 | 3,85 | 3,85 | 3,83 | 3,81 |
| 49,4 | 52,6 | 50,8 | 54,6 | 56,5 | 60,1 | 62,8 | 65,2 | 69,3 | 72,4 | 75,8 | 79,1 |
| 31,0 | 33,0 | 32,7 | 35,2 | 36,6 | 38,9 | 40,2 | 41,7 | 43,9 | 45,4 | 47,5 | 49,6 |
| 1758 x 3140 x 930 | 1758 x 3140 x 930 | 1758 x 2890 x 930 | 1758 x 2890 x 930 | 1758 x 3120 x 930 | 1758 x 3120 x 930 | 1758 x 3660 x 930 | 1758 x 3660 x 930 | 1758 x 4200 x 930 | 1758 x 4740 x 930 | 1758 x 4740 x 930 | 1758 x 4740 x 930 |
| 842 | 842 | 899 | 899 | 927 | 927 | 1.039 | 1.039 | 1.151 | 1.263 | 1.263 | 1.263 |
| 123 | 127 | 119 | 122 | 119 | 122 | 134 | 142 | 144 | 146 | 149 | 153 |
| 31.620 | 33.960 | 36.840 | 36.840 | 38.160 | 38.160 | 40.080 | 42.420 | 44.340 | 46.260 | 48.600 | 50.940 |
| 18,0 | 18,0 | 23,8 | 23,8 | 25,5 | 25,5 | 26,0 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |

3 Stufen, davon 2 konfigurierbar in 13 Schritten

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 |
| 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |

Kühlen: -10 bis +43 °C TK; Heizen: -25 °C bis +15 °C FK

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 65,0 | 66,0 | 66,5 | 66,5 | 67,0 | 67,0 | 66,0 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 67,0 | 68,0 |
| 62,0 | 63,0 | 63,5 | 63,5 | 64,0 | 64,0 | 63,0 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 64,0 | 65,0 |
| 79,5 | 80,5 | 81,0 | 81,0 | 81,5 | 81,5 | 80,5 | 81,5 | 81,0 | 80,5 | 81,5 | 82,5 |



ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // HI-COP-Modus// 28,0 und 33,5 kW

Neu konzipierte VRF-Generation

Für die Außengeräte ab dem Modell U-14ME1E81 haben Sie bei der Inbetriebnahme die Wahl zwischen der COP-Grundeinstellung mit maximaler Leistung bei hohem Wirkungsgrad und dem optionalen HI-COP-Modus, der bei reduzierter Leistung einen höheren COP-Wert liefert.

- Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25°C
- Stranglängen bis 180 m Länge



Technische Besonderheiten

- Anschlussverhältnisse bis 200 %
- Maximale Gesamtleitungslänge bis 1000 m
- Hohe externe statische Pressung bis max. 80 Pa
- Erweiterter Betriebsbereich im Heizbetrieb für Außentemperaturen bis -25°C
- Geeignet für die Umrüstung von Altsystemen mit R22

| Baugröße (PS) | | | 10,0 | 12,0 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|
| Modell mit HI-COP-Modus | | | U-14ME1E81 | U-16ME1E81 |
| Spannungsversorgung | | | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | |
| Kühlleistung | | kW | 28,0 | 33,5 |
| EER | | | 4,06 | 4,07 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 10,7 | 12,7 |
| | Leistungsaufn. | kW | 6,90 | 8,23 |
| Heizleistung | | kW | 31,5 | 37,5 |
| COP | | | 4,45 | 4,45 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 10,9 | 13,0 |
| | Leistungsaufn. | kW | 7,08 | 8,43 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1.758 x 1.000 x 930 | 1.758 x 1.000 x 930 |
| Nettogewicht | | kg | 307 | 307 |
| Anlaufstrom | | A | 77 | 81 |
| Luftmenge | | m ³ /h | 12.720 | 12.720 |
| Strombegrenzung | | | 3 Stufen, davon 2 konfigurierbar in 13 Schritten | |
| Externe statische Pressung | | Pa | 80 | 80 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge | | kg | 8,5 | 8,5 |
| Anschlussleitung | Sauggasleitung | mm | 22,22 | 25,40 |
| | Flüssigkeitsleitung | mm | 9,52 | 12,70 |
| | Ölausgleichleitung | mm | 6,35 | 6,35 |
| Außentemperaturbereich | | | Kühlen: -10 bis $+43^{\circ}\text{C TK}$; Heizen: -25°C bis $+15^{\circ}\text{C FK}$ | |
| Schalldruckpegel | Normalbetrieb | dB(A) | 62,0 | 62,0 |
| | Flüsterbetrieb | dB(A) | 59,0 | 59,0 |
| Schalleistungspegel | | dB | 76,5 | 76,5 |

| Nennbedingungen | Kühlen | | Heizen | |
|-----------------|---|---|-------------------------|---|
| | Raumtemperatur | 27°C TK / 19°C FK | 20°C TK | 7°C TK / 6°C FK |
| Außentemperatur | 35°C TK / 24°C FK | | | |



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU



Hohe externe statische Pressung

Per Einstellung auf der Baustelle können alle Außengerätemodelle dank des neu konzipierten Ventilators, des Ventilarmotors und des Gehäuses auf eine externe statische Pressung von 80 Pa umgestellt werden. Hierdurch kann ein Abluftkanal angeschlossen werden, der einen Leistungsverlust infolge eines luftseitigen Kurzschlusses verhindert. Mit Hilfe dieses Features kann das Außengerät auch innerhalb des Gebäudes in einem Maschinenraum aufgestellt werden.



A 894 (Abstand Montagebohrungen). Rohraustritt vorne.
 B 730 (Abstand Montagebohrungen). Rohraustritt vorne.
 C 730 (Abstand Montagebohrungen).

- 1 Montagebohrungen (8 - 15 x 21 Langlöcher) für Ankerschrauben, min. M12.
- 2 Druckmessanschluss (Hochdruckleitung: Ø 7,94 Schraderventil).
- 3 Druckmessanschluss (Niederdruckleitung: Ø 7,94 Schraderventil).
- 4 Vorgestanzte Öffnungen für Manometeranschluss.
- 5 Klemmenleiste.
- 6 Klemmenleiste (für Steuerleitungen zwischen den Außengeräten).

* Breite der Montageschiene

Abmessungen in mm



ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // HI-COP-Modus// 40,0 und 45,0 kW

Neu konzipierte VRF-Generation

Für die Außengeräte ab dem Modell U-14ME1E81 haben Sie bei der Inbetriebnahme die Wahl zwischen der COP-Grundeinstellung mit maximaler Leistung bei hohem Wirkungsgrad und dem optionalen HI-COP-Modus, der bei reduzierter Leistung einen höheren COP-Wert liefert.

- Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25 °C
- Stranglängen bis 180 m Länge



Technische Besonderheiten

- Hohe Leistung pro Modul
- Anschlussverhältnisse bis 200 %
- Maximale Gesamtleitungslänge bis 1000 m
- Hohe externe statische Pressung bis max. 80 Pa
- Erweiterter Betriebsbereich im Heizbetrieb für Außentemperaturen bis -25 °C
- Geeignet für die Umrüstung von Altsystemen mit R22

| Baugröße (PS) | | | 14,0 | 16,0 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|
| Modell mit HI-COP-Modus | | | U-18ME1E81 | U-20ME1E81 |
| Spannungsversorgung | | | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | |
| Kühlleistung | | kW | 40,0 | 45,0 |
| EER | | | 4,01 | 3,88 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 15,4 | 17,9 |
| | Leistungsaufn. | kW | 9,98 | 11,6 |
| Heizleistung | | kW | 45,0 | 50,0 |
| COP | | | 4,41 | 4,39 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 15,8 | 17,6 |
| | Leistungsaufn. | kW | 10,2 | 11,4 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1.758 x 1.540 x 930 | 1.758 x 1.540 x 930 |
| Nettogewicht | | kg | 423 | 423 |
| Anlaufstrom | | A | 92 | 98 |
| Luftmenge | | m ³ /h | 14.640 | 16.980 |
| Strombegrenzung | | | 3 Stufen, davon 2 konfigurierbar in 13 Schritten | |
| Externe statische Pressung | | Pa | 80 | 80 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge | | kg | 9,0 | 9,0 |
| Anschlussleitung | Sauggasleitung | mm | 25,40 | 28,58 |
| | Flüssigkeitsleitung | mm | 12,70 | 12,70 |
| | Ölausgleichleitung | mm | 6,35 | 6,35 |
| Außentemperaturbereich | | | Kühlen: -10 bis $+43\text{ °C TK}$; Heizen: -25 °C bis $+20\text{ °C FK}$ | |
| Schalldruckpegel | Normalbetrieb | dB(A) | 60,0 | 63,0 |
| | Flüsterbetrieb | dB(A) | 57,0 | 60,0 |
| Schalleistungspegel | | dB | 74,5 | 77,5 |

| Nennbedingungen | Kühlen | | Heizen | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | | | |




Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU



Kompakte Bauform

Mit der neuen Baureihe ECOi 6N für Heizen oder Kühlen (2-Leiter-System) konnte die für ein Außengerätemodul benötigte Montagefläche für Baugrößen bis 56 kW verringert werden.



A 894 (Abstand Montagebohrungen). Rohraustritt vorne.
B 730 (Abstand Montagebohrungen). Rohraustritt vorne.
C 730 (Abstand Montagebohrungen).

- 1 Montagebohrungen (8 - 15 x 21 Langlöcher) für Ankerschrauben, min. M12.
- 2 Druckmessanschluss (Hochdruckleitung: Ø 7,94 Schraderventil).
- 3 Druckmessanschluss (Niederdruckleitung: Ø 7,94 Schraderventil).
- 4 Vorgestanzte Öffnungen für Manometeranschluss.
- 5 Klemmenleiste.
- 6 Klemmenleiste (für Steuerleitungen zwischen den Außengeräten).

* Breite der Montageschiene

Abmessungen in mm



ECOi ME1 6N // 2-Leiter-System // HI-COP-Modus// Kombinationen von 50,0 bis 135,0 kW

Neu konzipierte VRF-Generation

Für die Außengeräte ab dem Modell U-14ME1E81 haben Sie bei der Inbetriebnahme die Wahl zwischen der COP-Grundeinstellung mit maximaler Leistung bei hohem Wirkungsgrad und dem optionalen HI-COP-Modus, der bei reduzierter Leistung einen höheren COP-Wert liefert.

- Umfangreiche Systempalette bis 135 kW
- Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25 °C
- Stranglängen bis 180 m Länge



Technische Besonderheiten

- Bis zu 64 Innengeräte anschließbar
- Anschlussverhältnisse bis 200 %
- Maximale Gesamtleitungslänge bis 1000 m
- Hohe externe statische Pressung bis max. 80 Pa
- Erweiterter Betriebsbereich im Heizbetrieb für Außentemperaturen bis -25 °C
- Geeignet für die Umrüstung von Altsystemen mit R22

| Baugröße (PS) | | | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|------------------------------|---------------------|-----------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Modell mit HI-COP-Modus | | | U-14ME1E81 U-8ME1E81 | U-16ME1E81 U-8ME1E81 | U-18ME1E81 U-8ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-18ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 |
| Spannungsversorgung | | | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | | | | | | |
| Kühlleistung | | kW | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 68,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 |
| EER | | | 4,07 | 4,06 | 3,97 | 4,07 | 4,01 | 3,96 | 3,94 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 18,9 | 21,2 | 23,9 | 25,8 | 28,1 | 30,6 | 33,4 |
| | Leistungsaufn. | kW | 12,3 | 13,8 | 15,5 | 16,7 | 18,2 | 19,8 | 21,6 |
| Heizleistung | | kW | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 76,5 | 81,5 | 87,5 | 95,0 |
| COP | | | 4,52 | 4,50 | 4,39 | 4,45 | 4,38 | 4,42 | 4,40 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 19,1 | 21,5 | 24,2 | 26,6 | 28,7 | 30,6 | 33,4 |
| | Leistungsaufn. | kW | 12,4 | 14,0 | 15,7 | 17,2 | 18,6 | 19,8 | 21,6 |
| Abmessungen | | H x B x T | 1758 x 1830 x 930 | 1758 x 1830 x 930 | 1758 x 2370 x 930 | 1758 x 2060 x 930 | 1780 x 2600 x 930 | 1780 x 2600 x 930 | 1758 x 3140 x 930 |
| Nettogewicht | | kg | 537 | 537 | 653 | 614 | 730 | 730 | 846 |
| Anlaufstrom | | A | 86 | 90 | 101 | 94 | 105 | 111 | 114 |
| Luftmenge | | m³/h | 21.540 | 21.540 | 23.460 | 25.440 | 27.360 | 29.700 | 31.620 |
| Strombegrenzung | | | 3 Stufen, davon 2 konfigurierbar in 13 Schritten | | | | | | |
| Externe statische Pressung | | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge | | kg | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 18,0 |
| Anschlussleitung | Sauggasleitung | mm | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 31,75 | 31,75 | 31,75 |
| | Flüssigkeitsleitung | mm | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| | Ölausgleichleitung | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Außentemperaturbereich | | | Kühlen: -10 bis +43 °C TK; Heizen: -25 °C bis +20 °C FK | | | | | | |
| Schalldruckpegel | Normalbetrieb | dB(A) | 63,0 | 63,0 | 61,5 | 65,0 | 64,0 | 65,5 | 65,0 |
| | Flüsterbetrieb | dB(A) | 60,0 | 60,0 | 58,5 | 62,0 | 61,0 | 62,5 | 62,0 |
| Schalleistungspegel | | dB | 77,5 | 77,5 | 76,0 | 79,5 | 78,5 | 80,0 | 79,5 |

| Nennbedingungen | Kühlen | | Heizen | |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | | | |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU



| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| U-20ME1E81 U-20ME1E81 | U-18ME1E81 U-16ME1E81 U-8ME1E81 | U-16ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-18ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 U-16ME1E81 | U-20ME1E81 U-18ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-18ME1E81 | U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-20ME1E81 |
| 400 V / 3 Ph / 50 Hz | | | | | | | | |
| 90,0 | 96,0 | 101,0 | 107,0 | 113,0 | 118,0 | 124,0 | 130,0 | 135,0 |
| 3,88 | 4,09 | 4,07 | 4,08 | 4,04 | 3,96 | 3,97 | 3,92 | 3,88 |
| 35,9 | 36,2 | 38,3 | 40,5 | 43,3 | 46,1 | 48,3 | 51,4 | 53,8 |
| 23,2 | 23,5 | 24,8 | 26,2 | 28,0 | 29,8 | 31,2 | 33,2 | 34,8 |
| 100,0 | 108,0 | 113,0 | 119,0 | 127,0 | 132,0 | 138,0 | 145,0 | 150,0 |
| 4,41 | 4,54 | 4,45 | 4,44 | 4,47 | 4,40 | 4,42 | 4,41 | 4,40 |
| 35,1 | 36,7 | 39,2 | 41,4 | 43,9 | 46,4 | 48,3 | 50,9 | 52,8 |
| 22,7 | 23,8 | 25,4 | 26,8 | 28,4 | 30,0 | 31,2 | 32,9 | 34,1 |
| 1758 x 3140 x 930 | 1758 x 3430 x 930 | 1758 x 3120 x 930 | 1758 x 3660 x 930 | 1758 x 3660 x 930 | 1758 x 4200 x 930 | 1758 x 4740 x 930 | 1758 x 4740 x 930 | 1758 x 4740 x 930 |
| 846 | 960 | 921 | 1.037 | 1.037 | 1.153 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| 116 | 113 | 107 | 118 | 124 | 127 | 130 | 131 | 134 |
| 33.960 | 36.180 | 38.160 | 40.080 | 42.420 | 44.340 | 46.260 | 48.600 | 50.940 |
| 3 Stufen, davon 2 konfigurierbar in 13 Schritten | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 18,0 | 24,0 | 25,5 | 26,0 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 31,75 | 31,75 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 |
| 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Kühlen: -10 bis +43 °C TK; Heizen: -25 °C bis +20 °C FK | | | | | | | | |
| 66,0 | 64,5 | 66,5 | 66,0 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 67,0 | 67,5 |
| 63,0 | 61,5 | 63,5 | 63,0 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 64,0 | 64,5 |
| 80,5 | 79,0 | 81,0 | 80,5 | 81,5 | 81,0 | 80,5 | 81,5 | 82,0 |

Baureihe ECOi MF1 mit Wärmerückgewinnung

VRF-Systeme für gleichzeitiges Heizen und Kühlen



Die neue Baureihe ECOi MF1 ermöglicht gleichzeitiges Heizen und Kühlen mit Wärmerückgewinnung.



Erhöhte Anzahl angeschlossener Innengeräte



Bei der Baureihe ECOi MF1 für gleichzeitiges Heizen und Kühlen mit Wärmerückgewinnung können jeweils bis zu drei der fünf Außengerätemodule mit 8 bis 16 PS (22,4 bis 45,0 kW) miteinander kombiniert werden, um ganz nach Bedarf Systemgrößen von 8 bis 48 PS mit Kälteleistungen zwischen 22,4 und 135,0 kW bereitzustellen.

| Baugröße (PS) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Außengeräte | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| | | | | | | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. Anzahl Innengeräte | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Wenden die Innengeräte bei einem Anschlussverhältnis über 100 % mit hoher Last betrieben, besteht die Möglichkeit, dass die Geräte nicht die angegebene Nennleistung erreichen. Wenden Sie sich für ausführliche Informationen an Ihren Panasonic Fachhändler.

Ausgezeichnete Energieverbrauchswerte

Die hohen Energieeffizienzwerte konnten erzielt werden durch den Einsatz des Hochleistungs-Kältemittels R410A, eines DC-Inverter-Verdichters, eines neuen DC-Ventilatormotors, einer effizienten Luftführung mit einem auf vier Seiten durchströmten Wärmetauschers sowie eines Ventilator-Schutzgitters mit geringerem Strömungswiderstand.




Anschlussverhältnis von Innen- zu Außengeräteleistung bis 130 %

Erweiterter Betriebsbereich

Betriebsbereich Kühlen: Durch den Einsatz eines invertergesteuerten Ventilators im Außengerät konnte der Kühlbetrieb auf Außentemperaturen bis -10°C ausgedehnt werden.



Betriebsbereich Heizen: Stabiler Heizbetrieb selbst bei Außentemperaturen bis -20°C . Der Heizbereich konnte durch einen Verdichter mit Hochdruckgehäuse auf bis zu -20°C ausgedehnt werden.




Großer Temperatureinstellbereich

Der Einstellbereich der Fernbedienung im Heizbetrieb reicht von 16 bis 30°C .

Lange Leitungslängen

Die ECOi-Klimasysteme eignen sich für die unterschiedlichsten Gebäudearten und -größen. Tatsächliche Leitungslänge: 150 m. Maximale Leitungslänge: 300 m



Keine Betriebsunterbrechung bei Montagearbeiten

Während an einem Innengerät Wartungsarbeiten durchgeführt werden, können in den meisten Fällen die übrigen Innengeräte in Betrieb bleiben.


Begrenzung der Stromaufnahme (Lastabwurf)¹

Die Geräte der Baureihe ECOi MF1 lassen eine Begrenzung der Stromaufnahme zu. Mit der Lastabwurf Funktion kann die Leistungsaufnahme auf drei Stufen begrenzt werden, um für die jeweiligen Lastbedingungen den Betrieb² mit optimaler Leistung gemäß der Einstellung zu gewährleisten. Auf diese Weise kann die jährliche Leistungsaufnahme begrenzt oder die Stromaufnahme vorübergehend reduziert werden.

¹ Eine seriell-parallele Schnittstelleneinheit für Außengeräte ist für die eingehenden Lastabwurfsignale erforderlich.
² Die Leistungsaufnahme kann auf 0 % bzw. in 5 %-Schritten auf Werte im Bereich zwischen 40 und 100 % eingestellt werden. Werkseitig sind die drei Stufen 0 %, 70 % und 100 % voreingestellt.

Gleichzeitiger Kühl- und Heizbetrieb mit Wärmerückgewinnung

Die Baureihe ECOi MF1 ermöglicht in Verbindung mit den Wärmerückgewinnungsboxen einen gleichzeitigen Kühl- und Heizbetrieb.




CZ-P56HR2
bis 5,6 kW
IG-Leistung

CZ-P160HR2
von 5,7 bis 16 kW
IG-Leistung

WRG-Box-Steuereinheit **CZ-CAPE2***.
In Kombination mit CZ-P56HR2 bzw. CZ-P160HR2 immer erforderlich.
* Für Kombination mit Wandgeräten: CZ-CAPEK2.

Einzelsteuerung mehrerer Innengeräte durch WRG-Boxen



- Innerhalb eines Systems können unterschiedlichste Auslegungs- und Installationskonzepte verwirklicht werden.
- Kühlbetrieb bei Außentemperaturen bis -10°C .



Kleine Stellfläche und niedriger Schallpegel


Alle fünf Außengerätemodule haben trotz ihrer unterschiedlichen Leistungen ein einheitliches Gehäuse, das in zwei Abteile unterteilt ist: Im oberen Gehäuseabteil befindet sich der Wärmetauscher, während im unteren Abteil die Verdichter untergebracht sind. Diese kompakte Bauform hat gleich zwei Vorteile: eine kleine Stellfläche und einen niedrigen Schallpegel.

Stellfläche: **0,79 m²**
(gilt für 45-kW-Gerät)




Kosteneinsparungen durch kleinere Rohrleitungsquerschnitte

Durch Einsatz des Kältemittels R410A, das einen geringeren Druckverlust als andere Kältemittel aufweist, können kleinere Querschnitte für die Heißgas-, Saug- und Flüssigkeitsleitung gewählt werden. Das erleichtert die Verlegung der Rohrleitungen, reduziert deren Platzbedarf und senkt die Materialkosten.




Erhöhte Kompressor-Lebensdauer

Die Betriebsdauer der Verdichter wird durch einen Mikroprozessor überwacht, damit die Laufzeiten aller Verdichter des gleichen Kältekreislaufes ausgeglichen werden können, indem Verdichter mit geringeren Laufzeiten bevorzugt eingesetzt werden.



ECOi MF1 mit Wärmerückgewinnung

| PS | Sauggasleitung | Heißgasleitung | Flüssigkeitsleitung |
|----|----------------|----------------|---------------------|
| 8 | Ø 19,05 | Ø 15,88 | Ø 9,52 |
| 10 | Ø 22,22 | Ø 19,05 | Ø 9,52 |



Zulässige Kältemittelleitungslängen und Höhendifferenzen

| Auslegungskriterium | Kennzeichnung | Beschreibung | Länge (m) |
|----------------------------|---|--|---|
| Zulässige Leitungslängen | L1 | Max. Leitungslänge | Tats. Leitungslänge ≤ 150 Gleichw. Leitungslänge ≤ 175 |
| | ΔL (L2-L4) | Max. Differenz zwischen längstem und kürzestem Strang nach dem ersten Abzweig | ≤ 40 |
| | LM | Max. Länge des Hauptstrangs (mit max. Durchmesser) | ≤ 80 |
| | Q1, Q2 bis Q40 | Max. Länge der Geräteanschlussleitungen | ≤ 30 |
| | L1 + Q1 + Q2 + ... bis Q40 + QA + QB + LF + LG + LH | Max. Gesamtleitungslänge einschl. aller Geräteanschlussleitungen (nur Flüssigkeitsleitung) | ≤ 300 |
| | L5 | Abstand zwischen Außengeräten | ≤ 10 |
| Zulässige Höhendifferenzen | H1 | Außengerät höher angeordnet als das Innengerät | ≤ 50 |
| | | Außengerät tiefer angeordnet als Innengeräte | ≤ 40 |
| | H2 | Max. Höhendifferenz zwischen Innengeräten | ≤ 15 |
| | H3 | Max. Höhendifferenz zwischen Außengeräten | ≤ 4 |

Hinweis 1: Der Durchmesser des Hauptstrangs zwischen Außengeräten (Abschnitt L0) richtet sich nach der Gesamtleistung der dahinter angeschlossenen Außengeräte.
Hinweis 2: Wenn die gleichwertige Länge des längsten Strangs (L1) 90 m überschreitet, muss sowohl für die Sauggas- als auch die Flüssigkeitshauptleitung (LM) der nächst größere Leitungsdurchmesser gewählt werden.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ECOi MF1 // Gleichzeitiges Heizen und Kühlen // Wärmerückgewinnung // 22,4 bis 45,0 kW

Gleichzeitiges Heizen und Kühlen mit Wärmerückgewinnung

Die Modelle der Baureihe ECOi MF1 mit Wärmerückgewinnung gehören zu den fortschrittlichsten VRF-Systemen am Markt. Sie bieten eine hohe Leistung und Energieeffizienz bei gleichzeitigem Kühl- und Heizbetrieb und erleichtern dank ihrer speziellen Konstruktion die Montage und Wartung.

- Branchenweiter Spitzen-COP von 3,94 (Durchschnittswert für Kühlen und Heizen bei einem Außengerät mit 22,4 kW)
- Gleichzeitiger Kühl- und Heizbetrieb für bis zu 40 Innengeräte
- Branchenweit geringste Stellfläche
- Sequenzschaltung und Notbetrieb



Technische Besonderheiten

- Einheitliches Außengerätegehäuse in kompakter Bauform
- Verbesserte Energieeffizienz
- Scrollverdichter mit fester Drehzahl bietet hohe Leistung und hohe interne Drücke
- Verbesserter Wärmetauscher
- Konstruktive Änderung verschiedener Bauteile
- Platzsparende Aufstellung unmittelbar nebeneinander

| Baugröße (PS) | | | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|------------------------------|---------------------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Modell | | | U-8MF1E8 | U-10MF1E8 | U-12MF1E8 | U-14MF1E8 | U-16MF1E8 |
| Spannungsversorgung | | | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | | | | |
| Kühlleistung | | kW | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 |
| EER | | | 3,78 | 3,45 | 3,41 | 3,45 | 3,38 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 9,5 | 13,0 | 15,7 | 19,0 | 21,8 |
| | Leistungsaufnahme | kW | 5,93 | 8,12 | 9,82 | 11,6 | 13,3 |
| Heizleistung | | kW | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 |
| COP | | | 4,09 | 3,95 | 3,81 | 3,91 | 3,79 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 9,8 | 12,8 | 15,8 | 18,9 | 21,6 |
| | Leistungsaufnahme | kW | 6,11 | 7,97 | 9,84 | 11,5 | 13,2 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1887 x 890 x 890 (+60) | 1887 x 890 x 890 (+60) | 1887 x 890 x 890 (+60) | 1887 x 890 x 890 (+60) | 1887 x 890 x 890 (+60) |
| Nettogewicht | | kg | 290 | 290 | 290 | 340 | 340 |
| Luftmenge | | m³/h | 9.000 | 9.600 | 9.000 | 12.000 | 13.200 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge | | kg | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Anschlussleitung | Sauggasleitung | mm | 19,05 | 22,22 | 25,40 | 25,40 | 28,58 |
| | Heißgasleitung | mm | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 22,22 | 22,22 |
| | Flüssigkeitsleitung | mm | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| | Ölausgleichleitung | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Außentemperaturbereich | | | Kühlen / Entfeuchten: -10 bis +43 °C TK; Heizen: -20 bis +15 °C FK; gleichzeitiger Betrieb: -10 bis +43 °C TK | | | | |
| Schalldruckpegel | Normalbetrieb | dB(A) | 54,5 | 55 | 56 | 60 | 61 |
| | Flüsterbetrieb | dB(A) | 51,5 | 52 | 53 | 57 | 58 |

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Systemgrenzen


| | |
|---|----------------|
| Max. Anzahl kombinierter Außengeräte | 3 |
| Max. Leistung kombinierter Außengeräte | 135 kW (48 PS) |
| Max. Anzahl anschließbarer Innengeräte | 40 |
| Anschlussverhältnis Innengeräte/Außengeräte | 50 bis 130 % |

Zusätzliche Kältemittelmenge

| Ø Flüssigkeitsleitung (mm) | Kältemittelfüllung pro Meter (g/m) | Ø Flüssigkeitsleitung (mm) | Kältemittelfüllung pro Meter (g/m) |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 6,35 | 26 | 15,88 | 185 |
| 9,52 | 56 | 19,05 | 259 |
| 12,7 | 128 | 22,22 | 366 |

Abzweigsätze

| Anmerkungen | Modell | Kühlleistung nach Abzweig |
|-----------------|------------------|---------------------------|
| Für Außengeräte | 1. CZ-P680PJ2BM | 68,0 kW oder weniger |
| | 2. CZ-P1350PJ2BM | 135,0 kW oder weniger |
| Für Innengeräte | 3. CZ-P224BH2BM | 22,4 kW oder weniger |
| | 4. CZ-P680BH2BM | 68,0 kW oder weniger |
| | 5. CZ-P1350BH2BM | 135,0 kW oder weniger |



Abmessungen in mm



ECOi MF1 // Gleichzeitiges Heizen und Kühlen // Wärmerückgewinnung // Kombinationen von 50,4 bis 135,0 kW

Gleichzeitiges Heizen und Kühlen mit Wärmerückgewinnung

Die Modelle der Baureihe ECOi MF1 mit Wärmerückgewinnung gehören zu den fortschrittlichsten VRF-Systemen am Markt. Sie bieten eine hohe Leistung und Energieeffizienz bei gleichzeitigem Kühl- und Heizbetrieb und erleichtern dank ihrer speziellen Konstruktion die Montage und Wartung.

- Branchenweiter Spitzen-COP von 3,94 (Durchschnittswert für Kühlen und Heizen bei einem Außengerät mit 22,4 kW)
- Gleichzeitiger Kühl- und Heizbetrieb für bis zu 40 Innengeräte
- Branchenweit geringste Stellfläche
- Sequenzschaltung und Notbetrieb



Technische Besonderheiten

- Einheitliches Außengerätegehäuse in kompakter Bauform
- Verbesserte Energieeffizienz
- Scrollverdichter mit fester Drehzahl bietet hohe Leistung und hohe interne Drücke
- Verbesserter Wärmetauscher
- Konstruktive Änderung verschiedener Bauteile
- Platzsparende Aufstellung unmittelbar nebeneinander


| Baugröße (PS) | | | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|------------------------------|---------------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modell | | | U-8MF1E8 U-10MF1E8 | U-10MF1E8 U-10MF1E8 | U-10MF1E8 U-12MF1E8 | U-10MF1E8 U-14MF1E8 | U-10MF1E8 U-16MF1E8 | U-12MF1E8 U-16MF1E8 | U-14MF1E8 U-16MF1E8 |
| Spannungsversorgung | | | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | | | | | | |
| Kühlleistung | kW | | 50,4 | 56,0 | 61,5 | 68,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 |
| | BTU/h | | 172.000 | 191.100 | 219.900 | 232.000 | 249.100 | 267.900 | 290.100 |
| EER | | | 3,57 | 3,46 | 3,44 | 3,45 | 3,41 | 3,40 | 3,41 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 22,6 | 26,0 | 28,7 | 31,9 | 34,7 | 37,5 | 40,8 |
| | Leistungsaufn. | kW | 14,1 | 16,2 | 17,9 | 19,7 | 21,4 | 23,1 | 24,9 |
| Heizleistung | kW | | 56,5 | 63,0 | 69,0 | 76,5 | 81,5 | 87,5 | 95,0 |
| | BTU/h | | 192.800 | 215.000 | 235.500 | 261.100 | 278.100 | 300.300 | 324.200 |
| COP | | | 4,01 | 3,96 | 3,88 | 3,92 | 3,84 | 3,80 | 3,85 |
| Elektrodaten | Betriebsstrom | A | 22,6 | 25,5 | 28,5 | 31,6 | 34,4 | 37,3 | 40,5 |
| | Leistungsaufn. | kW | 14,1 | 15,9 | 17,8 | 19,5 | 21,2 | 23,0 | 24,7 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1887 x 1880 x 890 (+60) | 1887 x 1880 x 890 (+60) | 1887 x 1880 x 890 (+60) | 1887 x 1880 x 890 (+60) | 1887 x 1880 x 890 (+60) | 1887 x 1880 x 890 (+60) | 1887 x 1880 x 890 (+60) |
| Nettogewicht | | kg | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 | 630 | 680 |
| Luftmenge | | m³/h | 9000 + 9600 | 9600 + 9600 | 9600 + 10800 | 9600 + 12000 | 9600 + 13200 | 10800 + 13200 | 12000 + 13200 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge | | kg | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Anschlussleitung | Sauggasleitung | mm | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 31,75 | 31,75 | 31,75 |
| | Heißgasleitung | mm | 22,22 | 22,22 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 28,58 | 28,58 |
| | Flüssigkeitsleitung | mm | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| | Ölausgleichleitung | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Außentemperaturbereich | | | Kühlen / Entfeuchten: -10 bis +43 °C TK; Heizen: -20 bis +15 °C FK; gleichzeitiger Betrieb: -10 bis +24 °C TK | | | | | | |
| Schalldruckpegel | Normalbetrieb | dB(A) | 58 | 58 | 58,5 | 58 | 60 | 60,5 | 61 |
| | Flüsterbetrieb | dB(A) | 55 | 55 | 55,5 | 55 | 57 | 57,5 | 58 |

| Nennbedingungen | Kühlen | | Heizen | |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK | 7 °C TK |
| | Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK | |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| U-16MF1E8 U-16MF1E8 | U-10MF1E8 U-10MF1E8 U-14MF1E8 | U-10MF1E8 U-10MF1E8 U-16MF1E8 | U-10MF1E8 U-12MF1E8 U-16MF1E8 | U-10MF1E8 U-14MF1E8 U-16MF1E8 | U-10MF1E8 U-16MF1E8 U-16MF1E8 | U-12MF1E8 U-16MF1E8 U-16MF1E8 | U-14MF1E8 U-16MF1E8 U-16MF1E8 | U-16MF1E8 U-16MF1E8 U-16MF1E8 |
| 400 V / 3 Ph / 50 Hz | | | | | | | | |
| 90,0 | 96,0 | 101,0 | 107,0 | 113,0 | 118,0 | 124,0 | 130,0 | 135,0 |
| 307.100 | 327.600 | 344.700 | 363.400 | 385.600 | 402.700 | 421.400 | 443.600 | 460.700 |
| 3,38 | 3,45 | 3,41 | 3,42 | 3,42 | 3,40 | 3,41 | 3,40 | 3,38 |
| 43,6 | 45,1 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 65,0 |
| 26,6 | 27,8 | 29,6 | 31,3 | 33,0 | 34,7 | 36,4 | 38,2 | 39,9 |
| 100,0 | 108,0 | 113,0 | 119,0 | 127,0 | 132,0 | 138,0 | 145,0 | 150,0 |
| 343.000 | 368.500 | 385.600 | 407.800 | 431.700 | 450.400 | 470.900 | 494.800 | 511.900 |
| 3,79 | 3,93 | 3,88 | 3,84 | 3,88 | 3,84 | 3,81 | 3,83 | 3,79 |
| 43,3 | 44,6 | 47,2 | 50,0 | 54,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 |
| 26,4 | 27,5 | 29,1 | 31,0 | 32,7 | 34,4 | 36,2 | 37,9 | 39,6 |
| 1887 x 1880 x 890 (+60) | 1887 x 2870 x 890 (+60) | 1887 x 2870 x 890 (+60) | 1887 x 2870 x 890 (+60) | 1887 x 2870 x 890 (+60) | 1887 x 2870 x 890 (+60) | 1887 x 2870 x 890 (+60) | 1887 x 2870 x 890 (+60) | 1887 x 2870 x 890 (+60) |
| 680 | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 | 1.020 | 1.020 |
| 13200 + 13200 | 9600 + 9600 + 12000 | 9600 + 9600 + 13200 | 9600 + 10800 + 13200 | 9600 + 12000 + 13200 | 9600 + 13200 + 13200 | 10800 + 13200 + 13200 | 12000 + 13200 + 13200 | 13200 + 13200 + 13200 |
| 23,6 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 31,75 | 31,75 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 |
| 28,58 | 28,58 | 28,58 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 |
| 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Kühlen / Entfeuchten: -10 bis +43 °C TK; Heizen: -20 bis +15 °C FK; gleichzeitiger Betrieb: -10 bis +24 °C TK | | | | | | | | |
| 61,5 | 61 | 61,5 | 61,5 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 63,5 |
| 58,5 | 58 | 58,5 | 58,5 | 59 | 59,5 | 59,5 | 60 | 60,5 |



NEU

Neue gasbetriebene VRF-Systeme: ECO G-Gaswärmepumpen der Baureihe S



ECO G-Gaswärmepumpen der Baureihe S

Zu den breit gefächerten Gas-Wärmepumpen von Panasonic gehören die ECO G-Modelle der Baureihe S. Die gasbetriebenen VRF-Systeme sind in Bezug auf Energieeffizienz und Flexibilität führend in der Branche und ideal für kommerzielle Anwendungen geeignet, insbesondere bei begrenzter elektrischer Leistung. Selbstverständlich erreichen die Systeme höchste Zuverlässigkeitswerte und überzeugen durch ein hervorragendes Kundendienstprogramm. Die Drehmoment- und Drehzahlregelung für den Verbrennungsmotor der GHP-Systeme ist in ihrer Präzision mit der Inverterregelung eines elektrischen Klimasystems vergleichbar. Deshalb bieten Gas-Wärmepumpen dieselbe effiziente Einzelregelung und Leistung, die Sie von elektrischen Klimasystemen mit Inverterregelung gewohnt sind.

Vereinfachte Handhabung

Die modernen gasbetriebenen VRF-Systeme bieten durchgehend eine hervorragende Energieeffizienz und eine so hohe Leistung, dass bis zu 48 Innengeräte angeschlossen werden können.

Die Geräte zeichnen sich durch eine hohe Leistung im Teillastbetrieb, einen geringen Gasverbrauch durch den Einsatz eines Miller-Kreisprozessmotors und einen niedrigen Stromverbrauch durch die Verwendung von DC-Ventilatormotoren aus.

- Bis zu 71 kW Kühlleistung bei einem Stromverbrauch von 11,0 A.
- Einphasige Stromversorgung bei der gesamten Baureihe.
- Wahlweise Erdgas oder Flüssiggas (LPG) als Hauptantriebsquelle.
- Optionaler Wasserwärmetauscher für die Kalt- bzw. Warmwasserbereitung (nur 2-Leiter-Systeme).
- Wahlweise mit Direktverdampfung (DX) oder Kaltwasser für Innengeräte.
- Geringer CO₂-Ausstoß

ECO G-2-Leiter-Systeme

Diese 2-Leiter-Systeme bieten nicht nur eine hervorragende Leistung, sondern auch eine große Flexibilität

NEU



ECO G-2-Leiter-Systeme

3-Leiter-Wärmerückgewinnungssystem mit gleichzeitigem Kühl- und Heizbetrieb

NEU



Vorzüge der ECO G-Gaswärmepumpen

Hocheffizienter Betrieb

Alle Modelle sind mit einem leistungsstarken Luft-Wärmetauscher und einem neu entwickelten, hoch effizienten Kältemittel-Wärmetauscher ausgestattet. Diese Kombination macht die Geräte zu einer der energieeffizientesten Lösungen auf dem Markt.

Niedrigster Stickoxidausstoß

Das neu entwickelte Verbrennungssystem für magere Gemische sorgt bei den GHP-VRF-Geräten dank einer Rückkopplungsregelung für das Luft/Kraftstoff-Verhältnis für eine Senkung des NO_x-Ausstoßes um 66 % gegenüber dem Branchenstandard.

Hohe Leistung

Mit seiner innovativen Wärmetauscherkonstruktion bietet das neue GHP-System eine hervorragende Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten, was zusammen mit einer präzisen Motorregelung zu einem im Branchenvergleich sehr guten COP-Wert führt.

Wasserwärmetauscher zur Kalt- und Warmwasserbereitung für ECO G-Baureihe

NEU



Äußerst sparsamer Betrieb

Die GHP-Geräte von Panasonic sorgen für eine schnelle und leistungsstarke Kühl-/Heizwirkung. Die Heizleistung im Raum wird dabei zusätzlich durch die effiziente Wärmerückgewinnung aus dem Kühlwasser des Motors erhöht, das über einen hocheffizienten Plattenwärmetauscher in den Kältemittelkreislauf eingebracht wird. Die Nutzung der Motorabwärme sorgt darüber hinaus dafür, dass die GHP-Systeme ohne Abtauung auskommen, sodass die Heizleistung auch bei kalter Witterung bis zu einer Außentemperatur von -20°C ohne Unterbrechung zu 100 % bereitgestellt werden kann. Im Kühlbetrieb kann die Motorabwärme für die Warmwasserbereitung genutzt werden, wobei eine Heizleistung von bis zu 30°kW bei einer Wassertemperatur von 75°C bereitgestellt werden kann. Die Warmwasserbereitung steht bei Außentemperaturen von über 7°C auch im Heizbetrieb zur Verfügung.

Optionale Kaltwassererzeugung

Das GHP-System kann auch mit einem optionalen Kaltwassererzeuger geliefert werden, der entweder mit einzelnen Außengeräten kombiniert oder als Teil eines Mischsystems aus Direktverdampfungs- und Kaltwasser-Innengeräten eingesetzt werden kann. Das System kann über ein GLT-System oder eine Fernbedienung von Panasonic geregelt werden, wobei die Kaltwassersollwerte zwischen $+5$ und $+15^{\circ}\text{C}$ und die Heizsollwerte zwischen 35 und 55°C liegen.


Kein Abtauen erforderlich

Bei einer Außentemperatur von unter 7°C werden die Ventilatoren der Außengeräte abgeschaltet, um zusätzliche Betriebskosten und CO₂-Emissionen zu vermeiden.


ECO G-Außengeräte-Palette

| Leistungs- klasse (PS) | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
|-------------------------------------|---|---------------|---|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Leistung Kühlen / Heizen (kW) | 45,00 / 50,00 | 56,00 / 63,00 | 71,00 / 80,00 | 85,00 / 95,00 | 90,00 / 100,00 | 101,00 / 113,00 | 112,00 / 126,00 | 127,00 / 143,00 | 142,00 / 160,00 |
| |  | |  | |  | | | | |
| ECO G (2-Leiter) | U-16GE2E5 | U-20GE2E5 | U-25GE2E5 | U-30GE2E5 | U-16GE2E5 U-16GE2E5 | U-16GE2E5 U-20GE2E5 | U-20GE2E5 U-20GE2E5 | U-20GE2E5 U-25GE2E5 | U-25GE2E5 U-25GE2E5 |
| ECO G (3-Leiter) | U-16GF2E5 | U-20GF2E5 | U-25GF2E5 | | | | | | |

Heizleistung im Vergleich




Anlaufverhalten im Heizbetrieb im Vergleich



Gasbetriebene Wärmepumpen (GHP)

Die gasbetriebenen Wärmepumpen von Panasonic sind ideal für kommerzielle Projekte geeignet, insbesondere bei begrenzter elektrischer Leistung. Gemäß den Erwartungen unserer Kunden sind die gasbetriebenen VRF-Systeme für höchste Zuverlässigkeit ausgelegt. Der GHP-Motor (ein interner Verbrennungsmotor) steuert die Motordrehzahl in Abhängigkeit von der Gebäudelast mit einer Präzision, die mit der eines invertergesteuerten elektrischen Klimageräts vergleichbar ist.




Probleme bei der Stromversorgung?

Wenn die zur Verfügung stehende elektrische Leistung begrenzt ist, kann eine Gaswärmepumpe die perfekte Lösung darstellen:

- Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas (LPG) und mit nur einphasiger Stromversorgung.
- Entlastung der Stromversorgung des Gebäudes zur Deckung des Energiebedarfs anderer kritischer Verbraucher.
- Verringerte Investitionskosten durch das Entfallen einer zusätzlichen Trafostation für den Betrieb von Heiz- und Kühlsystemen.
- Senkung der Stromlast innerhalb des Gebäudes, insbesondere in Spitzenbetriebszeiten.
- Freigabe der Stromversorgung für andere Verwendungszwecke, z. B. IT-Server, kommerzielle Kältesysteme, Produktionsprozesse, Beleuchtung usw.

Wärmetauscher des ECO G-Außengeräts

- Integrierter Direktverdampfer und Warmwasserregister
- Kein Abtauen notwendig
- Schnelle Reaktion auf Heizanforderung





ECO G-3-Leiter-Systeme


Systembeispiel

Hervorragende Leistung

Mit den 3-Leiter-Systemen von Panasonic können alle Innengeräte mit nur einem Außengerät individuell den gleichzeitigen Heiz- und Kühlbetrieb nutzen. Dies ermöglicht eine effiziente, individuelle Klimatisierung von Gebäuden mit unterschiedlichen Raumtemperaturen.

Längere Wartungsintervalle

Die Geräte müssen nur alle 10.000 Betriebsstunden gewartet werden. Dies ist branchenweite Bestleistung.



Wärmerückgewinnungsbox CZ-P56HR2, CZ-P160HR2
Die WRG-Box sollte in allen „Zonen“ installiert werden, um gleichzeitiges Kühlen und Heizen zu ermöglichen. Bis zu 36 Innengeräte können gleichzeitig im Heiz- und Kühlbetrieb laufen.


WRG-Box-Steuereinheit CZ-CAPEZ*
In Kombination mit CZ-P56HR2 bzw. CZ-P160HR2 immer erforderlich.
* Für Kombination mit Wandgeräten: CZ-CAPEK2.

ECO G-Wasserwärmetauscher

Mischsystemanwendung

- Kombiniert mit einem Wasserwärmetauscher bilden die GHP-Geräte von Panasonic ein flexibles System als idealen Ersatz für vorhandene Flüssigkeitskühler und Heizkesselsysteme.
- Das GHP-Multi-System kann gleichzeitig mit Innengeräten mit Direktverdampfung und einem GHP-Wasserwärmetauscher kombiniert werden. Wenn beide Systeme unabhängig voneinander betrieben werden, kann das Anschlussverhältnis bis 130 % betragen.

Systembeispiel



Hinweis: Die Betriebsart des Außengeräts hängt vom Betriebsmodus des Wasserwärmetauschers ab. Die Wasserpumpe gehört nicht zum Lieferumfang des Wasserwärmetauschers. Das maximale Anschlussverhältnis beträgt 130 %. Weitere Installationsdetails erhalten Sie bei Panasonic.


ECO G-2-Leiter-Systeme

2-Leiter-Wärmepumpensystem

Einfache Erweiterung um weitere Geräte


Eine Systemerweiterung um zusätzliche Innen- und Außengeräte ist problemlos möglich, ohne neue Hauptleitungen verlegen zu müssen.

Bei der Auslegung der Verrohrung müssen die Leitungsdurchmesser allerdings für die Leistungen nach der Erweiterung dimensioniert werden.



- Max. Anzahl der kombinierbaren Außengeräte: 2 Geräte
- Max. Leistung kombinierter Außengeräte: 142,0 kW (50 PS)
- Max. Anzahl der anschließbaren Innengeräte: 48 Geräte¹
- Anschlussverhältnis Innengeräte/Außengeräte: 50 bis 130 %²


¹ Bei Kombination von zwei Außengeräten
² Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte: - min. 50 % der Leistung des kleinsten Außengeräts im System
 - max. 130 % der Gesamtleistung aller Außengeräte im System
 Es können alle Innengeräte der ECOi VRF-Baureihe angeschlossen werden.



Energie sparen

- **Energieeinsparungen durch präzise Leistungsregelung**
- **Lastverteilungsfunktion**


Energieeinsparungen werden durch die Lastverteilungsfunktion erreicht, die einen effizienten Betrieb ermöglicht, indem die Kühl-/Heizleistung auf ein Außengerät konzentriert und ein anderes dafür abgeschaltet wird. Verglichen mit herkömmlichen Geräten mit ähnlichem COP-Wert, ermöglicht diese Funktion Energieeinsparungen und damit eine Senkung der Betriebskosten, insbesondere im Frühling und Herbst bei häufigem Teillastbetrieb.



Keine Betriebsunterbrechung bei Wartungsarbeiten

- **Keine Abschaltung des Systems während der Wartung durch manuellen Notbetrieb**
- **Wartungsarbeiten können auch an Werktagen ausgeführt werden, weil der Betrieb dafür nicht unterbrochen werden muss.**
- **Automatische Notbetriebsfunktion für ununterbrochenen Betrieb selbst bei einer Störung**


Bei der Störung eines Außengeräts wird auf den störungsfreien Außengeräten automatisch der Notbetrieb ausgelöst. Selbst bei Reparaturen kann das betroffene System durch ein Absperrventil am Außengerät isoliert werden, sodass der Betrieb mit den funktionstüchtigen Außengeräten fortgesetzt werden kann.



Lange Lebensdauer

- Lange Lebensdauer durch Sequenzschaltung

Die Sequenzschaltung sorgt für ausgeglichene Betriebsstunden, indem Außengeräte mit niedriger Betriebsstundenzahl vorrangig in Betrieb genommen werden. Dies führt zu längeren Intervallen bei der Wartung und beim Austausch von Verschleißteilen.




Einfache Montage

- Einfachere und schnellere Montage durch Verwendung gemeinsamer Hauptleitungen

Durch Bündelung der Hauptleitungsstränge zu den Innengeräten kann die Anzahl der Leitungen bis um die Hälfte* gesenkt werden, was die Installation erheblich vereinfacht. Darüber hinaus kann der Platzbedarf für die Verrohrung in den Leitungskanälen um zwei Drittel* verringert werden.

* System mit einer Leistungsklasse von ca. 40 PS (2 x 20 PS-Geräte)

Alle Innengeräteanschlussleitungen werden zu einer gemeinsamen Rohrleitung in jedem System gebündelt. (Anzahl der Leitungen um die Hälfte gesenkt)





Warmwasserbereitung

- Systemvorteile

Die normalerweise an die Atmosphäre abgegebene Motorabwärme wird über den GHP-Wassermetauscher für die Warmwasserbereitung rückgewonnen. Er dient also zur Entlastung des kundenseitigen Hauptwarmwassersystems, indem er Warmwasser „gratis“ zur Verfügung stellt.

| Warmwasserleistung bei Nennbedingungen im Kühlbetrieb | | Vorlauftemp. 75 °C | |
|--|-----------|--------------------|---------|
| Außengerät | U-16GE2E5 | kW | 15,00 |
| | U-20GE2E5 | | 20,00 |
| | U-25GE2E5 | | 30,00 |
| | U-30GE2E5 | | 30,00 |
| Max. zulässiger Druck im Warmwasser-Rohrleitungssystem | | bar | 7,0 |
| Warmwasservolumenstrom | | m³/h | 3,9 |
| Warmwasserleitungsgröße | | | Ø 19,05 |



- Alle in dieser Abbildung dargestellten Elemente (mit Ausnahme des Außengeräts) gehören nicht zum Lieferumfang von Panasonic.
- Bei der Inbetriebnahme muss die Wassertemperatur als Parameter des Außengeräts eingestellt werden.

ECO G-Wasserwärmetauscher zur Kalt- und Warmwasserbereitung

Anwendungsbeispiele




Anwendungsbeispiele

Anschluss an Kühlsysteme für EDV-Räume

EDV-Anwendungen

Da bei einer führenden internationalen Bank die gesamte verfügbare Stromversorgung für die IT-Geräte aufgewendet werden musste, war ein gasbetriebenes Klimasystem die optimale Lösung für die anstehende Kühllast von über 450 kW. Die Außengeräte wurden über Wasserwärmetauscher an die Kühlregister der EDV-Klimageräte angeschlossen und sorgen so in den EDV-Räumen für optimale Temperatur- und Feuchtebedingungen. Mit der Warmwasserbereitung werden dem Gebäude 100 kW an Warmwasserleistung bereitgestellt und so erhebliche CO₂-Einsparungen ermöglicht.



Durch diesen Aufbau konnte der CO₂-Ausstoß im Vergleich zu elektrisch betriebenen Flüssigkeitskühlern um 26 % bzw. 166 t pro Jahr reduziert werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Nenn-Bedingungen: Kühlen: Raumtemperatur 27 °C TK, 19 °C FK / Außentemperatur 35 °C TK, 24 °C FK; Heizen: Raumtemperatur 20 °C TK / Außentemperatur 7 °C TK, 6 °C FK



Anschluss an Kaltwasserregister von RLT-Anlagen RLT-Anlage

Ein neu eröffnetes Londoner Spitzenrestaurant benötigte große Mengen Frischluft, um optimale Speisebedingungen im Gastraum herstellen zu können. Die an die Kühlregister der RLT-Anlage angeschlossenen GHP-Geräte sorgen sowohl im Sommer als auch im Winter für optimale Klimatisierung.



Kaltwassererzeugung für Ventilator-Konvektoren im Austausch gegen Flüssigkeitskühler Austausch von Flüssigkeitskühlern

Der Austausch einiger ausgedienter Flüssigkeitskühler konnte mit Hilfe der GHP-Geräte mit Wasserwärmetauschern in mehreren Phasen durchgeführt werden, wobei die vorhandenen Wasserleitungen und Ventilator-Konvektoren weiterhin genutzt werden konnten. Auf diese Weise konnte das Projekt termingerecht und kostengünstig fertiggestellt werden, und es entstanden keine Probleme mit zu hohen Kältemittelkonzentrationen in kleinen Räumen.



ECO G-2-Leiter-Systeme

2-Leiter-Wärmepumpensystem

Diese 2-Leiter-Systeme bieten nicht nur eine hervorragende Leistung, sondern auch eine große Flexibilität. Die Geräte dieser modularen Multi-System-Baureihe sind vielseitig kombinierbar mit einer Leistung von 45 bis 142 kW (Baugrößen 16 bis 50 PS), die genau auf die Gebäudelast abgestimmt werden kann. Als besondere Merkmale verfügen sie über eine Teillastmotorregelung und eine Sequenzschaltung zum Ausgleich der Verdichterbetriebsstunden.



Technische Vorzüge

- Geringer Gasverbrauch durch Miller-Kreisprozessmotor
- Geringer Energieverbrauch durch DC-Motoren
- Leichte Bauweise durch Aluminiummotorblock
- Anschlussverhältnis von 50 bis 200 % (nur Einzelgeräte)
- Verringerung des Schallpegels um weitere 2 dB(A) im Flüsterbetrieb
- Hohe Teillast-Wirkungsgrade

| Baugröße (PS) | | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
|---|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Modell | | U-16GE2E5 | U-20GE2E5 | U-25GE2E5 | U-30GE2E5 | U-16GE2E5 U-16GE2E5 | U-16GE2E5 U-20GE2E5 | U-20GE2E5 U-20GE2E5 | U-20GE2E5 U-25GE2E5 | U-25GE2E5 U-25GE2E5 | |
| Kühlleistung | kW | 45,00 | 56,00 | 71,00 | 85,00 | 90,00 | 101,00 | 112,00 | 127,00 | 142,00 | |
| Warmwasser (Kühlbetrieb) | kW | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,71 | 1,02 | 1,33 | 1,70 | 1,42 | 1,73 | 2,04 | 2,35 | 2,66 | |
| EER | | 1,48 | 1,40 | 1,15 | 1,22 | 1,48 | 1,43 | 1,40 | 1,25 | 1,15 | |
| Max. COP (inkl. Warmwasser) | | 1,97 | 1,89 | 1,64 | 1,65 | 1,97 | 1,93 | 1,89 | 1,74 | 1,64 | |
| Gasverbrauch | kW | 29,70 | 39,10 | 60,40 | 67,9 | 59,40 | 68,80 | 78,20 | 99,50 | 120,80 | |
| Heizleistung | Standard | kW | 50,00 | 63,00 | 80,00 | 95,00 | 100,00 | 113,00 | 126,00 | 143,00 | 160,00 |
| | Niedrige Temperatur ¹ | kW | 53,00 | 67,00 | 78,00 | 90,00 | 106,00 | 120,00 | 134,00 | 145,00 | 156,00 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,60 | 0,64 | 0,83 | 1,45 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,47 | 1,66 | |
| COP | | 1,51 | 1,46 | 1,48 | 1,37 | 1,51 | 1,48 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | |
| Gasverbrauch | Standard | kW | 32,50 | 42,50 | 53,2 | 68,1 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 95,70 | 106,40 |
| | Niedrige Temperatur ¹ | kW | 41,5 | 56,4 | 62,3 | 78,0 | 83,00 | 97,90 | 112,80 | 118,70 | 124,60 |
| COP | Durchschnitt | | 1,50 | 1,43 | 1,32 | 1,29 | 1,50 | 1,46 | 1,43 | 1,36 | 1,32 |
| Abmessungen | Höhe | mm | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | |
| | Breite | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 2026 | 1650+100x+1650 | 1650+100x+1650 | 1650+100x+1650 | 1650+100x+1650 | 1650+100x+1650 |
| | Tiefe | mm | 1000 (+80) | 1000 (+80) | 1000 (+80) | 1000 (+80) | 1000 (+80) | 1000 (+80) | 1000 (+80) | 1000 (+80) | 1000 (+80) |
| Gewicht | kg | 755 | 780 | 810 | 840 | 1510 | 1535 | 1560 | 1590 | 1620 | |
| Anlaufstrom | A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Anschlussleitung | Sauggasleitung | mm (Zoll) | 28,58 (1 1/8) | 28,58 (1 1/8) | 28,58 (1 1/8) | 31,75 (1 1/4) | 31,75 (1 1/4) | 31,75 (1 1/4) | 38,10 (1 1/2) | 38,10 (1 1/2) | 38,10 (1 1/2) |
| | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) |
| | Brenngasleitung | | 19,05 (Gewinde) | 19,05 (Gewinde) | 19,05 (Gewinde) | 19,05 (Gewinde) | 19,05 (Gewinde) | 19,05 (Gewinde) | 19,05 (Gewinde) | 19,05 (Gewinde) | 19,05 (Gewinde) |
| | Abgas-Kondensatanschluss | mm | 25,0 (Gummischlauch) | 25,0 (Gummischlauch) | 25,0 (Gummischlauch) | 25,0 (Gummischlauch) | 25,0 (Gummischlauch) | 25,0 (Gummischlauch) | 25,0 (Gummischlauch) | 25,0 (Gummischlauch) | 25,0 (Gummischlauch) |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 57 | 58 | 62 | 63 | 60 | 61 | 61 | 63 | 65 | |
| Anschlussverhältnis Innengeräte/Außengeräte | | 50 bis 200 % | 50 bis 200 % | 50 bis 200 % | 50 bis 170 % | 50 bis 130 % | 50 bis 130 % | 50 bis 130 % | 50 bis 130 % | 50 bis 130 % | |
| Anzahl anschließbarer Innengeräte | | 24 | 24 | 24 | 34 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

¹ Niedrige Temperaturen sind zu verstehen ab einer Außentemperatur von 2 °C.

| Nennbedingungen: | Kühlen | Heizen (Standard) | Heizen (Niedrige Temp.) |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK |
| Außentemperatur | 35 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK | 2 °C TK / 1 °C FK |

Die in den Tabellen angegebenen Kühl- und Heizleistungswerte werden unter Prüfbedingungen gemäß JIS B 8627 ermittelt. Damit effektives Heizen gewährleistet ist, muss die Außenlufttemperatur mindestens -20 °C TK bzw. -21 °C FK betragen.

TK: Trockenkugeltemperatur
FK: Feuchtkugeltemperatur

- Der Gasverbrauch entspricht dem Gesamt-Brennwert.
- Der Schalldruckpegel wird in 1 m Entfernung vom Außengerät und in 1,5 m Höhe (in schalltoter Umgebung) gemessen. Aufgrund von Umgebungsgeräuschen und Schallreflexionen können am Aufstellungsort höhere Werte auftreten.
- Die Heizleistung für die Warmwasserbereitung gilt bei Kühlbetrieb.
- Die maximal erreichbare Wassertemperatur ist 75 °C. Die Heizleistung für die Warmwasserbereitung und die Wassertemperatur schwanken je nach Klimatisierungslast. Da das System zur Warmwasserbereitung die Abwärme des Motors nutzt, der das Klimasystem antreibt, ist die Warmwasserheizleistung nicht garantiert.

NEU



Weitere technische Vorzüge

- Bis zu 48 Innengeräte anschließbar
- Modulare Multi-Systeme mit Kombinationen zwischen 45 und 142 kW (16 und 50 PS)
- 200 m maximal zulässige Stranglänge
- Gesamtleitungslängen bis 780 m
- Wartung nur alle 10.000 Betriebsstunden (entspricht einer Wartung alle 3,2 Jahre*)
- Volle Heizleistung bei Außentemperaturen bis -20 °C
- Kein Abtauen notwendig


* basierend auf 3120 Betriebsstunden pro Jahr (12 Stunden x 5 Tage x 52 Wochen)




Installationsbeispiel

| | 45 kW | 56-71 kW | 85 kW |
|------------------------------------|----------------------|----------|---------|
| 1 Sauggasleitung | Ø 28,58 | Ø 31,75 | |
| 2 Flüssigkeitsleitung | Ø 12,7 | Ø 15,88 | Ø 19,05 |
| 3 Abgas-Kondensatsanschluss | Außen-Ø 25 (Zubehör) | | |
| 4 Netzkabeldurchführung | Ø 28 | | |
| 5 Kabeldurchführung für Busleitung | Ø 28 | | |
| 6 Brenngasanschluss | Ø 19,05 | | |
| 7 Kondensatablauöffnung | Ø 20 | | |
| 8 Regen- und Kondensatablauf | | | |
| 9 Motorauspufföffnung | | | |
| 10 Transportösen 4 x Ø 20x30 | | | |
| 11 Transportösen 4 x Ø 22x30 | | | |
| 12 Digitalanzeige | | | |
| 13 Kühlmittelbefüllung (oben) | | | |
| 14 Lüftungsschlitze | | | |
| 15 Warmwassereintritt | Ø 19,05 | | |
| 16 Warmwasseraustritt | Ø 19,05 | | |


Mindestabstände für die Montage



U-16GE2E5 // U-20GE2E5 // U-25GE2E5



U-30GE2E5



Abmessungen in mm



ECO G-3-Leiter-Systeme

3-Leiter-Wärmerückgewinnungssystem mit gleichzeitigem Kühl- und Heizbetrieb
Die ECO G 3-Leiter-Multi-Geräte der Baureihe S sind bislang die einzigen 3-Leiter-GHP-Systeme in Europa und bieten mit ihrem gleichzeitigen Heiz- und Kühlbetrieb hervorragende Funktionen und starke Leistung. Die Geräte sind mit einer Leistung von 45 bis 71 kW lieferbar. Panasonic bietet damit die größte Auswahl und Flexibilität bei problematischer Stromversorgung oder schwierigen Bedingungen am Aufstellungsort.



Technische Vorzüge

- Flexible Steuermöglichkeit durch gleichzeitiges Heizen und Kühlen
- Geringer Gasverbrauch durch Miller-Kreisprozessmotor
- Geringer Energieverbrauch durch DC-Motoren
- Leichte Bauweise durch Aluminiummotorblock
- Hohe Teillast-Wirkungsgrade
- Bis zu 36 Innengeräte anschließbar
- 200 m maximal zulässige Stranglänge

| Baugröße (PS) | | | 16 | 20 | 25 |
|---|----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Modell | | | U-16GF2E5 | U-20GF2E5 | U-25GF2E5 |
| Kühlleistung | kW | | 45,00 | 56,00 | 71,00 |
| Leistungsaufnahme Kühlen | kW | | 0,71 | 1,02 | 1,33 |
| EER | | | 1,48 | 1,40 | 1,15 |
| Gasverbrauch im Kühlbetrieb | kW | | 29,7 | 39,1 | 60,4 |
| Heizleistung | Standard | kW | 50,00 | 63,00 | 80,00 |
| | Niedrige Temperatur ¹ | kW | 53,00 | 67,00 | 75,00 |
| Leistungsaufnahme Heizen | kW | | 0,60 | 0,64 | 0,83 |
| COP | | | 1,51 | 1,46 | 1,48 |
| Gasverbrauch im Heizbetrieb | Standard | kW | 32,5 | 42,5 | 53,2 |
| | Niedrige Temperatur | kW | 41,5 | 56,4 | 62,3 |
| COP | Durchschnitt | | 1,50 | 1,43 | 1,32 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 2273 x 1650 x 1000 (+80) | 2273 x 1650 x 1000 (+80) | 2273 x 1650 x 1000 (+80) |
| Gewicht | | kg | 775 | 775 | 805 |
| Anlaufstrom | | A | 30 | 30 | 30 |
| Anschluss- leitung | Sauggasleitung | mm (Zoll) | 28,58 (1 1/8) | 28,58 (1 1/8) | 28,58 (1 1/8) |
| | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) |
| | Heißgasleitung | mm (Zoll) | 22,22 (7/8) | 25,40 (1) | 25,40 (1) |
| | Brenngasleitung | | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| | Abgas-Kondensatanschluss | mm | 25 | 25 | 25 |
| Schalldruckpegel | | dB(A) | 57 | 58 | 62 |
| Anschlussverhältnis Innengeräte/Außengeräte | | | 50 – 200 % ² | 50 – 200 % ² | 50 – 200 % ² |
| Anzahl angeschlossener Innengeräte ² | | | 24 | 24 | 24 |

¹ Niedrige Temperaturen sind zu verstehen ab einer Außentemperatur von 2 °C.

² Es können Innengeräte mit einer Leistung bis 16 kW angeschlossen werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Nennbedingungen:

| | Kühlen | Heizen (Standard) | Heizen (Niedrige Temp.) |
|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK | 20 °C TK / 15 °C FK od. niedriger |
| Außentemperatur | 35 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK | 2 °C TK / 1 °C FK |

Die in den Tabellen angegebenen Kühl- und Heizleistungswerte werden unter Prüfbedingungen gemäß JIS B 8627 ermittelt. Damit effektives Heizen gewährleistet ist, muss die Außenlufttemperatur mindestens -20 °C TK bzw. -21 °C FK betragen.

TK: Trockenkugeltemperatur
FK: Feuchtkugeltemperatur

- Der Gasverbrauch entspricht dem Gesamt-Brennwert.
- Der Schalldruckpegel wird in 1 m Entfernung vom Außengerät und in 1,5 m Höhe (in schalltoter Umgebung) gemessen. Aufgrund von Umgebungsgeräuschen und Schallreflexionen können am Aufstellungsort höhere Werte auftreten.
- Die Heizleistung für die Warmwasserbereitung gilt bei Kühlbetrieb.
- Die maximal erreichbare Wassertemperatur ist 75 °C. Die Heizleistung für die Warmwasserbereitung und die Wassertemperatur schwanken je nach Klimatisierungslast. Da das System zur Warmwasserbereitung die Abwärme des Motors nutzt, der das Klimasystem antreibt, ist die Warmwasserheizleistung nicht garantiert.

NEU



Weitere technische Vorzüge

- Anschlussverhältnis 50 bis 200 %
- Gesamtleitungslängen bis 780 m
- Verringerung des Schallpegels um weitere 2 dB(A) im Flüsterbetrieb
- Volle Heizleistung bei Außentemperaturen bis $-21\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Kein Abtauen notwendig
- Optionale Verwendung von Flüssiggas (LPG) als Antriebsquelle (erhöht die Flexibilität und vermeidet Probleme bei potenziellen zukünftigen Einschränkungen am Aufstellungsort. Dieser Kraftstoff ermöglicht außerdem eine weitere Senkung des CO_2 -Ausstoßes.)
- Wartung nur alle 10.000 Betriebsstunden (entspricht einer Wartung alle 3,2 Jahre*)

* basierend auf 3120 Betriebsstunden pro Jahr (12 Stunden x 5 Tage x 52 Wochen)

Zubehörteile



WRG-Box-Steereinheit

CZ-CAPE2 (für alle Innengeräte außer Wandgeräte)
CZ-CAPEK2 (für Wandgeräte)




Wärmerückgewinnungsbox

CZ-P56HR2 (für Innengeräte mit max. 5,6 kW Leistung)
CZ-P160HR2 (für Innengeräte mit max. 16 kW Leistung)

* Bei Konferenzräumen und anderen Orten, an denen ein niedriger Schallpegel erforderlich ist, muss der Installationsort sorgfältig ausgewählt und die Installation ggf. in einem Flur o. Ä. vorgenommen werden.

| | 45,0 kW | 56,0-71,0 kW |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Sauggasleitung | | $\varnothing 28,58$ |
| 2 Heißgasleitung | $\varnothing 22,22$ | $\varnothing 25,4$ |
| 3 Flüssigkeitsleitung | | |
| 4 Abgas-Kondensatanschluss | Außen- $\varnothing 25$ (Zubehör) | |
| 5 Netzkabeldurchführung | $\varnothing 28$ | |
| 6 Kabeldurchführung für Buseitung | $\varnothing 28$ | |
| 7 Brenngasanschluss | $\varnothing 19,05$ | |
| 8 Kondensatablauföffnung | $\varnothing 20$ | |
| 9 Regen- und Kondensatablauföffnung | | |
| 10 Motorauspufföffnung | | |
| 11 Transportösen 4 x $\varnothing 20 \times 30$ | | |
| 12 Transportösen 4 x $\varnothing 22 \times 30$ | | |
| 13 Digitalanzeige | | |
| 14 Kühlmittelbefüllung (oben) | | |
| 15 Lufteinlass | | |



Vorteile von ECOi und ECO G

High-Tech-Features

bis -25°C im Heizbetrieb
AUSSEN-TEMPERATUR

Großer Betriebsbereich
 Der Kühlbetrieb steht das ganze Jahr über für EDV-Räume, Konferenz- und Veranstaltungssäle usw. zur Verfügung. Der erweiterte Einsatzbereich reicht bei ECO G-Systemen bis Außentemperaturen von -10 °C TK im Kühlbetrieb und -21 °C FK im Heizbetrieb und bei ECOi-Systemen bis Außentemperaturen von -10 °C TK im Kühlbetrieb und -25 °C FK im Heizbetrieb.

praktische Funktionen
AUTOMATISCHER WIEDERANLAUF

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
 Nach einem Stromausfall läuft das Gerät wieder an, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, und nimmt seinen Betrieb mit den Einstellungen wieder auf, die vor dem Stromausfall vorgegeben wurden.

einfache Wartung
SELBSTDIAGNOSE

Selbstdiagnosesystem
 Wegen der Verwendung elektronischer Expansionsventile können Informationen zu vergangenen Störmeldungen aufgezeichnet, gespeichert und über die LCD-Anzeige aufgerufen werden. Diagnose und Servicearbeiten werden auf diese Weise erheblich beschleunigt.

Anwenderfreundliche, komfortable Funktionen (Innengeräte)

erhöhter Komfort
VENTILATOR-AUTOMATIK

Ventilatorautomatik
 Die Mikroprozessoregelung passt die Ventilatorzahl (hoch/mittel/niedrig) in Abhängigkeit von der Raumtemperatur automatisch an, damit die Luft durch einen angenehmen Luftstrom im ganzen Raum verteilt wird.

sanfter Luftstrom
SCHWENK-AUTOMATIK

Luftlenklamelle
 Die Luftlenklamelle schwenkt im Luftaustritt automatisch auf und ab, damit die Luft gleichmäßig im gesamten Raum verteilt wird und für ein angenehmes Raumklima sorgt.

perfekte Feuchtekontrolle
ENTFEUCHTEN


Sanfte Entfeuchtung
 Die neue Funktion für sanfte Entfeuchtung sorgt durch eine Intervallschaltung für Verdichter und Innenventilator für ein angenehmes Raumklima. Die effiziente Entfeuchtung wird anhand der Raumtemperatur gesteuert.

einfache Montage
EINGEBAUTE KONDENSATPUMPE

Kondensatpumpen serienmäßig
 Max. Förderhöhe: 50 cm (bzw. 75 cm bei der Vierwegekassette MU1) ab der Unterkante des Geräts.


individuelle Steuerung
LAMELLEN-EINSTELLUNG

Komfortable Lamellensteuerung
 Beim ersten Einschalten des Geräts wird die Luftlenklamelle in Abhängigkeit von der Betriebsart automatisch in die jeweilige Anfangsposition für den Kühl- oder Heizbetrieb gebracht. Diese Lamellenanfangsposition kann sowohl für den Kühl- als auch für den Heizbetrieb innerhalb eines bestimmten Bereichs eingestellt werden. Wenn die AUTO-Taste gedrückt wird, schwenkt die Luftlenklamelle fortwährend auf und ab.



Regelmäßige Wartung

Für den effizienten Betrieb eines gasbetriebenen Wärmepumpenklimasystems sind regelmäßige Wartungen ebenso unverzichtbar wie für ein Fahrzeug.



Die wichtigsten Punkte für Wartung und Inspektion

1. Wechseln des Motoröls
2. Überprüfen der Kältemittelmenge
3. Inspektion des Motorsystems
4. Überprüfen des Sicherheitssystems
5. Kontrolle und ggf. Anpassung der Betriebsbedingungen, Erfassen der Betriebsdaten usw.

Der Gasmotor, mit dem die GHP-Geräte betrieben werden, sollte regelmäßig inspeziert und gewartet werden, um Störungen zu vermeiden und den einwandfreien, effizienten Betrieb sicherzustellen. Es wird empfohlen, einen Wartungsvertrag für die Gaswärmepumpe von Panasonic abzuschließen. Ein solcher Vertrag ist nicht nur deshalb lohnend, weil er die Behebung bestehender Probleme gewährleistet, sondern auch, weil er zur Senkung der Betriebskosten und Verbesserung des Komforts und der Wirtschaftlichkeit des Systems beiträgt.

Diagnosesoftware von Panasonic

Checker-Software

Das praktische Tool zur Optimierung des Systembetriebs:
Diagnosesoftware für Inbetriebnahme, Wartung und Systemüberwachung

Vorteile:

- Diagnoseerstellung am PC
- Unbegrenzte Aufzeichnungskapazität ermöglicht auch Langzeitdiagnosen
- Kein zusätzlicher Kommunikationsadapter für die Checker-Software erforderlich
- Kommunikation zwischen PC und GHP-Gerät über eine RS232-Schnittstelle

The image displays three screenshots of the Panasonic VRF-Service-Checker software. The leftmost screenshot shows a graph of pressure (MPa) and temperature (deg) over time for various components like Comp LP, Comp inlet, Comp HP, Comp outlet, Heat Exc1 inlet, Heat Exc1 outlet, Heat Exc2 inlet, and Heat Exc2 outlet. The middle screenshot shows a table of recording data with columns for No., Capa (kWh), Mode, ON/OFF, Thermo, Set (deg), in (deg), out (deg), E1 (deg), E2 (deg), E3 (deg), Fan, Exp-V (STEP), and Alarm. The rightmost screenshot shows a detailed data table for a specific indoor unit, listing parameters such as Engine Running Time, Oil Change Time, Clutch1 Running Time, Clutch2 Running Time, and various fan speeds.

Panasonic VRF-Service-Checker

Panasonic stellt Installations- und Service-Firmen den VRF-Service-Checker zu Verfügung, mit dem die Panasonic VRF-Systeme überwacht werden können. Mit diesem leicht zu handhabenden Tool können alle Systemparameter abgerufen werden.

Funktionen des Service-Checkers:

- Anschluss an den P-Link von ECOi und Mini-ECOi.
- Anzeige aller an den P-Link angeschlossenen Geräte.
- Überwachung aller aktuellen Innen- und Außengerätedaten wie Temperaturen, Drücke, Ventilstellungen, Alarmstatus usw.
- Anzeige in Tabellenform oder als Diagramm.
- Steuerung der Innengeräte: Ein/Aus, Betriebsart, Sollwert, Umluft, Testbetrieb.
- Anzeige verschiedener Systeme auf dem gleichen P-Link (nur ECOi).
- Überwachung und Protokollierung in festen Intervallen.
- Datenprotokollierung.
- Software-Updates durch Flashen des ROMs.

Der Panasonic VRF-Service-Checker ist bei Ihrem Service-Partner erhältlich.

VRF-Service-Checker



The image shows two screenshots of the VRF-Service-Checker software interface. The top screenshot displays a table of monitoring data with columns for No., Capa (kWh), Mode, ON/OFF, Thermo, Set (deg), in (deg), out (deg), E1 (deg), E2 (deg), E3 (deg), Fan, Exp-V (STEP), and Alarm. The bottom screenshot shows a control panel with various buttons and indicators for system operation, including 'TEST RUN', 'START', 'END', 'OPERATE', 'ON', 'OFF', 'SET TEMP', 'FAN SPEED', and 'RH'.

Die neue Lösung von Panasonic zur Kalt- und Warmwasserbereitung

Von 28 bis 80 kW

NEU

Technische Besonderheiten:

- Keine Kaskadierung erforderlich bis 80 kW bei ECO G bzw. 51,3 kW bei ECOi.
- Kein Glykol erforderlich, wenn der Wasserwärmetauscher im beheizten Teil des Gebäudes untergebracht ist.
- Umfassende Außengerätepalette für Heizleistungen bis 80 kW
- Große Auswahl an Fernbedienungen und Schnittstellen
- COP-Wert von 3,25 bei 45 °C Wasseraustritts- und +7 °C Außentemperatur

energie-
sparend

umwelt-
verträglich

INVERTER

R410A

hohe
Ersparnis

umwelt-
verträglich

ECO G

R410A






Mit ECOi-Außengeräten

- Maximale Warmwasser-Austrittstemperatur: 45 °C
- Minimale Kaltwasser-Austrittstemperatur: 5 °C
- Außentemperaturbereich im Kühlbetrieb: +5 bis +43 °C
- Außentemperaturbereich im Heizbetrieb: -11 bis +15 °C

ECOi-Wasserwärmetauscher

Elektrisches VRF-System mit Wasserwärmetauscher

- Dieses einfach zu installierende, effiziente und kostengünstige System ist bestens geeignet für Projekte mit einem Warmwasserbedarf bis 51 kW bzw. einem Kaltwasserbedarf bis 44 kW.




Mit ECO G-Außengeräten

- Warmwasser-Austrittstemperatur von 35 bis 55 °C
- Kaltwasser-Austrittstemperatur von -15 bis +15 °C
- Außentemperaturbereich im Kühlbetrieb: -10 bis +43 °C
- Außentemperaturbereich im Heizbetrieb: -21 bis +15,5 °C

ECO G-Wasserwärmetauscher Mischsystemanwendung

- Kombiniert mit einem Wasserwärmetauscher bilden die gasbetriebenen Wärmepumpen von Panasonic ein flexibles System als idealen Ersatz für vorhandene Flüssigkeitskühler und Heizkesselsysteme.
- Das ECO G-System kann mit Innengeräten mit Direktverdampfung und einem Wasserwärmetauscher kombiniert werden. Das maximale Anschlussverhältnis beträgt bei Mischsystemen 130 %.



| Modell | | S-250WX2E5 | | S-500WX2E5 | | S-710WX2E5 ¹ | | |
|--|---------------|-------------------|--|------------|--|-------------------------|--|--------------|
| | | ECOi | ECO G | ECOi | ECO G | ECOi | ECO G | |
| Nennleistung | Kühlen/Heizen | kW | 25 / 28 | 25 / 30 | 50 / 56 | 50 / 60 | - | 71 / 80 |
| Nenn-Leistungsaufnahme | Kühlen/Heizen | W | 10 | | 10 | | | 10 |
| Nenn-Stromaufnahme | | A | 0,07 | | 0,07 | | | 0,07 |
| Spannungsversorgung | | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | | 230 / 1 / 50 | | | 230 / 1 / 50 |
| Wasservolumenstrom | | m ³ /h | 4,3 | | 8,6 | | | 12,2 |
| Druckverlust | | kPa | 6,6 | | 9,6 | | | 11,7 |
| Wasservolumen im Wärmetauscher / im Primärkreis (min.) | | m ³ | 0,008 / 0,28 | | 0,012 / 0,5 | | | 0,017 / 0,73 |
| Max. Wasserdruck | | bar | 6,86 | | 6,86 | | | 6,86 |
| Frostschutz | | | Thermostat und externer Strömungswächter | | | | | |
| Abmessungen / Gewicht | H x B x T | mm / kg | 1000 x 395 x 965 / 110 | | 1000 x 395 x 965 / 130 | | 1000 x 395 x 965 / 150 | |
| Leitungsanschlüsse | Gas / Flüssig | mm (Zoll) | 22,22 / 9,52 (7/8 / 3/8) | | 28,58 / 15,88 (1 1/8 / 5/8) | | 31,75 / 19,05 (1 1/4 / 3/4) | |
| Max. Leitungslänge | | m | 170 | | 170 | | 170 | |
| Max. Höhendifferenz IG/AG (AG tief / AG hoch) | | m | 35 ² / 50 | | 35 ² / 50 | | 35 ² / 50 | |
| Querschnitt Anschlussleitung | | mm ² | 2 x 2,0 | | 2 x 2,0 | | 2 x 2,0 | |
| Kommunikationsleitung (LIYCY) | | mm ² | 2 x 0,5 – 2,0 (Gesamtlänge bis 1000 m) | | 2 x 0,5 – 2,0 (Gesamtlänge bis 1000 m) | | 2 x 0,5 – 2,0 (Gesamtlänge bis 1000 m) | |
| Absicherung (träge) | | A | 15 | | 15 | | 15 | |

¹ Nur anschließbar an ECO G.

² Für den Kühlbetrieb bei Außentemperaturen von 10 °C oder weniger verringert sich dieser Wert auf 30 m.



Wasserwärmetauscher für Kalt- und Warmwasserbereitung in Kombination mit 2-Leiter-Außengeräten der ECOi-Baureihe

Die Abmessungen des neuen Wasserwärmetauschers für ECOi und ECO G konnten um 45 % verringert werden. Die Bedienung und Steuerung erfolgt mit Hilfe der Kabel-Fernbedienung CZ-RTC2. Energieeffiziente Leistungsregelung. Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit Frostschutzregelung. Automatische Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb.

umwelt-
verträglich

R410A

Technische Vorzüge

- Max. Distanz zwischen Außengerät und Wasserwärmetauscher: 170 m
- Max. Warmwasser-Austrittstemperatur: 45 °C
- Min. Kaltwasser-Austrittstemperatur: 5 °C
- Außentemperaturbereich im Kühlbetrieb: +5 bis +43 °C
- Außentemperaturbereich im Heizbetrieb: -11 bis +15 °C

| Wasserwärmetauscher | | | S-250WX2E5 | S-500WX2E5 |
|---|------------------------|-----------|--------------------------|--|
| Nennkühlleistung | | | 25,0 | 50,0 |
| Nennheizleistung bei +7 °C (A7/W45) | | | 28,0 | 56 |
| COP bei +7 °C (A7/W45) | | | 3,25 | 3,10 |
| Abmessungen / Gewicht | H x B x T | mm / kg | 1.000 x 395 x 965 / 165 | 1.000 x 395 x 965 / 190 |
| Wasserseitiger Anschluss | | | Rp2 Innengewinde (50 A) | Rp2 Innengewinde (50 A) |
| Pumpe | | | (bauseits) | (bauseits) |
| Warmwasser-Volumenstrom ($\Delta t = 5 \text{ K}, 35 \text{ °C}$) | | | l/min | 4,3 |
| Leistung der Elektro-Zusatzheizung | | | kW | (nicht vorhanden) |
| Leistungsaufnahme | | | W | 10 |
| Maximale Stromaufnahme | | | A | 0,07 |
| Außengerät | | | U-10ME1E81 | U-20ME1E81 |
| Schalldruckpegel / Schalleistungspegel | | | dB(A) / dB | 59 / 73,5 |
| Abmessungen / Gewicht | H x B x T | mm / kg | 1758 x 770 x 930 / 234 | 1758 x 1540 x 930 / 421 |
| Leitungsdurchmesser | Flüssig / Gas | mm (Zoll) | 22,22 / 9,52 (7/8 / 3/8) | 28,58 / 15,88 (1 1/8 / 5/8) |
| Kältemittel (R410A) | | | kg | 6,8 (zusätzliche Füllung vor Ort erforderlich) |
| Leitungslänge | | | m | max. 170 |
| Nenn-Leitungslänge | | | m | 7,5 |
| Vorgefüllte Leitungslänge | | | m | 0 |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung (R410A) | | | g/m | Siehe Auslegungshandbuch |
| Höhenunterschied IG/AG | | | m | 50 (AG höher), 35 (AG tiefer) |
| Betriebsbereich | Außentemperatur Kühlen | °C | +5 bis +43 | +5 bis +43 |
| | Außentemperatur Heizen | °C | -11 bis +15 | -11 bis +15 |
| | Wasseraustritt Kühlen | °C | +5 bis +15 | +5 bis +15 |
| | Wasseraustritt Heizen | °C | +35 bis +45 | +35 bis +45 |

Alle Angaben sind vorläufig.
Leistungsberechnung in Übereinstimmung mit Eurovent.
Schalldruck gemessen in 1 m Entfernung vom Außengerät in 1,5 m Höhe.

| Nenn-Bedingungen: | Kühlen | Heizen |
|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | Wasseraustrittstemperatur | 7 °C |
| Außentemperatur | 35 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK |


Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU








Kompakte und leichte Konstruktion

Die Abmessungen konnten durch Neukonzeption drastisch verringert werden.



Systembeispiel





Wasserwärmetauscher für Kalt- und Warmwasserbereitung in Kombination mit 2-Leiter-Außengeräten der ECO G-Baureihe

Neuer Wasserwärmetauscher mit 45 % kleineren Abmessungen. Die Bedienung und Steuerung erfolgt mit Hilfe der Kabel-Fernbedienung CZ-RTC2. Energieeffiziente Leistungsregelung. Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit Frostschutzregelung. Automatische Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb.



Technische Vorzüge

- Max. Distanz zwischen Außengerät und Wasserwärmetauscher: 170 m
- Möglichkeit von Mischsystemen mit Direktverdampfer-Innengeräten und Wasserwärmetauschern
- Kein Rückkühlwerk erforderlich
- Warmwasser-Austrittstemperatur von 35 bis 55 °C
- Kaltwasser-Austrittstemperatur von -15 bis 15 °C

| Wasserwärmetauscher | | | S-250WX2E5 | S-500WX2E5 | S-710WX2E5 | |
|--|------------------------|---------------|-------------------------------|---|---|-------------------------|
| Nennheizleistung | | | 30 | 60 | 80 | |
| Heizleistung bei +7 °C (A7/W35) | | kW | | 62 | 82,8 | |
| COP bei +7 °C (A7/W35) | | | | 1,49 | 1,34 | |
| Heizleistung bei +7 °C (A7/W45) | | kW | 30 | 60 | 80 | |
| COP bei +7 °C (A7/W45) | | | | 1,30 | 1,17 | |
| Heizleistung bei -7 °C (A-7/W35) | | kW | | 57,2 | 74,6 | |
| COP bei -7 °C (A-7/W35) | | | | 0,76 | 0,77 | |
| Heizleistung bei -15 °C (A-15/W35) | | kW | | 59,2 | 77,4 | |
| COP bei -15 °C (A-15/W35) | | | | 0,75 | 0,76 | |
| Nennkühlleistung | | | 25 | 50 | 71 | |
| Kühlleistung bei +35 °C, 7 °C Austritt, 12 °C Eintritt | | kW | | 50 | 71 | |
| EER bei +35 °C, 7 °C Austritt, 12 °C Eintritt | | | | 1,15 | 1,05 | |
| Abmessungen / Gewicht | | H x B x T | mm / kg | 1.000 x 395 x 965 / 110 | 1.000 x 395 x 965 / 130 | 1.000 x 395 x 965 / 150 |
| Wasserseitiger Anschluss | | | Rp2 Innengewinde (50 A) | Rp2 Innengewinde (50 A) | Rp2 Innengewinde (50 A) | |
| Pumpe | | | (bauseits) | (bauseits) | (bauseits) | |
| Warmwasser-Volumenstrom (Δt = 5 K, 35 °C) | | l/min | 4,3 | 8,6 | 12,2 | |
| Leistung der Elektro-Zusatzheizung | | | (nicht vorhanden) | (nicht vorhanden) | (nicht vorhanden) | |
| Leistungsaufnahme | | W | 10 | 10 | 10 | |
| Maximale Stromaufnahme | | A | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| Außengerät | | | - | U-20GE2E5 | U-30GE2E5 | |
| Schalldruckpegel / Schallleistungspegel | | dB(A) / dB | | 58 / 83 | 63 / 86 | |
| Abmessungen / Gewicht | | H x B x T | mm / kg | 2.273 x 1.650 x 1.000 / 780 | 2.273 x 2.026 x 1.000 / 840 | |
| Leitungsdurchmesser | | Flüssig / Gas | mm (Zoll) | 28,58 / 15,88 | 31,75 / 19,05 | |
| Kältemittel (R410A) | | kg | | 11,5 (zusätzliche Füllung vor Ort erforderlich) | 11,5 (zusätzliche Füllung vor Ort erforderlich) | |
| Leitungslänge | | m | | max. 170 | max. 170 | |
| Nenn-Leitungslänge | | m | | 7 | 7 | |
| Vorgefüllte Leitungslänge | | m | | 0 | 0 | |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung (R410A) | | g/m | | Siehe Auslegungshandbuch | Siehe Auslegungshandbuch | |
| Höhenunterschied IG/AG | | m | 50 (AG höher), 35 (AG tiefer) | 50 (AG höher), 35 (AG tiefer) | 50 (AG höher), 35 (AG tiefer) | |
| Betriebsbereich | Außentemperatur Kühlen | °C | | -10 bis +43 | -10 bis +43 | |
| | Außentemperatur Heizen | °C | | -21 bis +15,5 | -21 bis +15,5 | |
| | Wasseraustritt Kühlen | °C | | -15 bis +15 | -15 bis +15 | |
| | Wasseraustritt Heizen | °C | | +35 bis +55 | +35 bis +55 | |

Alle Angaben sind vorläufig.
Leistungsberechnung in Übereinstimmung mit Eurovent.
Schalldruck gemessen in 1 m Entfernung vom Außengerät in 1,5 m Höhe.

| Nenn-Bedingungen: | Kühlen | Heizen |
|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | Wasseraustrittstemperatur | 7 °C |
| Außentemperatur | 35 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.






NEU



Beispiel eines Mischsystems

ECO G-Systeme können gleichzeitig mit Innengeräten mit Direktverdampfung und einem Wasserwärmetauscher kombiniert werden. Das maximale Anschlussverhältnis beträgt bei Mischsystemen 130 %, wobei die Systeme allerdings nicht zeitgleich betrieben werden dürfen.

Systembeispiel



Innengeräte für ECOi, Mini-ECOi und ECO G

Große Modellvielfalt für alle räumlichen Gegebenheiten





NEU

Vierwege-Kassetten (90x90)

Gleichmäßigere Luftverteilung für mehr Komfort

Hauptmerkmale der neuen Luftauslässe, die nach geometrischen Gesichtspunkten entwickelt und anhand von Prototypen überprüft wurden, sind der große Ausblaswinkel und die in der Mitte etwas breiteren Luftlenklamellen. Die in der Mitte der Auslässe austretende Luft wird weiter in den Raum getragen. Von den Seiten der Luftaustrittsöffnungen, an denen die Lamellen etwas schmaler sind, breitet sich der Luftstrom bis in die Ecken des Raums aus. Die Luft wird rund um das Gerät gleichmäßig verteilt. Die Kennlinien im Temperaturverteilungsdiagramm sind kreisförmig um das Gerät angeordnet und machen die gleichmäßige 360°-Luftverteilung erkennbar.



Höherer Wirkungsgrad dank Schlitzlamellen.
Der Hochleistungswärmetauscher mit innen berippten Rohrleitungen ermöglicht einen besseren Wärmeübergang.


Neuer DC-Ventilatormotor.
Der neue DC-Ventilatormotor sorgt für optimalen Luftstrom.

Neues Ventilatorlaufrad: effizient und leise.
Das Laufrad mit verbesserter Luftführung sorgt in Kombination mit dem größeren Ventilatorgehäuse für größere Luftmengen und einen leiseren Betrieb.

Einzelsteuerung der Luftlenklamellen.
Die Einzelsteuerung der Luftlenklamellen ermöglicht eine flexible Anpassung der Luftausblasrichtung. Für jede der vier Luftlenklamellen stehen mit Hilfe der Kabelfernbedienung unterschiedliche Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. So ist eine präzise Anpassung des Luftstroms an die jeweiligen Anforderungen im Raum möglich.

Neuer Luftausblas mit 360°-Luftverteilung für erhöhten Komfort

Durch die Neugestaltung von Luftausblas und Luftlenklamellen entsteht ein sanft zirkulierender Luftstrom, der für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum sorgt.



Simulationsbedingungen – Bodenfläche: 225 m². Deckenhöhe: 3 m. Gerät: 12,5-kW-Modell. Luftmenge: 1200 m³/h im Kühlbetrieb.




**360°
air flow**



Flexible 3D-Luftstromsteuerung

Die flexible Anpassung des Luftstroms durch individuelle Steuerung der Luftlenklamellen ermöglicht einen optimalen Raumklimakomfort sowie einen energieeffizienten Betrieb.

- Die vier Luftlenklamellen können mit der Kabelfernbedienung einzeln gesteuert werden.*
- Der Luftstrom kann für vielfältige Bedürfnisse flexibel angepasst werden.



* Die individuellen Lamellenfunktionen werden üblicherweise während der Inbetriebnahme voreingestellt.

Neues Design

Die Neugestaltung des Luftausblases eröffnet neue Möglichkeiten bei der Luftstromführung.

Mit den neu gestalteten Luftaustrittsöffnungen und Luftlenklamellen für die 360°-Luftverteilung wird die Verschmutzung der Decke deutlich verringert. Bei herkömmlichen Geräten trifft der Luftstrom direkt neben der Blende auf die Decke und führt rasch zu deutlich sichtbarer Verschmutzung durch Staub. Durch die geänderte Luftstromführung bei den neuen Modellen wird eine solche Verschmutzung erheblich reduziert.



NEU

DX-Kit für den Anschluss von Fremdverdampfern

Mit dem neuen DX-Kit für Fremdverdampfer können bauseitige RLT-Anlagen problemlos in das VRF-System eingebunden werden.



Das Direktverdampfer-Anschlusskit kann durch das passende Zubehör problemlos in RLT-Anlagen eingebunden werden. Als Anwendungsbereich kommen RLT-Anlagen für Hotels, Büroräume oder Server-Räume größerer Gebäude in Frage, die für eine Vollklimatisierung dieser Räume einschließlich Feuchte-regelung und Frischluftzufuhr sorgen.

DX-Anschlusskit




Steuereinheit mit Platine, Transformator und Klemmenblöcken



Die optionale Fernbedienung kann direkt auf der Steuereinheit montiert werden.



Expansionsventil



2 Temperaturfühler für Kälteleitungen (E1, E3)



2 Temperaturfühler für Luftein- und -austritt (Tf, Tb)

Fernbedienung




Standard-Kabelfernbedienung (optional)



1-zu-1-Lösung

DX-Kit mit 28 bzw. 56 kW


Das DX-Anschlusskit besteht aus einem Gehäuse, in dem die Steuereinheit mit Transformator, Relais und Klemmenleisten untergebracht ist sowie einem Expansionsventil und den entsprechenden Temperaturfühlern.



Systembeispiel für Leistungen über 56 kW

Kombination bestehend aus 3 DX-Kits mit Steuereinheit, Expansionsventil und Temperaturfühlern.

Beispiel eines Systems mit 140 kW



Über das folgende Sonderzubehör können verschiedene Steuer- und Regelfunktionen zur Verfügung gestellt werden.

CZ-RTC2: Kabel-Fernbedienung

- Ein-/Ausschalten
- Betriebsartenwahl
- Temperatureinstellung

* Das Signal zur Ansteuerung des Ventilators kann von der Geräteplatine abgenommen werden.

CZ-T10: Steckverbinder für Steckanschluss "T10"

- Signaleingang für Ein-/Ausschaltung
- Signaleingang für Sperre der Fernbedienung
- Signalausgang für Betriebsstatus (12 V DC)
- Signalausgang für Störung (12 V DC)

PAW-OCT für OPTION-Anschluss: 12-V-Signalausgänge

- Signalausgang für Betriebsstatus Kühlen, Heizen, Umluft
- Signalausgang für Abtauung
- Signalausgang für Thermostat EIN

CZ-CAPBC2: Mini-Schnittstellenadapter

- Temperatureinstellung (analoger Eingang 0 – 10 V bzw. 0 – 140 Ω)
- Lufteintrittstemperatur (analoger Ausgang 4 – 20 mA)
- Wahl der Betriebsart / Ein-/Ausschaltung
- Ventilatorsteuerung
- Ausgänge für Betriebsstatus und Störung

ECOi- und ECO G-Innengeräte-Palette

| Leistungsklasse | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 60 | 73 | 90 |
|--|---|---|--|---|---|--|---|--|
| Leistung (Kühlen/Heizen) kW | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5,0 | 5,6 / 6,3 | 6,0 / 7,1 | 7,3 / 8,0 | 9,0 / 10,0 |
| Vierwege-Kassette MU1 |  S-22MU1E51 |  S-28MU1E51 |  S-36MU1E51 |  S-45MU1E51 |  S-56MU1E51 |  NEU S-60MU1E51 |  S-73MU1E51 |  NEU S-90MU1E51 |
| Rastermaßkassette MY1 |  S-22MY1E51 |  S-28MY1E51 |  S-36MY1E51 |  S-45MY1E51 |  S-56MY1E51 | | | |
| Zweiwege-Kassette ML1 |  S-22ML1E5 |  S-28ML1E5 |  S-36ML1E5 |  S-45ML1E5 |  S-56ML1E5 | |  S-73ML1E5 | |
| Einweg-Kassette MD1 | |  S-28MD1E5 |  S-36MD1E5 |  S-45MD1E5 |  S-56MD1E5 | |  S-73MD1E5 | |
| Kanalgerät mit mittlerer Pressung MF2 NEU |  S-22MF2E5 |  S-28MF2E5 |  S-36MF2E5 |  S-45MF2E5 |  S-56MF2E5 |  S-60MF2E5 |  S-73MF2E5 |  S-90MF2E5 |
| Superflaches Kanalgerät MM1 |  S-22MM1E51 |  S-28MM1E51 |  S-36MM1E51 |  S-45MM1E51 |  S-56MM1E51 | | | |
| Kanalgerät mit hoher Pressung ME1 | | | | | | |  S-73ME1E5 | |
| Deckenunterbaugerät MT1 | | |  S-36MT1E5 |  S-45MT1E5 |  S-56MT1E5 | |  S-73MT1E5 | |
| Wandgerät K1 |  S-22MK1E5 |  S-28MK1E5 |  S-36MK1E5 |  S-45MK1E51 |  S-56MK1E51 | |  S-73MK1E51 | |
| Truhe mit Verkleidung MP1 |  S-22MP1E5 |  S-28MP1E5 |  S-36MP1E5 |  S-45MP1E5 |  S-56MP1E5 | |  S-71MP1E5 | |
| Truhe ohne Verkleidung R1 |  S-22MR1E5 |  S-28MR1E5 |  S-36MR1E5 |  S-45MR1E5 |  S-56MR1E5 | |  S-71MR1E5 | |
| DX-Kit für den Anschluss von Fremdverdampfern |  CZ-280MAH1 |  CZ-560MAH1 |  CZ-280MAH1 + CZ-560MAH1 |  CZ-560MAH1 x 2 |  CZ-280MAH1 + CZ-560MAH1 x 2 |  CZ-560MAH1 x 3 | | |



| 106 | 140 | 160 | 224 | 280 | Infrarot-Fernbedienung (optional) | | Funktionen |
|--|---|---|---|---|---|--|--|
| 10,6 / 11,4 | 14,0 / 16,0 | 16,0 / 18,0 | 22,4 / 25,0 | 28,0 / 31,5 | Infrarot-Sender + eingebauter Empfänger | Infrarot-Sender + getrennt einzubauender Empfänger | |
|  |  |  | | | X | X |        |
| S-106MU1E51 | S-140MU1E51 | S-160MU1E51 | | | X | X |        |
| | | | | | X | X |        |
| | | | | | X | X |        |
|  |  |  | | | | X |       |
| S-106MF2E5 | S-140MF2E5 | S-160MF2E5 | | | | X |      |
|  |  | |  |  | | X |      |
| S-106ME1E5 | S-140ME1E5 | | S-224ME1E5 | S-280ME1E5 | | X |       |
|  |  | | | | X | X |       |
| S-106MT1E5 | S-140MT1E5 | | | | X | X |       |
|  | | | | | X | X |       |
| S-106MK1E51 | | | | | X | X |       |
| | | | | | | X |       |

-  Selbstdiagnosesystem
-  Ventilatorautomatik
-  Sanfte Entfeuchtung
-  Komfortable Lamellensteuerung
-  Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
-  Lamellenschwenkbetrieb
-  Kondensatbepumpe serienmäßig

Große Modellvielfalt für alle räumlichen Gegebenheiten



Vierwege-Kassette MU1

Die preisgekrönten Vierwege-Kassetten vom Typ MU1 sind kleiner, flacher und leichter als vergleichbare Modelle der Branche und sind durchweg mit einer 950 x 950 mm großen Blende versehen. Der DC-Ventilatormotor und die Luftlenklamelle sorgen für leisen Betrieb und optimale Luftverteilung.

- umwelt-verträglich
R410A
- einfache Wartung
SELBSTDIAGNOSE
- erhöhter Komfort
VENTILATOR-AUTOMATIK
- perfekte Feuchtekontrolle
ENTFEUCHTEN
- individuelle Steuerung
LAMELLEN-EINSTELLUNG
- praktische Funktionen
AUTOMATISCHER WIEDERANLAUF
- sanfter Luftstrom
SCHWENK-AUTOMATIK
- einfache Montage
EINGebaUTE KONDENSATPUMPE
- einfache Anbindung an GLTs
KONNEKTIVITÄT

NEU

NEU

| Modell | | S-22MU1E51 | S-28MU1E51 | S-36MU1E51 | S-45MU1E51 | S-56MU1E51 | S-60MU1E51 | S-73MU1E51 | S-90MU1E51 | S-106MU1E51 | S-140MU1E51 | S-160MU1E51 |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | | | | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,0 | 7,3 | 9,0 | 10,6 | 14,0 | 16,0 |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 95 | 100 | 115 |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,71 | 0,76 | 0,89 |
| Nennheizleistung | kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 10,0 | 11,4 | 16,0 | 18,0 |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 85 | 100 | 105 |
| Betriebsstrom Heizen | A | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,65 | 0,73 | 0,80 |
| Ventilatormotor | Typ | Radiallaufrad | | | | | | | | | | |
| | Luftmenge (hoch) | m³/h | 840 | 840 | 840 | 900 | 960 | 1.260 | 1.320 | 1.380 | 1.980 | 2.100 |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 28/29/30 | 28/29/30 | 28/29/30 | 28/29/31 | 28/30/33 | 29/32/36 | 29/32/37 | 32/35/38 | 34/38/44 | 35/39/45 | 38/40/46 |
| Schallleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 45/46/47 | 45/46/47 | 45/46/47 | 45/46/48 | 45/47/50 | 46/49/53 | 46/49/54 | 49/52/55 | 51/55/61 | 51/55/62 | 53/56/63 |
| Förderhöhe Kondensatpumpe ¹ | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Abmessungen | H x B x T | 256 + (+33,5) x 840 (950) x 840 (950) | | | | | | | | | 319 + (+33,5) x 840 (950) x 840 (950) | |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") |
| | Gasleitung | mm (Zoll) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
| | Kondensatleitung | | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 |
| Nettogewicht | kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 |

¹ Gemessen ab Deckenunterkante

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Deckenblende
CZ-KPUZ



Ansaugstutzen
Als Ansaugstutzen stehen zwei Alternativen zur Verfügung:
1. Ansaugstutzen CZ-BCU2 für Vierwege-Kassette, Montage direkt an der Kassette, Ø 100 mm, kein weiteres Zubehör erforderlich.
2. Ansaugstutzen CZ-ATU2, nur einsetzbar in Verbindung mit Ansaugkammer CZ-FDU2, für einen höheren Außenluftanteil.

Optionale Bedieneinheiten

Kabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2

Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWSU2
CZ-RWSC2

Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2


Hotel-Fernbedienung, hintergrundbeleuchtet
CZ-RELC2



Technische Besonderheiten


- Kompakte Bauform
- Niedriger Schallpegel
- DC-Ventilatormotor für höhere Energieeffizienz
- Leistungsstarke Kondensatpumpe für eine Förderhöhe bis 850 mm
- Leichte Konstruktion
- Vorgestanzte Öffnung für Frischluftanschluss
- Anschluss für Zuluftkanal
- Optionale Ansaugkammer

Kondensatpumpe zum Anheben des Kondensats um ca. 850 mm über Deckenunterkante




Neuer Luftausblas mit 360°-Luftverteilung für erhöhten Komfort

Durch die Neugestaltung von Luftausblas und Luftlenklamellen entsteht ein sanft zirkulierender Luftstrom, der für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum sorgt.



Simulationsbedingungen – Bodenfläche: 225 m², Deckenhöhe: 3 m, Gerät: 12,5-kW-Modell, Luftmenge: 1200 m³/h im Kühlbetrieb.



Flexible 3D-Luftstromsteuerung

Die flexible Anpassung des Luftstroms durch individuelle Steuerung der Luftlenklamellen ermöglicht einen optimalen Raumklimakomfort sowie einen energieeffizienten Betrieb.

- Die vier Luftlenklamellen können mit der Kabelfernbedienung einzeln gesteuert werden.*
- Der Luftstrom kann für vielfältige Bedürfnisse flexibel angepasst werden.



* Die individuellen Lamellenfunktionen werden üblicherweise während der Inbetriebnahme voreingestellt.



Rastermaß-Kassette MY1

Die Rastermaß-Kassette MY1 ist speziell für den Einbau in abgehängte Decken mit einem Raster von 600 x 600 mm ausgelegt und damit ideal für gewerbliche Anwendungen und Nachrüstungen geeignet. Die verbesserte Energieeffizienz macht diesen Gerätetyp zusätzlich zu einem der fortschrittlichsten der gesamten Branche.


| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| umwelt-verträglich R410A | einfache Wartung SELBSTDIAGNOSE | erhöhter Komfort VENTILATOR-AUTOMATIK | perfekte Feuchte- kontrolle ENTFEUCHTEN | individuelle Steuerung LAMELLEN-EINSTELLUNG | praktische Funktionen AUTOMATISCHER WIEDERANLAUF | sanfter Luftstrom SCHWENK-AUTOMATIK | einfache Montage EINGEBAUTE KONDENSATPUMPE | einfache Anbindung an GLTs KONNEKTIVITÄT |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|

| Modell | | S-22MY1E51 | S-28MY1E51 | S-36MY1E51 | S-45MY1E51 | S-56MY1E51 |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,7 | 5,6 |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 25 | 25 | 27 | 31 | 38 |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,29 |
| Nennheizleistung | kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 15 | 15 | 17 | 21 | 29 |
| Betriebsstrom Heizen | A | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,26 |
| Ventilatormotor | Typ | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad |
| | Luftmenge (ho/mi/ni) m³/h | 480 / 420 / 360 | 480 / 420 / 360 | 540 / 480 / 420 | 640 / 510 / 450 | 750 / 630 / 540 |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 25 / 27 / 30 | 25 / 27 / 30 | 26 / 29 / 32 | 28 / 32 / 36 | 33 / 37 / 41 |
| Schallleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 41 / 43 / 46 | 41 / 43 / 46 | 42 / 46 / 49 | 45 / 48 / 53 | 50 / 54 / 58 |
| Förderhöhe Kondensatpumpe ¹ | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Abmessungen | H x B x T | mm 283 + (30) x 575 (625) x 575 (625) | mm 283 + (30) x 575 (625) x 575 (625) | mm 283 + (30) x 575 (625) x 575 (625) | mm 283 + (30) x 575 (625) x 575 (625) | mm 283 + (30) x 575 (625) x 575 (625) |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) 6,35 (1/4") |
| | Gasleitung | mm (Zoll) 12,7 (1/2") |
| | Kondensatleitung | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 |
| Nettogewicht | kg | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |


¹ Gemessen ab Deckenunterkante

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Ansaugstutzen
CZ-BCU2**Deckenblende**
CZ-KPY21**Verschlüsse für Luftauslässe (2 pro Satz)**

CZ-CFU2

**Optionale Bedieneinheiten**Kabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWSY2
CZ-RWSC2Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2Hotel-Fernbedienung, hintergrundbeleuchtet
CZ-RELC2**Technische Besonderheiten**


- Problemloser Einbau in abgehängte Decken mit Eurorastermaß (600 x 600 mm)
- Vorgestanzte Öffnung für Frischluftanschluss
- Komfort durch Vierwege-Luftführung
- Schimmelhemmende und anti-bakterielle waschbare Filter
- Leistungsstarke Kondensatpumpe für eine Förderhöhe bis 850 mm
- Radiallaufräder und Wärmetauscherlamellen mit optimierter Konstruktion
- DC-Ventilatormotoren mit Drehzahlregelung und neue Wärmetauscher sorgen für effizienten Energieverbrauch
- Optionale Ansaugstutzen (CZ-BCU2)
- Optionale Verschlüsse für Luftauslässe (max. zwei Auslässe pro Gerät verschließbar. Satz Verschlüsse = 2 Stück CZ-CFU2)

Optimierte Luftlenklamelle


Die Luftlenklamelle kann einfach abgenommen und mit Wasser abgewaschen werden.



Geräte auch für den Einbau in flache Zwischendecken geeignet.

**Förderhöhe des Kondensats ca. 850 mm ab Deckenunterkante**

Die Förderhöhe der Kondensatpumpe liegt um etwa 350 mm über der herkömmlicher Pumpen.

Kondensatpumpe zum Anheben
des Kondensats um ca. 850 mm
über Deckenunterkante



Zweiwege-Kassette ML1

Durch besondere konstruktive Maßnahmen rund um das Ventilatorlaufrad haben die Geräte eine äußerst kompakte Bauform mit flachem Profil und ein maximales Gewicht von nur 30 kg.

- umwelt-
verträglich
R410A
- einfache
Wartung
SELBSTDIAGNOSE
- erhöhter
Komfort
VENTILATOR-
AUTOMATIK
- perfekte
Feuchte-
kontrolle
ENTFEUCHTEN
- individuelle
Steuerung
LAMELLEN-
EINSTELLUNG
- praktische
Funktionen
AUTOMATISCHER
WIEDERANLAUF
- sanfter
Luftstrom
SCHWENK-
AUTOMATIK
- einfache
Montage
EINGebaUTE
KONDENSATPUMPE
- einfache
Anbindung
an GLTs
KONNEKTIVITÄT

| Modell | | S-22ML1E5 | S-28ML1E5 | S-36ML1E5 | S-45ML1E5 | S-56ML1E5 | S-73ML1E5 | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 90 | 92 | 93 | 97 | 97 | 145 | |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | |
| Nennheizleistung | kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 58 | 60 | 61 | 65 | 65 | 109 | |
| Betriebsstrom Heizen | A | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,48 | |
| Ventilatormotor | Typ | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | |
| | Luftmenge (ho/mi/ni) | m³/h | 480 / 420 / 360 | 540 / 480 / 420 | 580 / 520 / 460 | 660 / 540 / 480 | 660 / 540 / 480 | 1.140 / 960 / 840 |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 24 / 27 / 30 | 26 / 29 / 33 | 28 / 31 / 34 | 29 / 33 / 35 | 29 / 33 / 35 | 33 / 35 / 38 | |
| Schallleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 35 / 38 / 40 | 37 / 40 / 44 | 39 / 42 / 45 | 40 / 44 / 46 | 40 / 44 / 46 | 44 / 46 / 49 | |
| Förderhöhe Kondensatpumpe ¹ | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 350 + (8) x 840 (1.060) x 600 (680) | 350 + (8) x 840 (1.060) x 600 (680) | 350 + (8) x 840 (1.060) x 600 (680) | 350 + (8) x 840 (1.060) x 600 (680) | 350 + (8) x 840 (1.060) x 600 (680) | 350 + (8) x 1.140 (1.360) x 600 (680) |
| | Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| | Gasleitung | mm (Zoll) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| | Kondensatleitung | | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 |
| Nettogewicht | kg | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 39 | |

¹ Gemessen ab Kondensatstützen

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Deckenblende

CZ-02KPL2 (bis Baugröße 56)
CZ-03KPL2 (für Baugröße 73)

**Optionale Bedieneinheiten**

Kabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2



Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWSL2
CZ-RWSC2



Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2




Hotel-Fernbedienung, hintergrundbeleuchtet
CZ-RELC2


**Technische Besonderheiten**

- Luftstrom und Luftführung werden automatisch dem Betriebsmodus des Geräts angepasst
- Kondensatförderhöhe bis 500 mm über Kondensataustritt möglich
- Einfache Wartung

Luftstrom und Luftführung werden automatisch dem Betriebsmodus des Geräts angepasst



Kondensatförderhöhe bis 500 mm über Kondensataustritt möglich



Die Wartung der Kondensatpumpe kann von zwei Seiten aus vorgenommen werden: von der Rohrleitungsseite (linke Seite) oder vom Inneren des Geräts aus.

Einfache Wartung

Die Kondensatpumpe wird bauseitig verdrahtet und kann ausgebaut werden. Der Ventilatormotor kann leicht ausgebaut werden, wenn der untere Teil des zweigeteilten Ventilatorgehäuses entfernt wird.



Einweg-Kassette MD1

Mit ihrer äußerst geringen Bauhöhe ist die Einweg-Kassette MD1 für den Einbau in sehr engen Zwischendecken geeignet, während die leisen, aber leistungsstarken Ventilatoren Wurfweiten von bis zu 4,2 m aufweisen.

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| umwelt-verträglich R410A | einfache Wartung SELBSTDIAGNOSE | erhöhter Komfort VENTILATOR-AUTOMATIK | perfekte Feuchte- kontrolle ENTFEUCHTEN | individuelle Steuerung LAMELLEN-EINSTELLUNG | praktische Funktionen AUTOMATISCHER WIEDERANLAUF | sanfter Luftstrom SCHWENK-AUTOMATIK | einfache Montage EINGebaUTE KONDENSATPUMPE | einfache Anbindung an GLTs KONNEKTIVITÄT |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|

| Modell | | S-28MD1E5 | S-36MD1E5 | S-45MD1E5 | S-56MD1E5 | S-73MD1E5 |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 51 | 51 | 51 | 58 | 87 |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,7 |
| Nennheizleistung | kW | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 40 | 40 | 40 | 48 | 76 |
| Betriebsstrom Heizen | A | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,41 | 0,65 |
| Ventilatormotor | Typ | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad |
| | Luftmenge (ho/mi/ni) m³/h | 720 / 600 / 540 | 720 / 600 / 540 | 720 / 660 / 600 | 780 / 690 / 600 | 1.080 / 900 / 780 |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 33 / 34 / 36 | 33 / 34 / 36 | 34 / 35 / 36 | 34 / 36 / 38 | 36 / 40 / 45 |
| Schalleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 44 / 45 / 47 | 44 / 45 / 47 | 45 / 46 / 47 | 45 / 47 / 49 | 47 / 51 / 56 |
| Förderhöhe Kondensatpumpe ¹ | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Abmessungen | H x B x T | 200 + (20) x 1.000 (1.230) x 710 (800) | 200 + (20) x 1.000 (1.230) x 710 (800) | 200 + (20) x 1.000 (1.230) x 710 (800) | 200 + (20) x 1.000 (1.230) x 710 (800) | 200 + (20) x 1.000 (1.230) x 710 (800) |
| | Leitungsanschlüsse | | | | | |
| | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") |
| | Gasleitung | mm (Zoll) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| | Kondensatleitung | | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 |
| Nettogewicht | kg | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27,5 |

¹ Gemessen ab Deckenunterkante

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Deckenblende
CZ-KPDZ



Optionale Bedieneinheiten

Kabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2



Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWST2
CZ-RWSC2



Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2




Hotel-Fernbedienung, hinter-
grundbeleuchtet
CZ-RELC2



Technische Besonderheiten

- Extrem flach
- Für Räume mit Standarddeckenhöhe und größere Deckenhöhen geeignet
- Kondensatpumpe für eine Förderhöhe bis 590 mm serienmäßig
- Einfache Montage und Wartung
- Einfache Feinjustierung der Einbautiefe
- DC-Ventilatormotor für höhere Energieeffizienz

Förderhöhe der Kondensatpumpe





Superflaches Kanalgerät MM1

Wegen seiner geringen Höhe von nur 200 mm bietet das superflache Kanalgerät MM1 mehr Flexibilität und ist in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Mit seiner hohen Energieeffizienz und dem äußerst niedrigen Schallpegel ist es unter anderem auch für den Einsatz in Hotels und Kleinbüros äußerst beliebt.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| umwelt-verträglich R410A | einfache Wartung SELBSTDIAGNOSE | erhöhter Komfort VENTILATOR-AUTOMATIK | perfekte Feuchte- kontrolle ENTFEUCHTEN | praktische Funktionen AUTOMATISCHER WIEDERANLAUF | sanfter Luftstrom SCHWENK- AUTOMATIK | einfache Montage EINGEBAUTE KONDENSATPUMPE | einfache Anbindung an GLTs KONNEKTIVITÄT |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|

| Modell | | S-22MM1E51 | S-28MM1E51 | S-36MM1E51 | S-45MM1E51 | S-56MM1E51 | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 36 | 40 | 42 | 49 | 64 | |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,37 | 0,48 | |
| Nennheizleistung | kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 26 | 30 | 32 | 39 | 54 | |
| Betriebsstrom Heizen | A | 0,23 | 0,27 | 0,28 | 0,34 | 0,45 | |
| Ventilatormotor | Typ | Sirocco | | | | | |
| | Luftmenge (ho/mi/ni) | m³/h | 480 / 420 / 360 | 510 / 450 / 390 | 540 / 480 / 420 | 630 / 570 / 480 | 750 / 690 / 600 |
| | Ext. stat. Pressung | Pa | 10 (30) ¹ | 15 (30) ¹ | 15 (40) ¹ | 15 (40) ¹ | 15 (40) ¹ |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 25 / 27 / 28 (27 / 29 / 30) ¹ | 27 / 29 / 30 (29 / 31 / 32) ¹ | 28 / 30 / 32 (30 / 32 / 34) ¹ | 30 / 32 / 34 (32 / 34 / 36) ¹ | 31 / 33 / 35 (32 / 35 / 37) ¹ | |
| Schallleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 40 / 42 / 43 | 42 / 44 / 45 | 43 / 45 / 47 | 45 / 47 / 49 | 48 / 50 / 52 | |
| Förderhöhe Kondensatpumpe ² | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Abmessungen | H x B x T | 200 x 750 x 640 | | | | | |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4") | | | | |
| | Gasleitung | mm (Zoll) | 12,7 (1/2") | | | | |
| | Kondensatleitung | | VP-20 | | | | |
| Nettogewicht | kg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |

¹ Mit Booster-Kabel
² Gemessen ab Kondensatstützen

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Optionale Bedieneinheiten

Kabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2



Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWSC2



Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2



Hotel-Fernbedienung, hinter-
grundbeleuchtet
CZ-RELC2



Technische Besonderheiten


- Extrem flaches Gerät: nur 200 mm Bauhöhe für alle Modelle
- DC-Ventilatormotor für deutlich geringeren Energieverbrauch
- Ideal für Hotels mit sehr engen Zwischendecken geeignet
- Schimmelhemmende waschbare Filter serienmäßig
- Einfache Wartung und Bedienung durch außen liegenden Anschlusskasten
- Externe statische Pressung von 40 Pa ermöglicht den Anschluss eines Luftkanals
- Kondensathepumpe serienmäßig

Superflaches Profil für alle Modelle



Kondensatpumpe serienmäßig

Die Förderhöhe der Kondensatpumpe beträgt ab Kondensatstutzen 500 mm.



Ausblasttemperaturregelung

- Präzise Raumtemperaturregelung durch Regelung der Ausblastemperatur.
- Der Ausblas zu kalter Luft und die Bildung von Kondensation in Kanälen wird vermieden.

Luftansaug- und -ausblaskammern

| S_MM1E51 | Luftausblaskammer | | Luftansaugkammer | |
|-------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| | Anz. Anschlüsse / Durchmesser (mm) | Modell | Anz. Anschlüsse / Durchmesser (mm) | Modell |
| 22, 28 & 36 | 2 / Ø 200 | CZ-DUMPA22MMS2 | 2 / Ø 200 | CZ-DUMPA22MMR2 |
| 45 & 56 | 3 / Ø 160 | CZ-DUMPA45MMS3 | | |





Kanalgerät mit mittlerer Pressung MF2

Die neue Kanalgeräte-Baureihe MF2 wurde speziell für Anwendungen mit rechteckigem Luftkanalanschluss ausgelegt, können über die optional erhältlichen Kanalanschlussflansche jedoch auch an runde Kanäle angeschlossen werden. Die Geräte verfügen über einen eingebauten Luftfilter und eignen sich optimal für den Einbau in Wohnungen.

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|
| umwelt-verträglich R410A | einfache Wartung SELBSTDIAGNOSE | erhöhter Komfort VENTILATOR-AUTOMATIK | perfekte Feuchte- kontrolle ENTFEUCHTEN | praktische Funktionen AUTOMATISCHER WIEDERANLAUF | einfache Montage EINGebaUTE KONDENSATPUMPE | einfache Anbindung an GLTs KONNEKTIVITÄT |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|

| Modell | | S-22MF2E5 | S-28MF2E5 | S-36MF2E5 | S-45MF2E5 | S-56MF2E5 | S-60MF2E5 | S-73MF2E5 | S-90MF2E5 | S-106MF2E5 | S-140MF2E5 | S-160MF2E5 | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | | | | | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,0 | 7,3 | 9,0 | 10,6 | 14,0 | 16,0 | |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 120 | 120 | 135 | 195 | 215 | 225 | |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,74 | 0,89 | 0,89 | 0,97 | 1,30 | 1,44 | 1,50 | |
| Nennheizleistung | kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 10,0 | 11,4 | 16,0 | 18,0 | |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 135 | 200 | 210 | 225 | |
| Betriebsstrom Heizen | A | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,74 | 0,89 | 0,89 | 0,97 | 1,30 | 1,44 | 1,50 | |
| Ventilatormotor | Typ | Sirocco | | | | | | | | | | | |
| | Luftmenge (hoch) | m³/h | 840 | 840 | 840 | 840 | 960 | 1.260 | 1.260 | 1.500 | 1.920 | 2.040 | 2.160 |
| | Ext. stat. Pressung | Pa | 70 (10 - 150) | 70 (10 - 150) | 70 (10 - 150) | 70 (10 - 150) | 70 (10 - 150) | 70 (10 - 150) | 70 (10 - 150) | 70 (10 - 150) | 100 (10 - 150) | 100 (10 - 150) | 100 (10 - 150) |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 25/29/33 | 25/29/33 | 25/29/33 | 28/32/34 | 28/32/34 | 26/32/35 | 26/32/35 | 28/34/37 | 31/34/38 | 32/35/39 | 33/36/40 | |
| Schallleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 47/51/55 | 47/51/55 | 47/51/55 | 50/54/56 | 50/54/56 | 48/54/57 | 48/54/57 | 50/56/59 | 53/56/60 | 54/57/61 | 55/58/62 | |
| Förderhöhe Kondensatpumpe ¹ | mm | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 290 x 800 x 700 | 290 x 1000 x 700 | 290 x 1000 x 700 | 290 x 1000 x 700 | 290 x 1400 x 700 | 290 x 1400 x 700 | |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | |
| | Gasleitung | mm (Zoll) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | |
| | Kondensatleitung | | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | |
| Nettogewicht | kg | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 34 | 46 | 46 | 46 | |

¹ Gemessen ab Geräteunterkante

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU



S-22MF2E5 // S-28MF2E5 // S-36MF2E5 // S-45MF2E5 // S-56MF2E5



S-60MF2E5 // S-73MF2E5 // S-90MF2E5




S-106MF2E5 // S-140MF2E5 // S-160MF2E5

Optionale BedieneinheitenKabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWSC2Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2Hotel-Fernbedienung, hinter-
grundbeleuchtet
CZ-RELC2**Technische Besonderheiten**


- Niedriges Betriebsgeräusch (25 dB(A))
- Kondensatpumpe für eine Förderhöhe bis 785 mm serienmäßig
- Einfache Montage und Wartung
- Luftaustrittsfühler verhindert Kaltluftaustritt
- Konfigurierbare Raumtemperaturregelung
- Schimmelhemmende waschbare Filter serienmäßig

Systembeispiel

An der Unterseite des Innengerätegehäuses ist eine Wartungsblende (min. 450 x 450 mm) erforderlich.

**Neue Kanalgeräte mit mittlerer statischer Pressung**

Einheitliche Höhe von nur 290 mm für alle Modelle
Aufgrund der gleichen Höhe können auch Modelle unterschiedlicher Leistung einfach und optisch einheitlich installiert werden.

**Branchenweit geringste Schallpegel. Möglichkeit der Erhöhung der externen statischen Pressung**

Die externe statische Pressung kann auf bis zu 150 Pa erhöht werden. Die Geräte verfügen hierzu über einen neuen DC-Ventilatormotor. Zum Umstellen der externen statischen Pressung ist kein Booster-Kabel erforderlich.


| Modellgröße | 22 – 90 | 106 – 160 |
|-------------|-------------|-------------|
| Standard | 70 Pa | 100 Pa |
| Bereich | 10 – 150 Pa | 10 – 150 Pa |

Ausblasttemperaturregelung

- Präzise Raumtemperaturregelung durch Regelung der Ausblasttemperatur.
- Der Ausblas zu kalter Luft und die Bildung von Kondensation in Kanälen wird vermieden.

Optionaler Flansch für runde Luftkanalanschlüsse

Serienmäßig ist ein Flansch für rechteckige Luftkanalanschlüsse eingebaut. Für runde Luftkanalanschlüsse ist ein entsprechender Flanschanschluss als Sonderzubehör lieferbar.



| Modellgröße | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 60 | 73 | 90 | 106 | 140 | 160 | |
|---------------------|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|------------|-----|-----|--|
| Flansch | CZ-56DAF2 | | | | CZ-90DAF2 | | | | CZ-160DAF2 | | | |
| Anz. Zuluftauslässe | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | |



Kanalgerät mit hoher Pressung ME1

Die Kanalgeräte der Baureihe E1 bieten aufgrund ihrer hohen externen statischen Pressung große Flexibilität für den Anschluss langer Luftkanäle.



| Modell | | S-73ME1E5 | S-106ME1E5 | S-140ME1E5 | S-224ME1E5 | S-280ME1E5 | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 7,3 | 10,6 | 14,0 | 22,4 | 28,0 | |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 505 | 545 | 660 | 900 | 1330 | |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 2,30 | 2,46 | 2,90 | 4,06 | 6,06 | |
| Nennheizleistung | kW | 8,0 | 11,4 | 16,0 | 25,0 | 31,5 | |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 505 | 545 | 660 | 900 | 1330 | |
| Betriebsstrom Heizen | A | 2,30 | 2,46 | 2,90 | 4,06 | 6,06 | |
| Ventilatormotor | Typ | Sirocco | Sirocco | Sirocco | Sirocco | Sirocco | |
| | Luftmenge (ho/mi/ni) | m³/h | 1.380 / 1.320 / 1.260 | 1.800 / 1.680 / 1.500 | 2.160 / 2.100 / 1.980 | 3.360 / 3.190 / 2.980 | 4.320 / 4.200 / 3.960 |
| | Ext. stat. Pressung | Pa | 186 | 176 | 167 | 176 | 216 (235) ¹ |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 42 / 43 / 44 | 42 / 44 / 45 | 44 / 46 / 47 | 46 / 47 / 48 | 49 / 50 / 51 (50 / 51 / 52) ¹ | |
| Schallleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 53 / 54 / 55 | 53 / 55 / 56 | 55 / 57 / 58 | 57 / 58 / 59 | 60 / 61 / 62 | |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 420 x 1.065 x 620 | 420 x 1.065 x 620 | 450 x 1.065 x 620 | 467 x 1.428 x 1.230 | 467 x 1.428 x 1.230 |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") |
| | Gasleitung | mm (Zoll) | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 22,22 (7/8") |
| | Kondensatleitung | | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 | VP-25 |
| Nettogewicht | kg | 47 | 50 | 54 | 110 | 120 | |

¹ Mit Booster-Kabel

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Optionale Bedieneinheiten

Kabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2



Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWSC2



Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2



S-73ME1E5 /
S-106ME1E5 / S-140ME1E5



S-224ME1E5 /
S-280ME1E5



Hotel-Fernbedienung, hinter-
grundbeleuchtet
CZ-RELC2




Technische Besonderheiten

- Große Flexibilität bei der Auslegung des Kanalsystems
- Kann zur Installation im Außenbereich in einem witterungsfesten Gehäuse montiert werden
- Luftaustrittsfühler verhindert Kaltauftaustritt
- Konfigurierbare Raumtemperaturregelung

Systembeispiel

An der Unterseite des Innengerätegehäuses ist bauseits eine Inspektionsöffnung vorzusehen (min. 450 x 450 mm).



Wartungsblende (min. 450 x 450 mm)

RAP-Ventileinheit CZ-P160RVK2

Für die Baugrößen 224 und 280 sind zwei RAP-Ventileinheiten je Gerät erforderlich (nicht bei einer 1:1-Installation).



Ausblasttemperaturregelung

- Präzise Raumtemperaturregelung durch Regelung der Ausblasttemperatur.
- Der Ausblas zu kalter Luft und die Bildung von Kondensation in Kanälen wird vermieden.

Optionaler Flansch für runde Luftkanalanschlüsse

Serienmäßig ist ein Flansch für rechteckige Luftkanalanschlüsse eingebaut. Für einen runden Luftkanalanschlüsse ist ein entsprechender Flanschanschluss als Sonderzubehör lieferbar.

| Modell | Flansch | Anschlussgröße |
|------------|-----------------|----------------|
| S-224ME1E5 | CZ-TREMIESPW705 | 1 x 450 mm |
| S-280ME1E5 | CZ-TREMIESPW706 | 1 x 500 mm |





Deckenunterbaugerät MT1

Der DC-Ventilatormotor des Deckenunterbaugeräts T1 sorgt für eine höhere Energieeffizienz und einen besonders geräuscharmen Betrieb. Um bei der Installation verschiedener Geräte einen einheitlichen optischen Eindruck zu erzielen, haben alle Geräte dieselbe Höhe und Tiefe. Außerdem sind sie zur Verbesserung der Luftqualität mit einer vorgestanzen Öffnung für einen Frischluftanschluss ausgestattet.



| Modell | | S-36MT1E5 | S-45MT1E5 | S-56MT1E5 | S-73MT1E5 | S-106MT1E5 | S-140MT1E5 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 10,6 | 14,0 |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 29 | 29 | 32 | 43 | 74 | 86 |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,35 | 0,57 | 0,63 |
| Nennheizleistung | kW | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 11,4 | 16,0 |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 28 | 28 | 31 | 42 | 73 | 85 |
| Betriebsstrom Heizen | A | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,35 | 0,57 | 0,63 |
| Ventilatormotor | Typ | Sirocco | Sirocco | Sirocco | Sirocco | Sirocco | Sirocco |
| | Luftmenge (ho/mi/ni) | m³/h | 720 / 600 / 540 | 780 / 660 / 540 | 780 / 660 / 540 | 1.110 / 900 / 840 | 1.650 / 1.380 / 1.200 |
| Schallleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 41 / 43 / 46 | 41 / 44 / 47 | 41 / 44 / 47 | 44 / 47 / 49 | 46 / 49 / 52 | 48 / 51 / 54 |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 30 / 32 / 35 | 30 / 33 / 36 | 30 / 33 / 36 | 33 / 36 / 38 | 35 / 38 / 41 | 37 / 40 / 43 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 210 x 910 x 680 | 210 x 910 x 680 | 210 x 910 x 680 | 210 x 1.180 x 680 | 210 x 1.595 x 680 |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") |
| | Gasleitung | mm (Zoll) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
| | Kondensatleitung | | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 |
| Nettogewicht | kg | 21 | 21 | 21 | 25 | 33 | 33 |

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Optionale Bedieneinheiten

Kabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2



Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWST2
CZ-RWSC2



Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2



Hotel-Fernbedienung, hinter-
grundbeleuchtet
CZ-RELC2




Technische Besonderheiten


- Niedriger Schallpegel
- Besonders flaches Profil: alle Geräte nur 210 mm hoch
- Breite Luftführung in horizontaler und vertikaler Richtung
- Einfache Montage und Wartung
- Vorgestanzte Öffnung für Frischluftanschluss

Komfortverbesserungen


Die breite Luftaustrittsöffnung sorgt für eine Erweiterung des Luftstroms nach links und rechts, sodass im gesamten Raum eine angenehme Temperatur erreicht wird. Um ein angenehmes Raumklima zu schaffen, kann der Schwenkbereich der Luftklammer mit einer speziellen Einstellung so angepasst werden, dass unangenehme Zugluft verhindert wird.



Komfortverbesserung durch die Luftführung



Die Luftführung wird automatisch dem Betriebsmodus des Geräts angepasst





Wandgerät MK1

Das Wandgerät K1 hat eine formschöne Fronblende, die nicht nur gut aussieht, sondern auch leicht zu reinigen ist. Das Gerät ist besonders klein, leicht und leise und daher ideal für Kleinbüros und andere gewerbliche Anwendungen geeignet.

- umwelt-
verträglich

R410A
- einfache
Wartung

SELBSTDIAGNOSE
- erhöhter
Komfort

VENTILATOR-
AUTOMATIK
- perfekte
Feuchte-
kontrolle

ENTFEUCHTEN
- individuelle
Steuerung

LAMELLEN-
EINSTELLUNG
- praktische
Funktionen

AUTOMATISCHER
WIEDERANLAUF
- sanfter
Luftstrom

SCHWENK-
AUTOMATIK
- einfache
Anbindung
an GLTs

KONNEKTIVITÄT

| Modell | | S-22MK1E5 | S-28MK1E5 | S-36MK1E5 | S-45MK1E51 | S-56MK1E51 | S-73MK1E51 | S-106MK1E51 | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 10,6 | |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 19 | 19 | 22 | 20 | 30 | 57 | 60 | |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,26 | 0,35 | 0,58 | 0,62 | |
| Nennheizleistung | kW | 2,50 | 3,20 | 4,20 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 11,4 | |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 19 | 19 | 23 | 20 | 30 | 57 | 68 | |
| Betriebsstrom Heizen | A | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,35 | 0,58 | 0,70 | |
| Ventilatormotor | Typ | Querstrom | Querstrom | Querstrom | Querstrom | Querstrom | Querstrom | Querstrom | |
| | Luftmenge (ho/mi/ni) | m³/h | 540 / 450 / 360 | 540 / 450 / 360 | 600 / 510 / 390 | 720 / 630 / 510 | 840 / 720 / 630 | 1.080 / 870 / 690 | 1.140 / 990 / 780 |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 28 / 32 / 35 | 28 / 32 / 35 | 29 / 33 / 37 | 30 / 34 / 38 | 32 / 36 / 40 | 40 / 44 / 47 | 42 / 45 / 49 | |
| Schallleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 39 / 43 / 46 | 39 / 43 / 46 | 40 / 44 / 48 | 41 / 45 / 49 | 43 / 47 / 51 | 51 / 55 / 58 | 53 / 56 / 60 | |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 285 x 825 x 217 | 285 x 825 x 217 | 285 x 825 x 217 | 300 x 1.065 x 230 |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") |
| | Gasleitung | mm (Zoll) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
| | Kondensatleitung | | VP-13 | VP-13 | VP-13 | VP-13 | VP-13 | VP-13 | VP-13 |
| Nettogewicht | kg | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14,5 | 14,5 | |

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



S-22MK1E5 / S-28MK1E5 / S-36MK1E5



S-45MK1E51 / S-56MK1E51 / S-73MK1E51 / S-106MK1E51

Optionale Bedieneinheiten

Kabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2



Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWSK2



Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2



Hotel-Fernbedienung, hinter-
grundbeleuchtet
CZ-RELC2



Technische Besonderheiten

- Geschlossene Luftlenklamelle
- Einfache Montage durch besonders leichte und kleine Geräte
- Geräuscharmer Betrieb
- Formschönes und dennoch widerstandsfähiges Design
- Flexible Installation
- Waschbare Frontblende
- Die Luftführung wird automatisch dem Betriebsmodus des Geräts angepasst
- Schimmelhemmende Filter gehören zur Serienausstattung

Externes Expansionsventil (optional)



CZ-P56SVK2
(Gerätegrößen 22 bis 56)
CZ-P160SVK2
(Gerätegrößen 73 bis 106)


Das externe Expansionsventil kann überall dort verwendet werden, wo Kältemittel-Einspritzgeräusche im Raum stören würden. Dieses optionale Ventil wird anstelle des im Gerät integrierten Expansionsventils verwendet und kann zum Beispiel in der Zwischendecke eines weniger geräuschkritischen Gangs montiert werden. Externe Expansionsventile können für sämtliche Innengerätetypen verwendet werden.

Geschlossene Luftlenklamelle

Bei Abschaltung des Geräts wird die Luftlenklamelle vollständig geschlossen, um den Eintritt von Staub und anderen Verunreinigungen zu vermeiden.

Einfache Montage durch besonders leichte und kleine Geräte

Bei der Konzeption der Geräte wurde besonderer Wert auf eine geringe Breite und ein geringes Gewicht gelegt.



Geräuscharmer Betrieb

Die Geräte gehören zu den leisesten der Branche und sind daher ideal für Hotels und Krankenhäuser geeignet.

Formschönes und dennoch widerstandsfähiges Design

Die formschöne Frontblende passt zu jeder modernen Inneneinrichtung. Durch ihre kompakte Größe wirken die Geräte selbst in kleinen Räumen nicht störend.

Flexible Installation


Die Rohrleitungsanschlüsse können in drei Richtungen, nach hinten, rechts oder links, aus dem Gerät herausgeführt werden, was die Installation erheblich erleichtert.

Waschbare Frontblende

Die Frontblenden der Innengeräte lassen sich zum Reinigen einfach abnehmen.



Die Luftführung wird automatisch dem Betriebsmodus des Geräts angepasst





Truhe mit Verkleidung MP1

Die kompakten Truhengeräte der Baureihe P1 sind ideal für die Montage unter dem Fenster geeignet. Die serienmäßige Kabelfernbedienung kann in das Gerätegehäuse integriert werden.



| Modell | | S-22MP1E5 | S-28MP1E5 | S-36MP1E5 | S-45MP1E5 | S-56MP1E5 | S-71MP1E5 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 56 | 56 | 85 | 126 | 126 | 160 |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,72 |
| Nennheizleistung | kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 40 | 40 | 70 | 91 | 91 | 120 |
| Betriebsstrom Heizen | A | 0,18 | 0,18 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,54 |
| Ventilatormotor | Typ | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad |
| | Luftmenge (ho/mi/ni) | m³/h | 420 / 360 / 300 | 420 / 360 / 300 | 540 / 420 / 360 | 720 / 540 / 480 | 900 / 780 / 660 |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 28 / 30 / 33 | 28 / 30 / 33 | 29 / 35 / 39 | 31 / 35 / 38 | 31 / 36 / 39 | 35 / 38 / 41 |
| Schallleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 39 / 41 / 44 | 39 / 41 / 44 | 40 / 46 / 50 | 42 / 46 / 49 | 42 / 47 / 50 | 46 / 49 / 52 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 615 x 1.065 x 230 | 615 x 1.065 x 230 | 615 x 1.065 x 230 | 615 x 1.380 x 230 | 615 x 1.380 x 230 |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| | Gasleitung | mm (Zoll) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
| | Kondensatleitung | | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 |
| Nettogewicht | kg | 29 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 |

| Nennbedingungen | Kühlen | | Heizen | |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | | | |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Optionale Bedieneinheiten

Kabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2



Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWSC2



Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2




Hotel-Fernbedienung, hinter-
grundbeleuchtet
CZ-RELC2



Technische Besonderheiten

- Rohrleitungen können von beiden Seiten, von unten oder von hinten an das Gerät angeschlossen werden
- Einfache Installation
- Frontblende lässt sich vollständig öffnen, um die Wartung zu erleichtern
- Flexible Luftführung durch abnehmbares Luftausblasgitter
- Genügend Raum für den Einbau einer Kondensatpumpe

Flexible Anschlussmöglichkeiten, einfach zu installieren



Die serienmäßige Kabelfernbedienung kann in das Gerätegehäuse integriert werden.





Truhe ohne Verkleidung MR1

Mit einer Tiefe von nur 229 mm sind die leistungsstarken und energieeffizienten Truhengeräte der Baureihe R1 ideal für den versteckten Einbau geeignet.

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| umwelt-verträglich R410A | einfache Wartung SELBSTDIAGNOSE | erhöhter Komfort VENTILATOR-AUTOMATIK | perfekte Feuchte- kontrolle ENTFEUCHTEN | praktische Funktionen AUTOMATISCHER WIEDERANLAUF | einfache Anbindung an GLTs KONNEKTIVITÄT |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|

| Modell | | S-22MR1E5 | S-28MR1E5 | S-36MR1E5 | S-45MR1E5 | S-56MR1E5 | S-71MR1E5 | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | | | |
| Nennkühlleistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 56 | 56 | 85 | 126 | 126 | 160 | |
| Betriebsstrom Kühlen | A | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,72 | |
| Nennheizleistung | kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 40 | 40 | 70 | 91 | 91 | 120 | |
| Betriebsstrom Heizen | A | 0,18 | 0,18 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,54 | |
| Ventilatormotor | Typ | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | Radiallaufrad | |
| | Luftmenge (ho/mi/ni) | m³/h | 420 / 360 / 300 | 420 / 360 / 300 | 540 / 420 / 360 | 720 / 540 / 480 | 900 / 780 / 660 | 1.020 / 840 / 720 |
| Schalldruckpegel (ni/mi/ho) | dB(A) | 28 / 30 / 33 | 28 / 30 / 33 | 29 / 35 / 39 | 31 / 35 / 38 | 31 / 36 / 39 | 35 / 38 / 41 | |
| Schallleistungspegel (ni/mi/ho) | dB | 39 / 41 / 44 | 39 / 41 / 44 | 40 / 46 / 50 | 42 / 46 / 49 | 42 / 46 / 49 | 46 / 49 / 52 | |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 616 x 904 x 229 | 616 x 904 x 229 | 616 x 904 x 229 | 616 x 1.219 x 229 | 616 x 1.219 x 229 | 616 x 1.219 x 229 |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") |
| | Gasleitung | mm (Zoll) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| | Kondensatleitung | | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 |
| Nettogewicht | kg | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 28 | |

| Nennbedingungen | Kühlen | | Heizen | |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | Raumtemperatur | 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK | 7 °C TK / 6 °C FK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | | | |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Optionale Bedieneinheiten

Kabel-Fernbedienung mit Timer
CZ-RTC2



Infrarot-Fernbedienung
CZ-RWSC2



Hotel-Fernbedienung
CZ-RE2C2




Hotel-Fernbedienung, hinter-
grundbeleuchtet
CZ-RELC2



Technische Besonderheiten

- Ideal für den versteckten Einbau zur perfekten Anpassung an die Inneneinrichtung
- Dauerfilter serienmäßig
- Rohrleitungen können von beiden Seiten, von unten oder von hinten an das Gerät angeschlossen werden
- Einfache Installation

Ideal für den versteckten Einbau





DX-Kit für den Anschluss von Fremdverdampfern

Mit dem Anschlusskit für Fremdverdampfer können bauseitige RLT-Anlagen problemlos in ECOi-2-Leitersysteme der Baureihe 6N eingebunden werden. Als Anwendungsbereich kommen z. B. RLT-Anlagen für Hotels, Büroräume oder Server-Räume größerer Gebäude in Frage.

Es stehen zwei DX-Kit-Größen zur Verfügung, eines mit 28 und eines mit 56 kW. Wärmetauscher, Ventilator und Ventilatormotor sind bauseitig zu stellen. Das DX-Anschlusskit besteht aus einem Gehäuse, in dem die Steuereinheit mit Transformator, Relais und Klemmenleisten untergebracht ist sowie einem Expansionsventil und den entsprechenden Temperaturfühlern.

An ECOi-Systeme mit DX-Kits können keine Standard-Innengeräte angeschlossen werden. Die zulässigen Kombinationen aus Außengeräten und DX-Kits werden unten in der Tabelle „Systemkombinationen für DX-Anschlusskits“ aufgeführt.

| Modell | | CZ-280MAH1 | CZ-560MAH1 | CZ-280MAH1 + CZ-560MAH1 | CZ-560MAH1 + CZ-560MAH1 | CZ-560MAH1 + CZ-560MAH1 + CZ-280MAH1 | CZ-560MAH1 + CZ-560MAH1 + CZ-560MAH1 |
|--|-----------|---|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Leistungsklasse (PS) | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Nennkühlleistung | kW | 28,0 | 56,0 | 84,0 | 112,0 | 140,0 | 168,0 |
| Nennheizleistung | kW | 31,5 | 63,0 | 95,0 | 127,0 | 155,0 | 189,0 |
| Max. Luftmenge im Kühlbetrieb | m³/h | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
| Min. Luftmenge im Kühlbetrieb | m³/h | 3.500 | 7.000 | 10.500 | 14.000 | 17.500 | 21.000 |
| Beipassfaktor | | 0,9 (empfohlen) | | | | | |
| Abmessungen der Steuereinheit (H x B x T) | mm | 404 x 425 x 78 | | | | | |
| Gewicht | kg | 6,3 | 6,3 | 2 x 6,3 | 2 x 6,3 | 3 x 6,3 | 3 x 6,3 |
| Max. Leitungslänge | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Leitungslänge Abzweig – DX-Kit | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Differenz Stranglängen nach erstem Abzweig | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. Höhenunterschied | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Durchmesser der Hauptleitung | mm (Zoll) | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") |
| | mm (Zoll) | 22,22 (7/8") | 28,58 (1 1/8) | 31,75 (1 1/4) | 38,15 (1 1/2) | 38,15 (1 1/2) | 38,15 (1 1/2) |
| Anströmtemperatur am Verdampfer | °C | Kühlen: 18 – 32 °C TK (13 – 23 °C FK) / Heizen: 16 – 30 °C TK | | | | | |
| Außentemperaturbereich | °C | Kühlen: -10 bis 43 °C TK; Heizen: -20 bis 15 °C FK | | | | | |

Systemkombinationen der DX-Anschlusskits

| Leistung (kW (PS)) | Außengerätekombination | | | DX-Kit-Kombination | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 28 kW (10 PS) | U-10ME1E81 | | | CZ-280MAH1 | | |
| 56 kW (20 PS) | U-20ME1E81 | | | CZ-560MAH1 | | |
| 84 kW (30 PS) | U-16ME1E81 | U-14ME1E81 | | CZ-560MAH1 | CZ-280MAH1 | |
| 112 kW (40 PS) | U-20ME1E81 | U-20ME1E81 | | CZ-560MAH1 | CZ-560MAH1 | |
| 140 kW (50 PS) | U-18ME1E81 | U-16ME1E81 | U-16ME1E81 | CZ-560MAH1 | CZ-560MAH1 | CZ-280MAH1 |
| 168 kW (60 PS) | U-20ME1E81 | U-20ME1E81 | U-20ME1E81 | CZ-560MAH1 | CZ-560MAH1 | CZ-280MAH1 |

| Nennbedingungen | Kühlen | Heizen |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| | Raumtemperatur 27 °C TK / 19 °C FK | 20 °C TK |
| Außentemperatur | 35 °C TK / 24 °C FK | 7 °C TK / 6 °C FK |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU

Optionale Bedieneinheit

Standard-Kabelfernbedienung
CZ-RTC2




Technische Vorzüge

- Max. Leistung: 168 kW (60 PS)
- Max. Leitungslänge: 100 m
- Max. Gesamtleitungslänge: 124 m
- Höhenunterschied AG / DX-Kit: 50 m (AG hoch stehend)
- Höhenunterschied DX-Kit / DX-Kit: 4 m
- Anschlussverhältnis DX-Kit / AG 50 bis 100 %
- Max. Anzahl DX-Kits: 3 *
- Außentemperaturbereich im Heizbetrieb: -15 bis 15,5 °C
- Anströmtemperaturbereich des Verdampfers: Kühlbetrieb: 18 bis 32 °C, Heizbetrieb: 16 bis 30 °C

* Gleichzeitiger Betrieb über eine gemeinsame Ansteuerung

CZ-280MAH1 // CZ-560MAH1

- Das System wird wie bei Standard-Innengeräten mit Hilfe der Rücklufttemperatur geregelt. Einstellbare Betriebsarten: Automatik, Kühlen, Heizen, Umluft, Entfeuchten (entspricht dem Kühlbetrieb).
- Die Ausblastemperatur wird ebenfalls geregelt, um im Kühlbetrieb zu geringe und im Heizbetrieb zu hohe Ausblastemperaturen zu vermeiden.
- Lastabwurfsteuerung durch externe Ansteuerung
- Betriebsausgänge für Abtaubetrieb und Thermostat EIN/AUS
- Kondensatpumpensteuerung (Kondensatpumpe und Schwimmerschalter bauseits)
- Über den Schnittstellenadapter CZ-CAPBC2 wird eine Temperaturvorgabe per 0-10-V-Signal ermöglicht.
- Einbindung in das P-LINK-Kommunikationssystem
- Die Ansteuerung des externen Ventilators erfolgt mittels Steuersignal durch die Steuereinheit.



Systemaufbau

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| A: DX-Kit-Steuereinheit | H: Elektronisches Expansionsventil |
| B: RLT-System (bauseits) | I: Fühler für Gasleitung |
| C: RLT-Steuerung (bauseits) | J: Fühler für Flüssigkeitsleitung |
| D: Außengerät | K: Ansaugfühler |
| F: Gasleitung (bauseits) | L: Zuluftfühler |
| G: Flüssigkeitsleitung (bauseits) | |



NEU

| Bedieneinheit | Einzel-Fernbedienungen | | | Programmtimer | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Einsatzgebiet | Normale Bedienung | Drahtlose Bedienung | Vereinfachte Bedienung | | Tages- und Wochen-Schaltpläne |
| Aussehen |  |  |  |  |  |
| Typ und Modellbezeichnung | Kabel-Fernbedienung mit Timer CZ-RTC2 | Infrarot-Fernbedienung CZ-RWSU2 CZ-RWSY2 CZ-RWSL2 | CZ-RWSC2 CZ-RWST2 CZ-RWSK2 | Hotel-Fernbedienung CZ-RE2C2 Hotel-FB, hintergrundbeleuchtet CZ-RELC2 | Programmtimer CZ-ESWC2 |
| Integrierter Temperaturfühler | ✗ | ✗ | ✗ | | |
| Anzahl steuerbarer Innengeräte | 1 Gruppe, 8 Innengeräte | 1 Gruppe, 8 Innengeräte | 1 Gruppe, 8 Innengeräte | | 64 Gruppen, 64 Innengeräte |
| Nutzungsumfang | • Anschluss von bis zu 2 Bedieneinheiten pro Gruppe | • Anschluss von bis zu 2 Bedieneinheiten pro Gruppe | • CZ-RE2C2: Anschluss von bis zu 2 Bedieneinheiten pro Gruppe • CZ-RELC2: Kombination mit zweiter Bedieneinheit nicht möglich. | | • Netzanschluss über zentrale Bedienstation erforderlich • Wenn keine zentrale Bedienstation vorhanden ist, kann der Anschluss über Klemme T10 eines Innengeräts erfolgen. |
| Funktionen | | | | | |
| EIN/AUS | ✗ | ✗ | ✗ | | — |
| Betriebsartenwahl | ✗ | ✗ | ✗ | | — |
| Ventilator Drehzahl | ✗ | ✗ | ✗ | | — |
| Solltemperatur | ✗ | ✗ | ✗ | | — |
| Luftrichtung | ✗ | ✗ | ✗ | | — |
| Freigabe/Sperre | — | — | — | | — |
| Wochenprogramm | ✗ | — | — | | ✗ |
| Energiekostenabrechnung | — | — | — | | — |

1. Eine Einstellung ist nicht möglich, wenn eine Fernbedienung vorhanden ist. Für die Einstellung ist die Fernbedienung zu verwenden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



System-Bedieneinheiten

Für die unterschiedlichsten Anwendungen steht eine Vielzahl von Bedieneinheiten zur Verfügung.

Zentrale Bedieneinheiten

| Zentrale Bedienung mit unterschiedlichsten Funktionen | Zentrales Ein/Aus-Schalten | Vereinfachte Energiekostenabrechnung pro Mieter | PC-basierte GLT-Systeme | Schnittstellenmodule |
|---|---|--|--|---|
|  |  |  | P-AIMS Basis-Software  CZ-CSWKC2 | Seriell-paralleler Schnittstellenadapter für Außengeräte CZ-CSWKC2  |
| Zentrale Bedienstation | Schalt-/Statustafel | Touch-Screen | | |
| CZ-64ESMC2 | CZ-ANC2 | CZ-256ESMC2 (CZ-CFUNC2) | | |
| — | — | — | Optionale Software  | Lokaler Schnittstellenadapter CZ-CAPC2  |
| 64 Gruppen, 64 Innengeräte | 16 Gruppen, 64 Innengeräte | 64 Innengeräte x 4 Bussysteme, max. 256 Innengeräte | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss von bis zu 10 Bedienstationen an ein System. • Möglichkeit der Kombination von Haupt- und Nebenstation. • Möglichkeit der Nutzung ohne Fernbedienungen. | <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss von bis zu 8 Schalt-/Statustafeln (4 Haupt- und 4 Nebenstationen). • Keine Möglichkeit der Nutzung ohne Fernbedienungen. | <ul style="list-style-type: none"> • Für drei oder mehr Systeme muss ein Kommunikationsadapter (CZ-CFUNC2) vorgesehen werden. | Seriell-paralleler Mini-Schnittstellenadapter CZ-CAPBC2  | |
| X | X | X | Web-Interface-Systeme CZ-CWEBC2 * PC erforderlich (bauseits)  | Kommunikationsadapter CZ-CFUNC2  |
| X | — | X | | |
| X | — | X | | |
| X | — | X | | |
| X ¹ | — | X ¹ | | LonWorks-Interface CZ-CLNC2  |
| X | X | X | | |
| — | — | X | | |
| — | — | X | | |

Einzel-Fernbedienungen

Kabel-Fernbedienung mit Timer (CZ-RTC2)



Abmessungen
H x B x T: 120 x 120 x 16 mm

Fernbedienungsgrundfunktion EIN/AUS

- Wahl der Betriebsart (Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Automatik, Umluft).
- Einstellen der gewünschten Temperatur (Kühlen/Entfeuchten: 18 – 30 °C, Heizen: 16 – 30 °C).
- Einstellen der Ventilatorumdrehzahl (niedrig/mittel/hoch und Automatik).
- Einstellen der Luftausblasrichtung

24-Stunden-Echtzeituhr mit Timer-Funktion

- Wochentagsanzeige.

Wochentimerfunktion

- Max. 6 Schaltvorgänge pro Tag programmierbar.

„Außer-Haus-Funktion“

- Mit dieser Funktion wird vermieden, dass die Raumtemperatur bei längerer Abwesenheit fällt oder steigt.

Nachtbetrieb

- Mit dieser Funktion wird die Raumtemperatur für eine komfortable Nachtruhe abgesenkt.

Max. 8 Innengeräte können mit einer Fernbedienung gesteuert werden

Möglichkeit zur Steuerung über Haupt- und Neb fernbedienung

Anschluss von max. 2 Fernbedienungen pro Innengerät (je 1 Haupt- und Neb fernbedienung).

Anschließbar an das Außengerät zu Service-Zwecken (zusätzlich erforderlich: Interface CV6233039848 und Verbindungskabel PAW-MRC)

Infrarot-Fernbedienung



Typ Y1
CZ-RWSY2

Typ U1
CZ-RWSU2

Typ L1
CZ-RWSL2

Einfacher Einbau des Empfängers bei Vierwege-Kassetten im Eckbereich der Frontabdeckung

24-Stunden-Timerfunktion

Möglichkeit zur Steuerung über Haupt- und Neb fernbedienung

- Anschluss von max. 2 Fernbedienungen pro Innengerät (je 1 Haupt- und Neb fernbedienung).

Die Infrarot-Fernbedienung CZ-RWSC2 kann mit allen Innengerätemodellen verwendet werden.

- Wenn ein separater Empfänger in einem anderen Raum installiert wird, kann das Gerät auch vom anderen Raum aus bedient werden.
- Bei Verlust der Fernbedienung oder leeren Batterien kann über die Notbetriebstaste der Automatikbetrieb aktiviert werden.



Typ K1
CZ-RWSK2

Typen D1 und T1
CZ-RWST2

Für alle Innengeräte
CZ-RWSC2

Verbindung zu Lüftungseinheiten

Lüftungs- oder Wärmerückgewinnungseinheiten können ebenfalls mit dieser Fernbedienung gesteuert werden. Dabei kann ihr Betrieb mit dem des Innengeräts gekoppelt werden, oder sie können getrennt ein- und ausgeschaltet werden.

Hotel-Fernbedienung (CZ-RE2C2)



Abmessungen
H x B x T: 120 x 70 x 16 mm

Fernbedienung mit eingeschränkten Bedienfunktionen

- Geeignet für offene Räume oder Hotelzimmer, wo nur die Grundfunktionen erforderlich sind.
- EIN/AUS, Einstellen der Betriebsart, der gewünschten Temperatur, der Ventilator-drehzahl und der Luftrichtung, Anzeige von Störungen und Selbstdiagnose der Fernbedienung sind als Funktionen verfügbar.
- Max. 8 Innengeräte können gemeinsam als Gruppe gesteuert werden.
- Möglichkeit der Nutzung als Haupt- oder Nebenfernbedienung in Kombination mit einer weiteren Hotel-Fernbedienung oder einer Kabelfernbedienung.

Hotel-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung (CZ-RELC2)



NEU

Abmessungen
H x B x T: 120 x 70 x 16 mm

Hintergrundbeleuchtete Hotel-Fernbedienung mit eingeschränkten Bedienfunktionen

- EIN/AUS, Einstellen der Betriebsart, der gewünschten Temperatur, der Ventilator-drehzahl und der Luftrichtung sowie Anzeige von Störungen sind als Funktionen verfügbar. LCD-Anzeigefeld mit Hintergrundbeleuchtung.
- Integrierter Temperaturfühler.
- Max. 8 Innengeräte können gemeinsam als Gruppe gesteuert werden.

Fernsensor (CZ-CSRC2)



- Dieser Fernsensor kann an ein beliebiges Innengerät angeschlossen werden und dient zur Erfassung der Raumtemperatur an geeigneter Stelle, wenn weder der Sensor im Innengerät noch der Sensor in der Fernbedienung verwendet werden soll oder kann.
- Der Sensor kann zusammen mit der Kabelfernbedienung verwendet werden, kann aber auch alleine an ein Innengerät angeschlossen werden.

| Steuerungsmöglichkeiten | Bezeichnung |
|---|--|
| Einzelsteuerung <ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der verschiedenen Funktionen des Innengeräts über Kabel-Fernbedienung oder Infrarot-Fernbedienung. • Autom. Umschalten des Außengeräts zwischen Kühlen/Heizen. • Möglichkeit zum Umschalten zwischen dem Temperaturfühler an der Fernbedienung und dem am Gerät. | Kabel-Fernbedienung mit Timer CZ-RTC2 // CZ-RE2C2 // CZ-RELC2 Infrarot-Fernbedienung CZ-RWSY2 // CZ-RWSU2 // CZ-RWSL2 // CZ-RWSG2 CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2 |
| (1) Gruppensteuerung <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Steuerung aller Innengeräte. • Betrieb aller Innengeräte in der gleichen Betriebsart. • Bis zu 8 Innengeräte anschließbar. | Kabel-Fernbedienung mit Timer CZ-RTC2 // CZ-RE2C2 Infrarot-Fernbedienung CZ-RWSY2 // CZ-RWSU2 // CZ-RWSL2 // CZ-RWSG2 CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2 |
| (2) Steuerung mit Haupt-/Nebenfernbedienung <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss von max. 2 Fernbedienungen pro Innengerät. • Die jeweils zuletzt vorgenommene Einstellung hat Vorrang. • Timer-Einstellungen sind auch über die Nebenfernbedienung möglich. | Haupt- oder Nebenfernbedienung: Kabel-Fernbedienung mit Timer CZ-RTC2 Infrarot-Fernbedienung CZ-RWSY2 // CZ-RWSU2 // CZ-RWSL2 // CZ-RWSG2 CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2 |

Zentrale Bedieneinheiten

Programmtimer (CZ-ESWC2)



Abmessungen
H x B x T: 120 x 120 x 16 mm

Für den Netzanschluss gibt es folgende zwei Möglichkeiten:

1. Steuerplatine des nächsten Innengeräts (T10-Anschluss, Kabellänge max. 200 m).
2. Zentrale Bedienstation (Kabellänge max. 100 m).

Wenn der Netzanschluss des Programmtimers über die Steuerplatine eines Innengeräts erfolgt, ist die Steuerung dieses Innengeräts über andere an Klemme T10 angeschlossene Fernbedienungen nicht möglich. Da mit dem Programmtimer keine Einstellung der Solltemperatur, Betriebsart und Adressierung möglich ist, muss er zusammen mit einer Fernbedienung, einer zentralen Bedienstation, einem intelligenten Touch-Screen usw. verwendet werden.


Sechs Schaltvorgänge (EIN/AUS/Lokale Freigabe/Lokale Sperre) pro Tag können in einem Wochen-Schaltprogramm festgelegt werden.

- Es sind nur die Schaltvorgänge EIN/AUS, lokale Freigabe der Fernbedienung oder lokale Sperre der Fernbedienung sowie entsprechende Kombinationen möglich (EIN + lokale Freigabe, AUS + lokale Sperre, nur lokale Freigabe usw.).
- Bei der Installation kann eine lokale Sperre sowie eine Kombination der drei Einstellungen für Solltemperatur, Betriebsart und EIN/AUS festgelegt werden.

Der Timer verfügt über eine „Pausenfunktion“, mit der er an Feiertagen oder für einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden kann.

- Bei Festlegung von Pausenzeiten im Wochen-Schaltprogramm, z. B. für Feiertage, wird der Timer an diesen Tagen ausgesetzt. Die Gültigkeit dieser Einstellung kann auf die jeweilige Woche begrenzt werden.
- Alle Timer-Einstellungen können über die Ein/Aus-Taste deaktiviert werden. (Durch erneutes Drücken der Taste werden die Einstellungen wieder aktiviert.)

Bis zu 64 Gruppen (max. 64 Innengeräte) können unterteilt in 8 Timer-Gruppen gesteuert werden.



Schalt-/Statustafel (CZ-ANC2)



Abmessungen
H x B x T: 121 x 122 x 16 + 52 mm
(Einbauabmessungen in mm)

Spannungsversorgung: 220 bis 240 V AC
Ein-/Ausgänge: Eingang (max. Spannung und Strom: 24 V DC, 10 mA); alle Geräte EIN/AUS
Ausgang (potenzialfreier Kontakt, max. Spannung und Strom: 30 V DC, 0,5 A); alle Geräte EIN, Sammelstörmeldung

- Steuerung von bis zu 16 Innengerätegruppen.
- Auswahl zwischen Gruppensteuerung und Einzelgerätesteuerung.
- Anschluss von bis zu 8 Schalt-/Statustafeln (4 Haupt- und 4 Nebenstationen) je Bus-System.
- Der Betriebsstatus kann sofort ermittelt werden.

Hinweis: Da mit der Schalt-/Statustafel keine Einstellung der Solltemperatur und Betriebsart möglich ist, muss sie zusammen mit einer Fernbedienung, zentralen Bedienstation usw. verwendet werden.

Zentrale Bedienstation (CZ-64ESMC2)



Abmessungen
H x B x T: 120 x 120 x 21 + 69
(Einbaumaßnahmen in mm)

Spannungsversorgung: 220 bis 240 V AC
E/A-Einheit: FB-Eingang (Effektivspannung: 24 V DC): alle Geräte EIN/AUS
Ausgang (potenzialfreier Kontakt): alle Geräte EIN/AUS (externer Netzanschluss bis 30 V DC, max. 1 A)
Gesamtleitungslänge 1000 m

Einzelsteuerung von bis zu 64 Gruppen / 64 Innengeräten

Steuerung von 64 Innengeräten, aufgeteilt auf 4 Zonen, wobei eine Zone aus bis zu 16 Gruppen und eine Gruppe aus bis zu 8 Innengeräten bestehen kann. Folgende Funktionen sind einstellbar: EIN/AUS, Betriebsart, Ventilatordrehzahl, Luftrichtung (nur bei Einsatz ohne Fernbedienung), Betriebsüberwachung, Störmeldungsüberwachung, Lüftung, lokale Sperre der Fernbedienung usw.

- Frei** Alle Funktionen können auch über die Fernbedienung eingestellt werden. Es gelten die Einstellungen der zuletzt verwendeten Bedieneinheit.
- Zentral 1** Die Fernbedienung kann nicht für EIN/AUS verwendet werden. Alle anderen Funktionen können jedoch über die Fernbedienung eingestellt werden.
- Zentral 3** Die Fernbedienung kann nicht zum Einstellen der Betriebsart oder der Solltemperatur verwendet werden. Alle anderen Funktionen können jedoch über die Fernbedienung eingestellt werden.
- Zentral 4** Die Fernbedienung kann nicht zum Einstellen der Betriebsart verwendet werden. Alle anderen Funktionen können jedoch über die Fernbedienung eingestellt werden.

Der gemeinsame Einsatz zusammen mit einer Fernbedienung, einem intelligenten Touch-Screen, einem Programmtimer usw. ist möglich.


Es können maximal 10 zentrale Bedienstationen einschließlich anderer zentraler Steuereinrichtungen in demselben Regelungskreis angeschlossen werden. Bei gemeinsamem Einsatz zusammen mit einer Infrarot-Fernbedienung ist die Auswahl des Steuerungsmodus eingeschränkt: Nur „Frei“ und „Zentral 1“ sind möglich.

Die Steuerung von Systemen ohne Fernbedienung ist ebenso möglich wie die Verwendung von bis zu zwei Haupt-/Neben-Fernbedienungen ist möglich.

Externe Kontakte an zentralen Bedieneinheiten

Klemmen für Fernüberwachung

- A1) Eingang zum EINschalten aller Klimageräte
A2) Eingang zum AUSschalten aller Klimageräte
A3) Gemeinsamer für die Eingänge A1 und A2
B1) Ausgang für Betriebszustand
B2) Ausgang für Alarmzustand
B3) Gemeinsamer für die Ausgänge B1 und B2



Je nach Anwendung kann einer von 10 zur Verfügung stehenden Steuerungsmodi genutzt werden.

A) Bedienungsmodus: Auswahl zwischen Zentralbedienungsmodus und Fernbedienungsmodus

Zentralbedienungsmodus: Die zentrale Bedienstation dient als zentrale Steuereinrichtung. Die Steuerung durch eine Fernbedienung kann durch eine an der zentralen Bedienstation vorgenommene lokale Sperre deaktiviert werden.


Fernbedienungsmodus: Die zentrale Bedienstation dient als Fernbedienung. Die Steuerung durch die zentrale Bedienstation kann durch eine an einer anderen zentralen Steuereinrichtung vorgenommene lokale Sperre deaktiviert werden.

B) Steuermodus ALLE bzw. ZONE: Auswahl zwischen Steuerung aller Geräte oder der Geräte einer bestimmten Zone

Alle Geräte: Es werden alle Geräte eines Regelsystems angesprochen.

Zone 1, 2, 3, 4: Es werden nur die Geräte der jeweiligen Zone angesprochen

| Anschlussbeispiel | | A: Bedienungsmodus | |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| | | Zentralbedienungsmodus | Fernbedienungsmodus |
| B: Steuermodus ALLE bzw. Zone | Alle Geräte | Zentrale Steuerung aller Innengeräte (Beispiel 1) | Fernbedienung aller Innengeräte |
| | Zone 1 | Zentrale Steuerung von Zone 1 (Beispiel 2) | Fernbedienung von Zone 1 |
| | Zone 2 | Zentrale Steuerung von Zone 2 (Beispiel 3) | Fernbedienung von Zone 2 (Beispiel 3) |
| | Zone 3 | Zentrale Steuerung von Zone 3 (Beispiel 4) | Fernbedienung von Zone 3 |
| | Zone 4 | Zentrale Steuerung von Zone 4 | Fernbedienung von Zone 4 (Beispiel 5) |



Intelligenter Touch-Screen (CZ-256ESMC2)



Touch-Screen

Abmessungen
H x B x T: 240 x 280 x 138 mm
Spannungsversorgung: 100 bis 240 V AC (50 Hz), 30 W (getrennte Stromversorgung)
Ein-/Ausgänge: Eingang (potenzialfreier Kontakt): alle Geräte EIN/AUS
Ausgang (potenzialfreier Kontakt): alle Geräte EIN, Sammelstörung (externe Spannung bis 30 V DC, 0,5 A)
Gesamtleitungslänge: 1000 m für jedes System

Einzelsteuerung von bis zu 256 Innengeräten

Mit dem intelligenten Touch-Screen können max. 256 Innengeräte (4 Systeme mit je 64 Innengeräten) gesteuert werden. Bei mehr als zwei P-Links ist die Installation eines zusätzlichen Kommunikationsadapters (CZ-CFUNC2) erforderlich. Innengeräte, die zu einer Zone, einer Mietpartei oder einer Gruppe gehören, können gemeinsam gesteuert werden.

Folgende Funktionen sind einstellbar: EIN/AUS, Betriebsart, Solltemperatur, Ventilatorzahl, Luftrichtung (bei Einsatz ohne Fernbedienung) und lokale Sperre der Fernbedienung (Sperre 1, 2, 3, 4).

Die Steuerung von Systemen ohne Fernbedienung ist ebenso möglich wie der gemeinsame Einsatz zusammen mit einer Fernbedienung oder einer zentralen Bedienstation. Darüber hinaus können Schaltprogramme und Urlaubsschaltpläne programmiert werden.

Der Verbrauch der für die Klimatisierung erforderlichen Energie kann proportional aufgezeichnet und im CSV-Format auf eine CF-Karte gespeichert werden. Zu diesem Zweck sind Impulsingänge für Strom- bzw. Gasverbrauchszähler vorhanden.



Webanwendung

Webanwendung


Die integrierte Webanwendung ermöglicht die Bedienung der Geräte mittels eines Webbrowsers, ganz gleich ob in einem lokalen Netzwerk oder per Internet-Zugriff. Bei Auswahl eines Innengeräts wird das Fernbedienungsfenster angezeigt, um Einstellungen wie z. B. die Vorgabe der Solltemperatur vornehmen zu können. Durch individuelle Zugriffsrechte auf die jeweiligen Innengeräte können somit auf den PCs eines Büros virtuelle Fernbedienungen im Browser dargestellt werden, so dass unter Umständen der Einsatz echter Fernbedienungen entfallen kann.

Sperren zur Einschränkung des Funktionsumfangs

Eine Sperre ist die Einschränkung des Funktionsumfangs einer Fernbedienung. Die zu sperrenden Funktionen können programmiert werden.

Sperrebenen (änderbar durch den Anwender)

- Frei Es besteht keine Funktionsbeschränkung der Fernbedienung. Es gelten die Einstellungen der zuletzt verwendeten Bedieneinheit.
- Sperre 1 Die Fernbedienung kann nicht für EIN/AUS verwendet werden. Alle anderen Funktionen können jedoch über die Fernbedienung eingestellt werden.
- Sperre 2 Die Fernbedienung kann nicht für EIN/AUS, zum Einstellen der Betriebsart oder der Solltemperatur verwendet werden. Alle anderen Funktionen können jedoch über die Fernbedienung eingestellt werden.
- Sperre 3 Die Fernbedienung kann nicht zum Einstellen der Betriebsart oder der Solltemperatur verwendet werden. Alle anderen Funktionen können jedoch über die Fernbedienung eingestellt werden.
- Sperre 4 Die Fernbedienung kann nicht zum Einstellen der Betriebsart verwendet werden. Alle anderen Funktionen können jedoch über die Fernbedienung eingestellt werden.



P-AIMS: Panasonic Air Conditioning Management System

P-AIMS Basis-Software (CZ-CSWKC2)

Steuerung von bis zu 1024 Innengeräten mit einem PC


Funktionen der Basis-Software

- Standard-Fernbedienung für alle Innengeräte
- Kalender mit einer Vielzahl von Schaltprogrammen
- Detaillierte Anzeige von Störmeldungen
- Ausgabe des Störmeldeprotokolls und Betriebsstaterfassung im CSV-Format
- Automatische Datensicherung auf Festplatte



Die Basis-Software kann durch 4 Upgrade-Pakete entsprechend dem jeweiligen Bedarf erweitert werden.

P-AIMS eignet sich hervorragend für große Einkaufszentren und Universitäten mit vielen Gebäuden und Gebäudebereichen. Ein P-AIMS-PC kann bis zu 4 getrennte Bussysteme gleichzeitig verwalten. Jedes System kann über max. 8 Kommunikationsadapter verfügen und bis max. 512 Geräte steuern. Insgesamt können mit einem P-AIMS-PC 1024 Innengeräte gesteuert werden.



Optionale P-AIMS-Software CZ-CSWAC2 für Energiekostenabrechnung

Energiekostenabrechnung pro Mieter

- Berechnung des anteiligen Verbrauchs pro Klimagerät bzw. Mieter anhand der Energieverbrauchsdaten (m³ bzw. kWh).
- Speicherung der Abrechnungsdaten im CSV-Format.
- Speicherung der Verbrauchsdaten der letzten 365 Tage.

Optionale P-AIMS-Software CZ-CSWWC2 für Webanwendung

Webbasierter Zugriff und Steuerung von einem externen Standort

- Zugriff auf die P-AIMS-Software von einem externen PC aus.
- Überwachung und Bedienung des Systems über einen Webbrowser (z. B. Internet Explorer).

Optionale P-AIMS-Software CZ-CSWGC2 für Objektlayoutanzeige

Visuelle Steuerung des gesamten Systems

- Überwachung des Betriebsstatus in der Layoutanzeige.
- Überprüfung des Objektlayouts und der Innengeräteposition.
- Steuerung jedes einzelnen Geräts mittels virtueller Fernbedienung auf dem Bildschirm.
- Gleichzeitige Anzeige von bis zu 4 Layout-Bildschirmen.

Optionale P-AIMS-Software CZ-CSWBC2 für BACnet-Schnittstelle

Einbindung in GLT-Systeme

- Kommunikation mit anderen Systemen über das BACnet-Protokoll.
- Steuerung des Systems sowohl durch die GLT als auch durch P-AIMS.
- Anschluss von bis zu 255 Innengeräten an einen PC (mit P-AIMS Basis-Software plus BACnet-Software).

Web-Interface (CZ-CWEBC2)

Funktionen

- Zugriff und Bedienung mittels Webbrowser
- Symbolanzeige
- Dialogsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch
- Einzelsteuerung möglich (max. 64 Innengeräte): Ein/Aus, Betriebsart, Solltemperatur, Ventilator Drehzahl, Lamellenstellung, Timersteuerung, Störmeldungsüberwachung, Fernbedienungssperre
- Zonen-Steuerung*
- Steuerung aller Geräte
- Protokollierung von Störmeldungen
- Protokollierung versandter E-Mails
- 50 Tages-Schaltprogramme mit je 50 Schaltvorgängen pro Tag, 50 Wochen-Schaltprogramme, 1 Urlaubs-Schaltprogramm, 5 Feiertags-Schaltprogramme für jede Mietpartei
- Sperre von Fernbedienungen
- IP-Adresse über Internet änderbar



(H x B x T): 248 x 185 x 80 mm
100 bis 240 V AC (50/60 Hz),
17 W (getrennte Stromversorgung)

Hinweis: Es wird empfohlen, vor Ort eine Fernbedienung oder eine zentrale Bedienstation zu installieren, um eine lokale Steuerung zu gewährleisten, für den Fall, dass ein Netzwerkproblem auftritt.

Einfache Bedienung für jeden Raum durch individuelle Symbole und ein benutzerfreundliches Fernbedienungsfenster

- Bei Auswahl eines Innengeräts wird das Fernbedienungsfenster angezeigt, um Einstellungen vornehmen zu können.



Einfache Verwaltung und Überwachung der Nutzung durch Mieter*

- Es kann jede Etage, jeder Mieder oder jede Zone getrennt angezeigt und gesteuert werden.
- Der Betriebsstatus jedes einzelnen Geräts kann auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Timersteuerung

- 50 Tages-Schaltprogramme mit je 50 Schaltvorgängen pro Tag, 50 Wochen-Schaltprogramme, 1 Urlaubs-Schaltprogramm, 5 Feiertags-Schaltprogramme für jede Mietpartei

* Mit dem Web-Interface kann keine Energiekostenabrechnung durchgeführt werden.



Funktionen

- Zugriff und Bedienung mittels Webbrowser
- Symbolanzeige
- Dialogsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch
- Einzelsteuerung möglich (max. 64 Innengeräte): Ein/Aus, Betriebsart, Solltemperatur, Ventilator Drehzahl, Lamellenstellung, Timersteuerung, Störmeldungsüberwachung, Fernbedienungssperre
- Zonen-Steuerung (individuell für jede Mietpartei)
- Steuerung aller Geräte
- Protokollierung von Störmeldungen
- Protokollierung versandter E-Mails
- 50 Tages-Schaltprogramme mit je 50 Schaltvorgängen pro Tag, 50 Wochen-Schaltprogramme, 1 Urlaubs-Schaltprogramm, 5 Feiertags-Schaltprogramme für jede Mietpartei
- Sperre von Fernbedienungen
- IP-Adresse über Internet änderbar


Hinweis: Es wird empfohlen, vor Ort eine Fernbedienung oder eine zentrale Bedienstation zu installieren, um eine lokale Steuerung zu gewährleisten, für den Fall, dass ein Netzwerkproblem auftritt.

Seriell-parallele Schnittstelleneinheit für Außengeräte (CZ-CAPDC2)



| | |
|----------------------|---|
| Abmessungen: | H x B x T: 80 x 290 x 260 mm |
| Spannungsversorgung: | 230 V / 1 Ph / 50/60 Hz, 18 W |
| Eingänge: | Sammel-EIN/AUS (potenzialfreier Kontakt/24-V-DC-Wischsignal). Kühlen/Heizen (potenzialfreier Kontakt/statisches Signal). Anforderung 1 bzw. 2 (potenzialfreier Kontakt/statisches Signal, lokale Thermostat-Abschaltung). |
| Ausgänge: | Betriebsausgang (potenzialfreier Kontakt). Störmeldungsausgang (potenzialfreier Kontakt). |
| Verdrahtungslänge: | Steuerleitungen zwischen Innen- und Außengeräten: Gesamtlänge 1000 m. Digitale Signalleitung: max. 100 m |


- Steuerung von max. 4 Außengeräten.
- Über die zentrale Steuereinrichtung ist das Einstellen der Betriebsart und die EIN/AUS-Gruppensteuerung möglich.
- Für Lastabwurf erforderlich.



Lokaler Adapter für Schalt-/Statustafel (CZ-CAPC2)



- Steuerung und Statusüberwachung für ein einzelnes Innengerät (oder ein externes Lüftungsgerät bis 250 V AC, 10 A) durch ein Kontaktsignal.




Seriell-paralleler Mini-Schnittstellenadapter (CZ-CAPBC2)



- Steuerung und Statusüberwachung für ein einzelnes Innengerät (1 Gruppe).
- Zusätzlich zur Ein-/Ausschaltung steht auch ein digitaler Eingang zum Einstellen der Ventilator Drehzahl und der Betriebsart zur Verfügung.
- Mit Hilfe des Schnittstellenadapters können zentrale Steuereinrichtungen die Einstellung der Solltemperatur vornehmen sowie den Messwert des Ansaugtemperaturfühlers im Innengerät auslesen.
- Der Analogeingang für die Temperatureinstellung arbeitet mit einem 0-10-V-Signal bzw. einem 0-140-Ohm-Signal.
- Die Stromversorgung erfolgt über die Klemme T10 der Innengeräte.

- Eine getrennte Stromversorgung ist (im Falle der Lufteintrittstemperaturmessung) ebenfalls möglich.



LonWorks-Interface (CZ-CLNC2)

Funktionen

- Diese Schnittstelle ermöglicht den Anschluss des Bussystems an LonWorks.
- Von der an das LonWorks-System angeschlossenen Host-Einheit können grundlegende Einstellungs- und Überwachungsfunktionen für bis zu 16 Klimagerätegruppen ausgeführt werden.



Funktionen

| | | |
|---|--|--|
| Einstellungen der Klimageräte vom LonWorks-Netzwerk aus | Einstellungen für jede Innengerätegruppe | Ein/Aus |
| | | Solltemperatur |
| | | Betriebsart |
| | | Einstellungen Option 1* |
| | Einstellungen Option 2* | |
| | Einstellungen für alle Geräte | Not-Aus |
| Status-Meldungen der Klimageräte an das LonWorks-Netzwerk | | Ein/Aus |
| | | Solltemperatur |
| | | Betriebsart |
| | | Einstellungen Option 1* |
| | | Einstellungen Option 2* |
| | | Störmeldestatus |
| | | Innengeräte mit Störmeldung |
| | | Raumtemperatur |
| Konfiguration | | Einstellung der Übertragungsintervalle |
| | | Mindestzeit für Übertragung |

* Auswahl von zwei der folgenden Funktionen: Fernbedienungssperre, Einstellung der Ventilatorrehzahl, Einstellung der Luftstrichtung, Quittierung der Filteranzeige.


Kommunikationsadapter (CZ-CFUNC2)




Abmessungen
H x B x T: 260 x 200 x 68 mm

Kommunikationsadapter sind erforderlich für den Anschluss von drei oder mehr Verbindungsleitungen (Busleitungen) an den intelligenten Touch-Screen. Darüber hinaus werden sie auch für den Anschluss an die P-AIMS-Software benötigt. An einen Kommunikationsadapter können jeweils zwei Verbindungsleitungen angeschlossen werden.

Da es sich um keine spritzwassergeschützte Konstruktion handelt, ist eine Installation in Innenräumen oder in der Schalttafel usw. erforderlich.



Beispiel für den Anschluss eines GLT-Systems zur zentralen Steuerung der Klimasysteme



| | |
|----------------------------|---|
| Klimageräte-Einstellungen | EIN/AUS-Schalten des Geräts |
| | Einstellen der Betriebsart |
| | Einstellen der Raumtemperatur |
| | Ventilatorzahl |
| | Einstellen der Lamellenstellung |
| | Einstellen der Steuerungsart |
| | Rückstellen der Filterreinigungsanzeige |
| | Rückstellen von Störmeldungen |
| Klimageräte-Betriebsstatus | EIN/AUS-Status des Geräts |
| | Betriebsart |
| | Solltemperatur |
| | Ventilatorzahl |
| | Lamellenstellung |
| | Steuerungsart |
| | Status der Filterreinigungsanzeige |
| | Störungsstatus |
| Störmeldungscode | |

NEU

Konnektivität für ECOi und ECO G

Neues Plug-and-Play-Interface für
den Anschluss an den P-Link-Bus



Modbus[®]




Diese große Flexibilität bei der Einbindung Ihrer Klimasysteme in KNX-, EnOcean-, Modbus-, LonWorks- und BACnet-Systeme ermöglicht eine bidirektionale Überwachung und Steuerung sämtlicher Funktionsparameter.

Für Panasonic wurden spezielle Lösungen entwickelt, welche umfassende Überwachungs- und Steuerungsfunktionen für die gesamte Palette der Klimasysteme über KNX, EnOcean, Modbus, LonWorks und BACnet bieten.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Panasonic



Anschlussbeispiel



| | | Max. Anzahl anschließbarer Innengeräte | Anschlussmöglichkeit von mehr als 1 Innengerät (Innengerätegruppe) | Kommunikationsadapter CZ-CFUNC2 erforderlich |
|---------------|-------------|--|--|--|
| PACi / ECOi | KNX | 1 (1 Innengerätegruppe) | Nein | Nein |
| | EnOcean | 1 (1 Innengerätegruppe) | Nein | Nein |
| | Modbus* | 1 (1 Innengerätegruppe) | Nein | Nein |
| | Airzone | 1 | Nein | Nein |
| | IntesisHome | 1 (1 Innengerätegruppe) | Nein | Nein |
| FS / FS Multi | KNX | 1 (1 Innengerätegruppe) | Nein | Nein |
| | EnOcean | 1 (1 Innengerätegruppe) | Nein | Nein |
| | Modbus* | 1 (1 Innengerätegruppe) | Nein | Nein |
| | Airzone | 1 | Nein | Nein |
| | IntesisHome | 1 (1 Innengerätegruppe) | Nein | Nein |
| P-LINK | KNX | 64 / 128 | Ja | Ja |
| | Bacnet | 64 / 128 | Ja | Ja |
| | Lonworks | 64 / 128 | Ja | Ja |
| | Modbus | 64 / 128 | Ja | Ja |

* Modbus-RTU/TCP-Interface erforderlich

Konnektivität der ECOi-Innengeräte

T10-Anschluss (CN061)




Das Anschließen eines Innengeräts an ein externes Gerät ist kinderleicht. Der auf der Platine aller Innengeräte befindliche T10-Steckanschluss ermöglicht eine digitale Verbindung zu externen Geräten.

Anwendungsbeispiel



Klemmenbelegung des T10-Steckanschlusses CN061

- Funktionen: 1. EIN/AUS-Eingang
- 2. Eingang für Fernbedienungssperre
- 3. Betriebssignal-Ausgang
- 4. Störmeldesignal




HINWEIS: Die Leitungslänge zwischen Innengerät und Relais darf max. 2 m betragen. Der Impulseingang kann durch Durchtrennen der Kontaktbrücke JP001 zum statischen Eingang gemacht werden.

Funktionsweise

1. 1-2 (Impulseingang): Ein/Aus-Schalten des Geräts (1 Impulssignal mit einem Kontaktschluss von min. 300 ms. Eingang umstellbar auf statischen Eingang durch Durchtrennen einer Kontaktbrücke)
2. 2-3 (statischer Eingang): Kontakt offen (Normalstellung): Fernbedienung freigegeben; Kontakt geschlossen: Fernbedienung gesperrt.
3. 4-5 (statischer Ausgang): 12-V-Ausgangssignal, wenn Gerät EIN; kein Signal, wenn Gerät AUS.
4. 5-6 (statischer Ausgang): 12-V-Ausgangssignal bei Störung; kein Ausgang im Normalbetrieb.

T10-Steckanschluss: Ein- und Ausgänge




Anwendungsbeispiele

Kartenschalter

Kontakt 1 u. 2 = Potenzialfreier Kontakt für EIN/AUS (für statischen Signaleingang ist Brücke JP001 zu durchtrennen). Bei eingesetzter Karte muss der Kontakt geschlossen sein, damit das Gerät eingeschaltet wird.

Kontakt 2 u. 3 = Potenzialfreier Kontakt zum Sperren der Ein/Ausschaltung durch die Fernbedienung. Bei nicht eingesetzter Karte muss der Kontakt geschlossen sein, damit das Gerät nicht mit der Fernbedienung eingeschaltet werden kann.

Steckanschluss T10




Betriebsausgang

Funktionalität

4-5 (statischer Ausgang): 12-V-Ausgangssignal bei eingeschaltetem Gerät, kein Signal bei ausgeschaltetem Gerät

Verdrahtungsbeispiel




HINWEIS: Die Leitungslänge zwischen Innengerät und Relais darf max. 2 m betragen. Der Impulseingang kann durch Durchtrennen der Kontaktbrücke JP001 zum statischen Eingang gemacht werden.

Steckanschluss für Ventilatorsteuerung (CN017)




Ansteuerung eines Ventilators oder einer Lüftungseinheit über die Fernbedienung

- Ein-/Ausschalten des externen Ventilators bzw. der Lüftungseinheit.
- Funktion auch bei ausgeschaltetem Gerät gewährleistet.
- Bei Gruppensteuerung werden alle entsprechenden externen Ventilatoren angesteuert, eine Einzelsteuerung ist nicht möglich.



EIN/AUS eines externen Ventilators




OPTION-Anschluss (CN060): Signalausgänge




Externe Steuerung des Innengeräts mit Hilfe der Steckanschlüsse T10 und OPTION

6-polig (weiß): Externe Signalausgänge:



Relaisanschlüsse

Beispiel: CZ-CAPE2



Anschluss EXCT (CN009)


A) Lastabwurf

→ Statischer Eingang → Thermostat AUS

2-poliger Steckkontakt (rot) für Lastabwurfsteuerung. Bei geschlossenem Eingang erfolgt eine thermostatische Abschaltung des Geräts.


Hinweis: Die Leitungslänge zwischen Innengerät und Relais darf max. 2 m betragen.
* Bestellnummer des Steckers mit Litzen: PAW-EXCT

- Verdrahtungsbeispiel



B) Beispiel: Kombination mit einem Leckdetektor

- Signal des Leckdetektors: potenzialfrei, statisch.
- Einstellung am Innengerät: Code 0b → 1
- Anschluss für Leckdetektor: EXCT
- Einstellung am Außengerät:
Code C1 → 1: Ausgangssignal, wenn Leckagealarm = 230 V
Code C1 → 2: Ausgangssignal, wenn Leckagealarm = 0 V
- Anzeige des Störungscode P14



R22-Umrüslösung



Warum umrüsten?

Wichtiger Beitrag zum Schutz der Ozonschicht vor weiterer Schädigung

Häufig wird gesagt, die Gesetzgebung bestimme unser ganzes Leben. Doch manchmal kann sie auch Leben retten. Der R22-Ausstieg gehört zu diesen Fällen: Seit dem 01.01.2010 ist das Inverkehrbringen von R22 als Neuware innerhalb der EU untersagt.

Panasonic leistet seinen Beitrag

Auch Panasonic leistet dabei seinen Beitrag: Wohl wissend, dass zur Zeit überall finanzielle Engpässe herrschen, hat Panasonic eine saubere und kosteneffektive Lösung gefunden, mit der diese neue Gesetzgebung mit minimalen Auswirkungen auf die Geschäftsabläufe und Finanzressourcen umgesetzt werden kann.

Mit der Umrüstung von Panasonic können bei der Installation eines neuen Systems mit dem Hochleistungskältemittel R410A die bisherigen R22-Kältemittelleitungen weiterhin verwendet werden.

Mit der einfachen Lösung, die Panasonic für das Problem gefunden hat, können Altanlagen problemlos umgerüstet werden. Abgesehen von bestimmten Ausnahmen gelten dabei nicht einmal herstellerspezifische Einschränkungen für die Geräte, die wir ersetzen.

Durch Installation eines neuen hochleistungsfähigen R410A-Systems von Panasonic ergibt sich im Vergleich zu den R22-Altssystemen eine Senkung der Betriebskosten um ca. 30 %.

Außerdem können die Investitionskosten der Installation energieeffizienter Geräte unter Umständen für Steuervergünstigungen geltend gemacht und auf diese Weise gegenfinanziert werden.

Ja! Die Umrüstung erfolgt in drei einfachen Schritten:

1. Prüfen der Leistung des Systems, das ersetzt werden soll.
 2. Auswahl des als Ersatz am besten geeigneten Systems aus der Produktpalette von Panasonic.
 3. Befolgen der entsprechenden technischen Anweisungen.
- ... so einfach geht das!

Die Senkung des Ausstoßes des in R22 enthaltenen Chlors ist entscheidend für eine „grünere“ Zukunft.

VRF-Umrüstung


Mit Hilfe der Umrüstillösung von Panasonic kann ein komplett neues VRF-System mit Innen- und Außengeräten unter Verwendung der Rohrleitungen des bisherigen Systems installiert werden. Die moderne Regelung des neuen Systems ermöglicht die Nutzung der bereits installierten Rohrleitungen dadurch, dass die Betriebsdrücke auf dem niedrigen Niveau eines R22-Systems (33 bar) gehalten werden. Auf diese Weise kann das System sicher, effizient und ohne Leistungseinbußen betrieben werden.

Die Neugeräte verfügen über modernste Inverter- und Wärmetauscher-Technologie und erreichen deshalb höhere COP/EER-Werte.

Wenn Ihr Panasonic-Händler Einschränkungen bezüglich der Rohrleitungen ausgeschlossen und seine Zustimmung zur Anwendung der Umrüstillösung erteilt hat, müssen drei wichtige Testschritte durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das System effektiv genutzt werden kann:

Erstens müssen die Rohrleitungen gründlich auf Beschädigungen untersucht und diese gegebenenfalls repariert werden.


Zweitens muss ein Öltest durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass während der gesamten Lebensdauer des Systems kein Verdichter-Burnout stattgefunden hat. Drittens muss schließlich ein VRF-Umrüst-Kit (CZ-SLK2) in den Rohrleitungen installiert werden, um sicherzustellen, dass jegliche Ölrückstände aus dem System entfernt werden.



VRF-Umrüst-Kit (CZ-SLK2) und Schauglas

Die folgende Abbildung zeigt das VRF-Umrüst-Kit (CZ-SLK2), das bei Wiederverwendung vorhandener Rohrleitungen erforderlich ist. Wenn Länge und Durchmesser der vorhandenen Leitungen nicht exakt bekannt sind, muss ein Schauglas installiert werden, wie in der Abbildung unten dargestellt. Es dient zur Überprüfung der zusätzlichen Kältemittelmenge.

VRF-Umrüst-Kit: CZ-SLK2



Anschlussgrößen (mm)

Ø A: 12,7 mm (Baugrößen 12, 14, 16 HP)

Ø B: 9,52 mm (Baugrößen 4, 5, 6, 8, 10 HP)


Hinweis: Wenn der Leitungsdurchmesser nicht mit dem der vorhandenen Rohrleitung übereinstimmt, kann ein Reduzierstück (bauseits) verwendet werden.

Schauglas (bauseits)


Wenn Länge und Durchmesser der vorhandenen Leitungen nicht exakt bekannt sind, muss ein Schauglas in der Flüssigkeitsleitung installiert werden, mit dessen Hilfe überprüft werden kann, ob die zusätzliche Kältemittelmenge ausreichend ist.

Einbau von Filtertrockner-Kit und Schauglas

- Um das Druckniveau auf 33 bar zu begrenzen, müssen bauseits bestimmte Maßnahmen ergriffen werden.
- In die Flüssigkeitsleitungen aller Außengeräte müssen Filtertrockner eingebaut werden.
- In die Flüssigkeits- und Gasleitungen aller Außengeräte müssen Hochdruckschalter eingebaut werden.
- Filtertrockner-Kits brauchen nach dem Testbetrieb nicht entfernt zu werden, weil der normale Betrieb auch mit installierten Kits fortgesetzt werden kann. (Hochdruckschalter-Kit: CZ-PSWK (2-Leiter), CZ-PSWH (3-Leiter))
- Beim Einbau der Filtertrockner-Kits ist auf die richtige Einbauposition sowie die korrekte Ausrichtung von Filtertrockner und Kugelventil zu achten. Bei falschem Einbau muss das Kältemittel aus dem System entfernt werden, wenn der Filtertrockner ausgetauscht wird, was die Wartung erschwert.
- Das Filtertrockner-Kit muss mit einer Wärmeisolierung (bauseits, hitzebeständig bis 80 °C oder höher und mit einer Dicke von min. 10 mm) versehen werden.
- Der Filtertrockner des Filtertrockner-Kits muss in Abhängigkeit vom Zustand des vorhandenen Geräts möglicherweise ausgetauscht werden. Verwenden Sie Danfoss DMB 164 (bauseits) als Austauschteil für den Filtertrockner.



Vorgehensweise bei der VRF-Umrüstung



Panasonic VRF Designer – bedienungsfreundliche neue VRF-Auslegungssoftware

Panasonic VRF Designer



Nie war die Auslegung von VRF-Systemen (ECOi und FS Multi) einfacher

Panasonic hat die Bedeutung des steigenden Bedarfs an schnellen und zielführenden Lösungen für Kundenwünsche in unserer Branche verstanden. Die Frage der Energieeffizienz gewinnt in diesem Markt zunehmend an Gewicht. Die Möglichkeit zur Berechnung von Kühl- bzw. Heizlasten und zum Arbeiten mit den tatsächlich vor Ort herrschenden Auslegungsbedingungen ist ein wesentlicher Vorteil für jeden Architekten, Berater, Installateur und Endkunden.

Panasonic hat den sich wandelnden Bedarf und die Herausforderungen dieser Branche erkannt und präsentiert hiermit die neue Auslegungssoftware für den Aufbau von VRF-Systemen. Mit der modernen Panasonic VRF-Auslegungssoftware können Auswahl- und Auslegungsprozesse schnell und einfach ausgeführt werden.

In der Auslegungskomponente erleichtern Systemassistenten und Import-Tools den Aufbau sowohl einfacher als auch komplexer Systeme. Außerdem können Außen- und Innengeräte mit der Software einfach per Drag & Drop auf das interaktive Projektblatt geschoben werden. Mit Hilfe dieser Tools und Funktionen kann der Anwender eine umfassende Dokumentation erstellen, angefangen bei realitätsnahen Anlagenschemata mit detaillierten Rohrleitungs- und Verdrahtungsplänen, die mit den Angeboten versandt werden können, bis hin zu Zeichnungen mit Installationshinweisen.

The screenshot displays the Panasonic VRF Designer software interface for 'Anlage 1 - Panasonic VRF v 6.0.4'. The main workspace shows a grid-based layout of a VRF system with various indoor and outdoor units connected by piping. The interface includes a menu bar, a toolbar, a project overview pane, a unit selection palette, and an information pane on the right.

Informationen

| Rohrleitungen | | | |
|---------------|---------|---------|--------|
| Code | Flüssig | Sauggas | Länge |
| a | 10 | 16 | 8,0 m |
| A | 6 | 12 | 27,0 m |
| E | 10 | 16 | 46,0 m |
| G | 10 | 18 | 11,0 m |
| J | 10 | 22 | 7,0 m |
| K | 12 | 28 | 0,0 m |

| Längen/Höhen Grenzwerte | | Leistungswerte | |
|--|---------|----------------|---------------|
| Max. Leitungslänge (äquivalent) | | | |
| | 30,0 | v. | 200 m |
| Länge Hauptstrang | | | |
| | 0,0 | v. | 1000 m |
| Längster - kürzester Strang nach 1. Abzweig | | | |
| | 20,0 | v. | 50 m |
| Längste Geräteanschlussleitung | | | |
| | 7,0 | v. | 30 m |
| Gesamtleitungslänge | | | |
| | 99,0 | v. | 1000 m |
| Höhenbeschränkungen | | | |
| IG zu IG | 0,0 | v. | 15 m |
| AG zu AG | 0,0 | v. | 4 m |
| IG zu AG | 0,0/0,0 | v. | (+90m / -50m) |

Die Software VRF Designer kann für die Auslegung aller ECOi- und FS-Multi-Geräte von Panasonic verwendet werden.

Die Software VRF Designer kann für die Auslegung aller ECOi- und FS-Multi-Geräte von Panasonic verwendet werden.

Funktionen

- Einfach zu bedienende Systemassistenten.
- Automatische Erstellung von Verrohrung und Verdrahtung.
- Korrigierte Leistungsangaben unter Berücksichtigung der Raumbedingungen, Rohrleitungslängen und Höhendifferenzen.
- Datenexport in Auto-CAD (DXF), Excel und PDF.
- Detaillierte Rohrleitungs- und Verdrahtungsschemata.



Abzweige und Verteiler

Abzweige und Verteiler für ECOi ME1 (2-Leiter-Systeme)

Optionale Abzweigsätze


Die Installationsanweisungen finden Sie in der Installationsanleitung, die zum Lieferumfang des jeweiligen Abzweigsatzes gehört.

| | Kühlleistung hinter Abzweig | Modell |
|------------------|-----------------------------|---------------|
| Außengeräteseite | Bis 68,0 kW | CZ-P680PH2BM |
| | Von 68,0 bis 168,0 kW | CZ-P1350PH2BM |
| Innengerät | Bis 22,4 kW | CZ-P224BK2BM |
| | Von 22,4 bis 68,0 kW | CZ-P680BK2BM |
| | Von 68,0 bis 168,0 kW | CZ-P1350BK2BM |

Leitungsdurchmesser


1. CZ-P680PH2BM

Für Außengeräte (Leistung nach Abzweig $\leq 68,0$ kW)



2. CZ-P1350PH2BM

Für Außengeräte (Leistung nach Abzweig von 68,0 bis 168,0 kW)






3. CZ-P224BK2BM

Für Innengeräte (Leistung nach Abzweig $\leq 22,4$ kW)




4. CZ-P680BK2BM

Für Innengeräte (Leistung nach Abzweig von 22,4 bis 68,0 kW)



5. CZ-P1350BK2BM

Für Innengeräte (Leistung nach Abzweig von 68,0 bis 168,0 kW)



| Durchmesser | | Durchmesser | | Durchmesser | |
|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 1 | 6,35 mm (1/4 ") | 6 | 22,40 mm (7/8 ") | 11 | 38,10 mm (1 1/2 ") |
| 2 | 9,52 mm (3/8 ") | 7 | 25,40 mm (1 ") | 12 | 41,28 mm (1 5/8 ") |
| 3 | 12,70 mm (1/2 ") | 8 | 28,57 mm (1 1/8 ") | 13 | 44,45 mm (1 3/4 ") |
| 4 | 15,88 mm (5/8 ") | 9 | 31,75 mm (1 1/4 ") | 14 | 50,80 mm (2 ") |
| 5 | 19,05 mm (3/4 ") | 10 | 34,92 mm (1 3/8 ") | | |

Abzweige und Verteiler

Abzweige und Verteiler für ECOi MF1 (3-Leiter-Systeme)


Optionale Abzweigsätze

Die Installationsanweisungen finden Sie in der Installationsanleitung, die zum Lieferumfang des jeweiligen Abzweigsatzes gehört.

| Modell | Leistung nach Abzweig | Modell |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| Für Außengeräte | Bis 68,0 kW | CZ-P680PJ2BM |
| | Von 68,0 bis 135,0 kW | CZ-P1350PJ2BM |
| Für Innengeräte | Bis 22,4 kW | CZ-P224BH2BM |
| | Von 22,4 bis 68,0 kW | CZ-P680BH2BM |
| | Von 68,0 bis 135,0 kW | CZ-P1350BH2BM |


1. CZ-P680PJ2BM

Für Außengeräte (Leistung nach Abzweig ≤ 68,0 kW)



2. CZ-P1350PJ2BM


Für Außengeräte (Leistung nach Abzweig von 68,0 bis 135,0 kW)






3. CZ-P224BH2BM

Für Außengeräte (Leistung nach Abzweig $\leq 22,4$ kW)




4. CZ-P680BH2BM

Für Außengeräte (Leistung nach Abzweig von 22,4 bis 68,0 kW)



5. CZ-P1350BH2BM


Für Außengeräte (Leistung nach Abzweig von 68,0 bis 135,0 kW)



| Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1 | 6,35 mm (1/4 ") | 6 | 22,40 mm (7/8 ") |
| 2 | 9,52 mm (3/8 ") | 7 | 25,40 mm (1 ") |
| 3 | 12,70 mm (1/2 ") | 8 | 28,57 mm (1 1/8 ") |
| 4 | 15,88 mm (5/8 ") | 9 | 31,75 mm (1 1/4 ") |
| 5 | 19,05 mm (3/4 ") | 10 | 34,92 mm (1 3/8 ") |
| | | 11 | 38,10 mm (1 1/2 ") |
| | | 12 | 41,28 mm (1 5/8 ") |
| | | 13 | 44,45 mm (1 3/4 ") |
| | | 14 | 50,80 mm (2 ") |


Verteilersatz für ECOi ME1 (2-Leiter-System)

CZ-P4HP4C2BM



Verteilersatz für ECOi MF1 (3-Leiter-System)


CZ-P4HP3C2BM




| Durchmesser | | |
|-------------|----------|---------|
| 1 | 6,35 mm | 1/4 " |
| 2 | 9,52 mm | 3/8 " |
| 3 | 12,70 mm | 1/2 " |
| 4 | 15,88 mm | 5/8 " |
| 5 | 19,05 mm | 3/4 " |
| 6 | 22,40 mm | 7/8 " |
| 7 | 25,40 mm | 1 " |
| 8 | 28,57 mm | 1 1/8 " |
| 9 | 31,75 mm | 1 1/4 " |
| 10 | 34,92 mm | 1 3/8 " |
| 11 | 38,10 mm | 1 1/2 " |

Abmessungen der System-Bedieneinheiten


Kabel-Fernbedienung mit Timer
(CZ-RTC2)




Infrarot-Fernbedienung




Separater Empfänger für Infrarot-Fernbedienung




Hotel-Fernbedienung
(CZ-REZC2)
Fernsensor
(CZ-CSRC2)




Zentrale Bedienstation
(CZ-64ESMC2)




Intelligenter Touch-Screen
(CZ-256ESMC2)




Kommunikationsadapter
(CZ-CFUNC2)




Schalt-/Statustafel
(CZ-ANC2)




Seriell-parallele Schnittstelleneinheit für Innengeräte
(CZ-CAPBC2)



LonWorks-Interface
(CZ-CLNC2)



Seriell-paralleler Schnittstellenadapter für Außengeräte
(CZ-CAPDC2)



Detailansicht
Langloch

Vergrößerte Ansicht



Abmessungen in mm

Abmessungen der Innengeräte


Vierwege-Kassette MU1

| Gerätegröße | 36 - 50 | 60 - 140 |
|--|-----------------|----------------------|
| 1 Luftansauggitter | | |
| 2 Luftausblas | | |
| 3 Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung) | Ø 6,35 (Bördel) | Ø 9,52 (Bördel) |
| 4 Kältemittelleitung (Gasleitung) | Ø 12,7 (Bördel) | Ø 15,88 (Bördel) |
| 5 Kondensatstutzen VP50 | | AD: 32 |
| 6 Netzkabeldurchführung | | |
| 7 Zuluftkanalanschluss | | Ø 150 |
| 8 Hängelasche | | 4 x Langloch 12 x 30 |
| 9 Frischluftanschluss | | Ø 100 ¹ |



¹ Frischluftansaugstutzen erforderlich.
Filtergröße: 520 x 520 x 16



| Gerätegröße | 36 - 71 | 100 - 140 |
|-------------|---------|-----------|
| A | 256 | 319 |
| B | 124 | 187 |



Ansicht X








Die Länge der Gewindestangen ist so anzupassen, dass der Abstand zur Deckenunterkante mindestens 30 mm (bzw. der Abstand zur Geräteunterkante mindestens 18 mm) beträgt, wie in der Abbildung dargestellt. Wenn die Gewindestange zu lang ist, berührt sie die Deckenblende, sodass eine Installation des Geräts nicht möglich ist.


Abmessungen in mm

Rastermaßkassette MY1


- 1 Luftansauggitter
- 2 Luftausblas
- 3 Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung)
Gerätegrößen 22 bis 56: Ø 6,35 (Bördel)
- 4 Kältemittelleitung (Gasleitung)
Gerätegrößen 22 bis 56: Ø 12,7 (Bördel)
- 5 Kondensatstutzen VP20 (AD: 26 mm)
- 6 Netzkabeldurchführung
- 7 Hängelasche (4 x Langloch 12 x 30)
- 8 Frischluftanschluss (Ø 100)



Ansicht A





Die Länge der Gewindestangen ist so zu wählen, dass der Abstand zur Deckenunterkante mindestens 30 mm (bzw. der Abstand zur Geräteunterkante mindestens 17 mm) beträgt, wie in der Abbildung dargestellt. Wenn die Gewindestange zu lang ist, berührt sie die Deckenblende, sodass eine Installation des Geräts nicht möglich ist.



Abmessungen in mm

Zweiwege-Kassette ML1


- 1 Flüssigkeitsleitung (Ø 9,52)
- 2 Gasleitung (Ø 15,88)
- 3 Kondensatsutzen (AD: 32 mm)
- 4 Netzkabeldurchführung



Abmessungen in mm

Einweg-Kassette MD1

- 1 Luftansauggitter
- 2 Luftausblas
- 3 Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung)
Gerätegrößen 28 bis 56: Ø 6,35 (Bördel)
Gerätegröße 73: Ø 9,52 (Bördel)
- 4 Kältemittelleitung (Gasleitung)
Gerätegrößen 28 bis 56: Ø 12,7 (Bördel)
Gerätegröße 73: Ø 15,88 (Bördel)
- 5 Kondensatsutzen VP25 (AD: 32 mm)
- 6 Netzkabeldurchführung
- 7 Zuluftkanalanschluss (für Zwischendecke)
- 8 Infrarot-Empfänger (optional)
- 9 Bohrung für Montageschraube (4 x Langloch 12 x 30)
- 10 Frischluftanschluss (Ø 100)




Abmessungen in mm

Abmessungen der Innengeräte


Kanalgerät mit mittlerer Pressung MF2

S-22MF2E5 // S-28MF2E5 // S-36MF2E5 // S-45MF2E5 // S-56MF2E5



- 1 Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung), Ø 6,35 (Bördel)
- 2 Kältemittelleitung (Gasleitung), Ø 12,7 (Bördel)
- 3 Oberer Kondensatanschluss VP25 (AD: 32 mm), Ø 200 mm Schlauch im Lieferumfang enthalten
- 4 Unterer Kondensatanschluss VP25 (AD: 32 mm)
- 5 Montagetasche (4 x 12x30 mm)
- 6 Netzkabeldurchführung
- 7 Frischluftanschluss (Ø 150)
- 8 Flansch für flexiblen Zuluftkanal
- 9 Anschlusskasten

S-60MF2E5 // S-73MF2E5 // S-90MF2E5







- 1 Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung), Ø 9,52 (Bördel)
- 2 Kältemittelleitung (Gasleitung), Ø 15,88 (Bördel)
- 3 Oberer Kondensatanschluss VP25 (AD: 32 mm), Ø 200 mm Schlauch im Lieferumfang enthalten
- 4 Unterer Kondensatanschluss VP25 (AD: 32 mm)
- 5 Montagetasche (4 x 12x30 mm)
- 6 Netzkabeldurchführung
- 7 Frischluftanschluss (Ø 150)
- 8 Flansch für flexiblen Zuluftkanal
- 9 Anschlusskasten


Abmessungen in mm

Kanalgerät mit mittlerer Pressung MF2

S-106MF2E5 // S-140MF2E5 // S-160MF2E5



- 1 Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung), Ø 9,52 (Bördel)
- 2 Kältemittelleitung (Gasleitung), Ø 15,88 (Bördel)
- 3 Oberer Kondensatanschluss VP25 (AD: 32 mm), Ø 200 mm Schlauch im Lieferumfang enthalten
- 4 Unterer Kondensatanschluss VP25 (AD: 32 mm)
- 5 Montagelaste (4 x 12x30 mm)
- 6 Netzkabeldurchführung
- 7 Frischluftanschluss (Ø 150)
- 8 Flansch für flexiblen Zuluftkanal
- 9 Anschlusskasten




Abmessungen in mm

Abmessungen der Innengeräte

Superflaches Kanalgerät MM1


- 1 Anschluss Flüssigkeitsleitung
- 2 Anschluss Gasleitung
- 3 Oberer und unterer Kondensatanschluss (AD: 26 mm)
- 4 Montagelasche
- 5 Netzkabeldurchführung (2 x Ø 30 mm)
- 6 Flansch für flexiblen Luftauskanal
- 7 Abdeckung
- 8 Anschlusskasten
- 9 Rahmenfilter
- 10 Signalausgangsplatine (optional)




Abmessungen in mm

Kanalgerät mit hoher Pressung ME1

- Gerätegrößen 73 bis 140
- 1 Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung)
 - 2 Kältemittelleitung (Gasleitung)
 - 3 Netzkabeldurchführung
 - 4 Kondensatleitungsanschluss VP25
 - 5 Kanalschluss Ansaugseite
 - 6 Kanalschluss Ausblasseite



- Gerätegrößen 224 und 280
- 1 Anschluss Flüssigkeitsleitung, Ø 9,52 mm
 - 2 Kältemittelleitung (Gasleitung)
- Gerätegr. 224: Ø 19,05
Gerätegröße 280: Ø 22,22
- 3 Netzkabeldurchführung (Gummitülle Ø 25 mm)
 - 4 Netzkabeldurchführung (vorgestanzte Öffnung Ø 30 mm)
 - 5 Kondensatleitungsanschluss, Außengewinde
 - 6 Kanalschluss Ansaugseite
 - 7 Kanalschluss Ausblasseite







Abmessungen in mm

Deckenunterbaugerät MT1

- 1 Kondensatstutzen VP20 (ID: 26 mm)
- 2 Kondensatstutzen links
- 3 Leitungsdurchführung oben (vorgestanzte Öffnung)
- 4 Leitungsdurchführung rechts (vorgestanzte Öffnung)
- 5 Kondensatleitungsdurchführung links (vorgestanzte Öffnung)
- 6 Netzkabeldurchführung (vorgestanzte Öffnung Ø40 mm)
- 7 Kabeldurchführung für Fernbedienung
- 8 Einbauplatz für Empfänger der Infrarot-Fernbedienung

| | | | |
|--------------------------|---------|-------|-----------|
| Gerätegröße | 36 – 56 | 73 | 106 – 140 |
| A (Gerätebreite) | 910 | 1.180 | 1.595 |
| B (Abstand Aufhängungen) | 855 | 1.125 | 1.540 |

- 9 Kältemittelleitung (Gasteitung)
Gerätegrößen 36 bis 56: Ø 12,7
Gerätegrößen 73 bis 140: Ø 15,88
- 10 Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung)
Gerätegrößen 36 bis 56: Ø 6,35
Gerätegrößen 73 bis 140: Ø 9,52




Abmessungen in mm

Abmessungen der Innengeräte


Wandgerät MK1

Innengeräte:
S-22MK1E5 / S-28MK1E5 / S-36MK1E5




Filtergröße
(316 x 311 x 2) x 2pcs.

- 1 Anschluss Flüssigkeitsleitung, Ø 6,35 mm (Bördelverbindung)
- 2 Anschluss Gasleitung Ø 12,7 mm (Bördelverbindung)
- 3 Kondensatschlauch VP13 (AD: 18)
- 4 Montageplatte
- 5 Montagebohrungen für Montageplatte (Ø 5 Bohrungen oder 5 x 13 Langlöcher)
- 6 Wanddurchführungen (Ø 65)




Frontansicht

Innengeräte:
S-45MK1E51 / 56MK1E51 / 73MK1E51 / 106MK1E51



- 1 Anschluss Flüssigkeitsleitung Baugr. 45 - 56 / 73 - 106 Ø 6,35 / Ø 9,52 (Bördelverbindung)
- 2 Anschluss Gasleitung Baugr. 45 - 56 / 73 - 106 Ø 12,7 / Ø 15,88 (Bördelverbindung)
- 3 Kondensatschlauchdurchführung VP13 (Ø 18 (AD))
- 4 Montageplatte
- 5 Wanddurchführungen (Ø 80)




Frontansicht

Abmessungen in mm

Truhe mit Verkleidung MP1

- 1 4 x Ø 12 Bohrungen (für Bodenmontage)
- 2 Netzkabeldurchführung
- 3 Luftfilter
- 4 Anschluss Flüssigkeitsleitung
- 5 Anschluss Gasleitung
- 6 Höhennivellierungsschraube
- 7 Kondensatleitungsdurchführung VP20 (Vinytschlauch)
- 8 Kältemittelleitungsdurchführung (unten oder hinten)
- 9 Einbauplatz für Kabel-Fernbedienung
- 10 Anschlusskasten
- 11 Zusätzliches Kupferrohr für Gasleitung

| Innengerät | A | B | C | Flüssigkeitsleitung | Gasleitung |
|------------------|-------|-----|-----|---------------------|------------|
| Baugr. 22 bis 36 | 1.065 | 665 | 632 | | |
| Baugr. 45 | | | | Ø 6,35 | Ø 12,7 |
| Baugr. 56 | 1.380 | 980 | 947 | | |
| Baugr. 73 | | | | Ø 9,52 | Ø 15,88 |




Abmessungen in mm

Truhe ohne Verkleidung MR1

- 1 4 x Ø 12 Bohrungen (für Bodenmontage)
- 2 Anschlusskasten
- 3 Netzkabeldurchführung
- 4 Luftfilter
- 5 Flanschanschluss für Luftausblaskanal
- 6 Anschluss Flüssigkeitsleitung
- 7 Anschluss Gasleitung
- 8 Kondensatfilter
- 9 Kondensatwanne
- 10 Höhennivellierschraube
- 11 Kondensatstutzen VP20 (Vinytschlauch)

| Innengerät | A | B | C | D | E | F | Flüssigkeitsleitung | Gasleitung |
|------------------|-------|-------|-------|-----|-----|----|---------------------|------------|
| Baugr. 22 bis 36 | 904 | 692 | 672 | 665 | 500 | 86 | | |
| Baugr. 45 | | | | | | | Ø 6,35 | Ø 12,7 |
| Baugr. 56 | 1.219 | 1.007 | 1.002 | 980 | 900 | 51 | | |
| Baugr. 73 | | | | | | | Ø 9,52 | Ø 15,88 |



Abmessungen in mm



Lüftungseinheiten mit Wärmerückgewinnung

Optimaler Komfort und hohe Energieersparnis

Lüftung mit und ohne Wärmeaustausch

Lüftung mit Wärmeaustausch

Der zum Kühlen oder Heizen eines Raums notwendige Energieverbrauch kann durch den Einsatz von Gegenstrom-Lüftungseinheiten mit Wärme- und Feuchterückgewinnung erheblich gesenkt werden.

Lüftung ohne Wärmetauscher


Diese Betriebsart wird in den Übergangszeiten eingesetzt, wenn die Räume weder gekühlt noch geheizt werden müssen, das heißt, wenn die Differenz zwischen Raum- und Außentemperatur gering ist. Zudem kann während der Kühlperiode immer dann, wenn die Außentemperaturen nicht sehr hoch sind, Frischluft ohne Wärmeaustausch für eine so genannte "freie Kühlung" verwendet werden, so dass die Last der Klimaanlage verringert wird.

Wärmetauscher


Bei Kreuzstromwärmetauschern wird der Luftstrom gerade durch das Wärmetauscherelement geführt. Bei Gegenstromwärmetauschern hingegen verbleibt die Luft länger im Gerät und legt dabei eine größere Strecke zurück. Das Ergebnis ist eine konstante Energierückgewinnung.

Das Wärmetauscherelement besteht aus einer speziellen kunstharzüberzogenen Membran, die einen optimalen Wärme- und Feuchtaustausch gewährleistet. Der Luftfilter aus Nylon-Polyester weist eine hohe Staubrückhalteleistung auf. Zudem wurden die Luftkanäle so konzipiert, dass die Lüftungseinheit keine regelmäßige Reinigung erforderlich macht.


Hocheffizientes Gegenstrom-Enthalpie-Wärmetauscherelement



Eigenschaften des Wärmetauscherelements



Herkömmliches Element (Kreuzstrom)



Neues Element (Gegenstrom)



Energieeffizient und umweltfreundlich

Der Einsatz von Gegenstrom-Lüftungseinheiten mit Wärme- und Feuchterückgewinnung ermöglicht eine erhebliche Senkung des Energieverbrauchs. Die für die Klimatisierung zu installierenden Leistungen können verringert werden, und die benötigte Energie kann um bis zu 20 % gesenkt werden, so dass auch die Betriebskosten niedriger ausfallen. Darüber hinaus können die Geräte in der Übergangszeit auch ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden. Räumlichkeiten, die einer Kühlung bedürfen, können auf diese Weise ohne Zutun des Klimageräts allein durch die Außenluft gekühlt werden.



Eigenschaften

- Das Gegenstrom-Enthalpie-Wärmetauscherelement verringert sowohl den Schallpegel als auch das Gewicht, das Gerät wird kompakter.
- Die Wartung erfolgt über eine einzige Inspektionsöffnung.
- Einfache Installation durch gerade geführten Luftein- und -austritt.
- Die Geräte können um 180° gedreht eingebaut werden.
- Einstellmöglichkeit für erhöhte Leistungsstufe.
- Möglichkeit der Verwendung eines bauseitigen Filters mittleren Abscheidegrads.


Höherer Komfort

Geräuscharmer Betrieb

Die Geräte erzeugen im Betrieb einen niedrigen Schallpegel und sind somit äußerst geräuscharm. Alle Modelle mit einer Luftmenge unter 500 m³/h haben bei mittlerer Leistungsstufe einen Schalldruckpegel von weniger 32 dB(A), und auch das größte Gerät mit 1.000 m³/h weist in der höchsten Stufe einen Pegel von nur 38,5 dB(A) auf.

Verlängerte Lebensdauer der Lüftungseinheiten mit Wärmerückgewinnung


Geringerer Reinigungsaufwand aufgrund des speziellen Wärmetauschermaterials. Der Luftfilter aus Nylon-Polyester weist eine hohe Staubrückhalteleistung auf.



Einfache Wartung und Montage

Kompaktes, leichtes Gerät für einen einfachen Einbau

Das Gegenstrom-Enthalpie-Wärmetauscherelement verringert den Schallpegel und das Gewicht, das Gerät wird kompakter.




FY-250ZDY2 // FY-350ZDY2 // FY-500ZDY2

FY-800ZDY2 // FY-01KZDY2A


Möglichkeit des Einbaus um 180° gedreht

Die Ausführung der Kanäle wird durch die gerade herausgeführten Kanalschlussstutzen vereinfacht.

Da jedes Gerät um 180° gedreht eingebaut werden kann, wird für zwei nebeneinander eingebaute Geräte nur eine Inspektionsöffnung benötigt, wodurch Arbeiten am Gerät vereinfacht werden.



Ausgeglichene Lüftung



Lüftungseinheit mit Wärme- und Feuchterückgewinnung

Bis zu 77-prozentige Rückgewinnung der Abluftwärme, für ein umweltfreundliches, energiesparendes Gebäude



| Modell | | | FY-250ZDY2 | FY-350ZDY2 | FY-500ZDY2 | FY-800ZDY2 | FY-01KZDY2A | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| Nennluftmenge | | | 250 m³/h | 350 m³/h | 500 m³/h | 800 m³/h | 1000 m³/h | |
| Spannungsversorgung | V | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Frequenz | Hz | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Energie-Rückgewinnungsbetrieb | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | hoch | W | 112 | 146 | 201 | 332 | 422 | |
| | mittel | W | 107 | 131 | 179 | 319 | 380 | |
| | niedrig | W | 85 | 123 | 159 | 315 | 350 | |
| Stromaufnahme | hoch | A | 0,49 | 0,64 | 0,88 | 1,53 | 2,01 | |
| | mittel | A | 0,47 | 0,60 | 0,80 | 1,49 | 1,89 | |
| | niedrig | A | 0,38 | 0,57 | 0,73 | 1,45 | 1,72 | |
| Luftmenge | hoch / mittel / niedrig | m³/h | 250 / 250 / 170 | 350 / 350 / 280 | 500 / 500 / 370 | 800 / 800 / 650 | 1000 / 1000 / 810 | |
| Externe statische Pressung | hoch / mittel / niedrig | Pa | 90 / 80 / 37 | 95 / 65 / 42 | 105 / 70 / 38 | 140 / 110 / 70 | 90 / 55 / 35 | |
| Rückwärmzahl | hoch / mittel / niedrig | % | 75 / 75 / 77 | 75 / 75 / 77 | 75 / 75 / 77 | 75 / 75 / 76 | 75 / 75 / 76 | |
| Rückfeuchtzahl | Kühlen | hoch / mittel / niedrig | % | 63 / 63 / 66 | 66 / 66 / 69 | 62 / 62 / 67 | 65 / 65 / 68 | 65 / 65 / 68 |
| | Heizen | hoch / mittel / niedrig | % | 70 / 70 / 73 | 69 / 69 / 71 | 67 / 67 / 71 | 71 / 71 / 74 | 71 / 71 / 73 |
| Lüftungsbetrieb | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | hoch | W | 111 | 142 | 197 | 323 | 415 | |
| | mittel | W | 106 | 126 | 172 | 313 | 375 | |
| | niedrig | W | 85 | 119 | 155 | 307 | 346 | |
| Stromaufnahme | hoch | A | 0,49 | 0,62 | 0,86 | 1,49 | 1,99 | |
| | mittel | A | 0,47 | 0,59 | 0,77 | 1,47 | 1,88 | |
| | niedrig | A | 0,38 | 0,55 | 0,72 | 1,42 | 1,71 | |
| Luftmenge | hoch / mittel / niedrig | m³/h | 250 / 250 / 170 | 350 / 350 / 280 | 500 / 500 / 370 | 800 / 800 / 650 | 1000 / 1000 / 810 | |
| Externe statische Pressung | hoch / mittel / niedrig | Pa | 90 / 80 / 37 | 95 / 65 / 42 | 105 / 70 / 38 | 140 / 110 / 70 | 90 / 55 / 35 | |
| Schalldruckpegel | hoch | dB | 28 | 32 | 35 | 39,5 | 39 | |
| | mittel | dB | 27,5 | 31 | 33 | 38 | 37,5 | |
| | niedrig | dB | 22,5 | 27 | 27,5 | 35 | 33,5 | |
| Nettogewicht | | kg | 29 | 37 | 43 | 71 | 83 | |
| Abmessungen | H x L x B | mm | 270 x 599 x 882 | 270 x 804 x 882 | 270 x 904 x 962 | 388 x 884 x 1322 | 388 x 1134 x 1322 | |
| Durchmesser Kanalstutzen | | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | |
| Einsatzbereich | | °C | -10 / +40 | -10 / +40 | -10 / +40 | -10 / +40 | -10 / +40 | |
| Maximale Luftfeuchte | | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |

- Die Schallpegelangaben wurden in einem schalltoten Raum gemessen, und zwar in 1,5 m Entfernung unter der Gerätemitte.
 - Leistungsaufnahme, Betriebsstrom und Wirkungsgrade basieren auf den angegebenen Luftmengen.
 - Die Rückwärmzahl entspricht dem Durchschnittswert von Kühl- und Heizbetrieb.



FY-250ZDY2



FY-350ZDY2



FY-500ZDY2



FY-800ZDY2



FY-01KZDY2A

Technische Vorzüge

- Energieersparnis bis 20 %
- Gegenstrom-Wärmetauscher für einen erhöhten Wirkungsgrad
- Langlebiger Wärmetauschkern
- Einfach zu installieren, kompakte Bauweise
- Einfache Anbindung an Klimageräte
- Geringes Betriebsgeräusch

FY-250ZDY2 // FY-350ZDY2 // FY-500ZDY2 // FY-800ZDY2 // FY-01KZDY2A

Gesunde Raumluft

- Der Luftfilter gewährleistet eine saubere, gesündere Luft

Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit


- Bis zu 20 % Energieeinsparung
- Bis zu 77-prozentige Rückgewinnung der Abluftwärme

Hoher Komfort

- Leise Geräte (22 dB(A) bei FY-250ZDY2)
- Geringerer Reinigungsaufwand aufgrund des revolutionären Aufbaus des Wärmetauschers (empfohlenes Reinigungsintervall: 6 Monate)
- Ideal für fensterlose Innenräume

Problemlose Installation und Wartung

- Auswahl unter 5 verschiedenen Baugrößen
- Geringe Einbauhöhe (270 bzw. 388 mm)
- Seitliche Reinigungsöffnung für die Inspektion von Filtern, Motoren und anderen Einbauteilen
- Gerät um 180° gedreht einbaubar, so dass für 2 Geräte nur eine Inspektionsöffnung benötigt wird
- Einfache Anbindung an FS-Kanal- und Kassettenklimageräte (erfordert Zusatzplatte CZ-TA31P)
- Einbau in Zwischendecken
- Spannungsversorgung mit 230 V
- Hohe externe statische Pressung



| | FY-250ZDY2 | FY-350ZDY2 | FY-500ZDY2 | FY-800ZDY2 | FY-01KZDY2A |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| A | 810 | 810 | 890 | 1.250 | 1.250 |
| B | 599 | 804 | 904 | 884 | 1.134 |
| C | 315 | 480 | 500 | 428 | 678 |
| D | 142 | 162 | 202 | 228 | 228 |
| E | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F | 655 | 860 | 960 | 940 | 1.190 |
| G | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| H | 270 | 270 | 270 | 288 | 388 |
| I | 135 | 145 | 145 | 194 | 194 |
| J | 159 | 159 | 159 | 218 | 218 |
| K | 882 | 882 | 962 | 1.322 | 1.322 |
| L | 414 | 414 | 414 | 612 | 612 |
| M | 95 | 95 | 107 | 85 | 85 |
| N | 219 | 219 | 246 | 258 | 258 |
| O | 144 | 144 | 194 | 242 | 242 |



Panasonic



www.panasonic.de/klima



heiz- und kühl-systeme

- Dieser Katalog ist gültig ab Mai 2012. - Technische Änderungen vorbehalten. - Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.
- Die Druckfarben der Geräte können von den tatsächlichen Gerätefarben abweichen. - Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.

Panasonic®

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 235-191
Fax +49 611 235-284
www.panasonic.de/klima
www.panasonic.de/heizung
klimaanlagen@eu.panasonic.com
heizung@eu.panasonic.com

