



Technische Daten		Innengerät CS-W24BKP	Außengerät CU-W24BKP5
<b>Kühlleistung</b>	W	6840	
<b>Heizleistung</b>	W	7850	
<b>Entfeuchtung</b>	l/h	3,9	–
<b>Luftmenge</b> (ni/mi/ho, Kühlbetrieb)	m <sup>3</sup> /h	786 / 858 / 942	
	m <sup>3</sup> /h	846 / 924 / 1014	
<b>Schallpegel</b> (ni/ho, Kühlbetrieb)	dB(A)	41 / 47	
	dB(A)	41 / 46	
<b>Elektrische Daten</b>			
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	kW	2,8 / 2,76	
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen)	A	13,2 / 13	
Anlaufstrom	A	66	
Netzabsicherung (träge)	A	25	
COP (Kühlen / Heizen)		2,63 / 2,97	
<b>Kältesystem</b>			
Kältemittelmenge (R407C)	g		1770
Ölfüllung	l		1130
Rohranschlüsse Saugleitung	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	
(Bördel) Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	
Drosselorgan		Kapillarrohr	
<b>Abmessungen</b>			
Höhe	mm	275	685
Breite	mm	998	800
Tiefe	mm	210	300
<b>Nettogewicht</b>	kg	11,0	63,0