



improve your life

RAUMLUFTENTFEUCHTER

DRY DIGIT // DRY PLUS MOBILE GERÄTE

DRY DIGIT - DRY PLUS



Trockene Räume mit den Argo Raumlufentfeuchtern – für kleinere und mittlere Räume im privaten und gewerblichen Bereich.

DIE LÖSUNG FÜR FEUCHE RÄUME

Unsere Luft enthält immer eine bestimmte Menge an Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf. Die Aufnahmefähigkeit von Feuchtigkeit ist von der Temperatur abhängig. Wenn die Sättigung der Luft überschritten wird bilden sich Wassertröpfchen, die sich zum Beispiel an Wänden niederschlagen und dort für Schimmel und Durchfeuchtung sorgen.

Ein gesundes und angenehmes Raumklima herrscht bei relativen Luftfeuchtigkeiten von 40–60 %. Argo Entfeuchter sorgen für die Einhaltung der eingestellten Feuchtigkeit, um Schäden an Gebäuden vorzubeugen. Argo Entfeuchter finden sich in vielen Einsatzbereichen wieder: In Kellerräumen, Badezimmern, Waschküchen, Wintergärten, Wohn- und Büroräumen.

RAUMLUFTENTFEUCHTER

DRY DIGIT // DRY PLUS MOBILE GERÄTE

Modell		DRY DIGIT 13	DRY DIGIT 17	DRY PLUS
Feuchtigkeitsabfuhr (32°C/80%RF)	l/24 h	13	17	21
Luftstrom (h./m./n.)	m³/h	115 / 100	115 / 100	150 / 130 / 115
Bezugstemperatur	°C	32	32	32
Relative Luftfeuchte	%	80	80	80
Empfohlene Oberflächen	m²	15	20	28
Fassungsvermögen Behälter	l	3	3	3,6
Kühlmittel		R134 A	R134 A	R134 A
Betriebsgrenzen	°C	5-35	5-35	5-35
Luftfeuchtigkeitseinstellung	%	35-80	35-80	35-80
Steuerungsart		elektronisch	elektronisch	elektronisch
Spannung	V	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	230	295	330
Schalldruckpegel (Entf. 1 m)	dBA	43 / 41	45 / 43	45 / 43 / 41
Abmessungen (H x B x T)	mm	496 / 353 / 225	496 / 353 / 225	523 / 343 / 260
Gewicht	kg	11	13,5	14

DRY DIGIT



- › Digitales Bedienfeld
- › Elektronischer Hygrostat



- › Leicht zu reinigender Luftfilter mit Filtertimer



- › Anschlussmöglichkeit für einen Abfluss-Schlauch

AUSSTATTUNG

- › Transportrollen
- › Timerfunktion
- › Abtauautomatik
- › Kondenswasserbehälter

DRY PLUS



- › Digitales Bedienfeld
- › Elektronischer Hygrostat



- › Leicht zu reinigender Luftfilter mit Filtertimer



- › Anschlussmöglichkeit für einen Abfluss-Schlauch

AUSSTATTUNG

- › Transportrollen
- › Timerfunktion
- › Abtauautomatik
- › Kondenswasserbehälter

Händlereindruck