

RAUMLUFTENTFEUCHTER NARCISO // ECODRYPRO MOBILE GERÄTE

NARCISO - ECODRYPRO



Trockene Räume mit den Euro-Line Raumluftentfeuchtern – für kleinere und mittlere Räume im privaten und gewerblichen Bereich.

DIE LÖSUNG FÜR FEUCHE RÄUME

Unsere Luft enthält immer eine bestimmte Menge an Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf. Die Aufnahmefähigkeit von Feuchtigkeit ist von der Temperatur abhängig. Wenn die Sättigung der Luft überschritten wird bilden sich Wassertröpfchen, die sich zum Beispiel an Wänden niederschlagen und dort für Schimmel und Durchfeuchtung sorgen.

Ein gesundes und angenehmes Raumklima herrscht bei relativen Luftfeuchtigkeiten von 40–60 %. Euro-Line Entfeuchter sorgen für die Einhaltung der eingestellten Feuchtigkeit, um Schäden an Gebäuden vorzubeugen. Euro-Line Entfeuchter finden sich in vielen Einsatzbereichen wieder: In Kellerräumen, Badezimmern, Waschküchen, Wintergärten und Wohn- und Büroräumen.

RAUMLUFTENTFEUCHTER

NARCISO // ECODRYPRO MOBILE GERÄTE

| Modell | | Narciso 12 | Narciso 16 | Narciso 20 | Ecodrypro 30 | Ecodrypro 50 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Luftmenge | m ³ /h | 150 | 180 | 240 | 230 | 312 |
| Entfeuchtung bei 30 °C, 80% r. F. | l/24 h | 12 | 16 | 20 | 30 | 50 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,28 | 0,35 | 0,38 | 0,52 | 0,74 |
| Tankgröße | l | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 6,6 |
| Spannung | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 43 | 45 | 47 | 44 | 48 |
| Abmessungen (H x B x T) | mm | 632 x 405 x 291 | 632 x 405 x 291 | 632 x 405 x 291 | 540 x 340 x 252 | 600 x 388 x 282 |
| Gewicht | kg | 16 | 16 | 16,5 | 13,2 | 19,5 |
| Einsatzgrenzen (innen) | °C | +5 / +35 | +5 / +35 | +5 / +35 | +5 / +35 | +5 / +35 |

NARCISO



AUSSTATTUNG

- > Steckerfertig
- > Eingebauter Hygrostat
- > Abtauautomatik
- > Transportrollen
- > Eingebauter Kondenswasserbehälter mit Überlaufsicherungsschalter
- > Leicht zu reinigender Luftfilter
- > Anschlussmöglichkeit für einen Abfluss-Schlauch

ECODRYPRO



AUSSTATTUNG

- > Steckerfertig
- > Eingebauter Hygrostat
- > Abtauautomatik
- > Transportrollen
- > Eingebauter Kondenswasserbehälter mit Überlaufsicherungsschalter
- > Leicht zu reinigender Luftfilter
- > Anschlussmöglichkeit für einen Abfluss-Schlauch

Händlereindruck