

KOMPAKTE KLIMAGERÄTE

EXFETTO // EXFETTO INVERTER FÜR WAND- UND BODENMONTAGE

LUFTGEKÜHLT - SERIE AR



Ob Sommer oder Winter – kühle Luft oder angenehme Wärme!
Perfektes Klima – ohne Außengerät!

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- › Klimagerät, Wärmepumpe und Fan-Coil (in Verbindung mit WW-Anschluss-Modul) in Einem.
- › Kein Außengerät erforderlich.
- › Temperaturgenau, 365 Tage im Jahr.
- › Inklusive 2 Wetterschutzgitter.
- › Inklusive Infrarotfernbedienung.
- › Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall.
- › Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Display und integriertem Temperatursensor.
- › Luftleitlamellen (auf und ab) über Fernbedienung einstellbar.
- › 24-Stunden Zeitschaltuhr.
- › Energiesparendes Nachtprogramm.
- › Entfeuchtungsbetrieb.
- › Automatischer Luftlenklappenverschluss bei Geräteabschaltung.

KOMPAKTE KLIMAGERÄTE

EXFETTO // EXFETTO INVERTER FÜR WAND- UND BODENMONTAGE // LUFTGEKÜHLT • SERIE AR

Modell		AR 245 C	AR 235 H	DCI HPL
Nennkühlleistung	W	2450	2350	1850 (1100-2930)
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,935	0,9	0,71
Nennheizleistung	W	-	2250	2270 (900-3050)
Leistungsaufnahme Heizen	kW	-	0,85	0,72
EER	Kühlen / Heizen	2,62	2,61 / 2,65	2,61 / 3,17
Energieeffizienzklasse	Kühlen / Heizen	A	A / C	A
Spannung	V	230	230	230
Betriebsstrom	Amp.	4,3	4,2 / 4	3,2 / 3,2
Anlaufstrom	Amp.	17	17	3,2
Zuleitung		innen	Innen	innen
Schalldruckpegel (2 m)	dB(A)	41 / 45	41 / 45	41 / 45
Luftmenge Innengerät	m³/h	330	330	130 / 670
Abmessungen (H x B x T)	mm	735 x 839 x 260-280	735 x 839 x 260-280	735 x 839 x 260-280
Gewicht	kg	50	52	49
Einsatzgrenzen	Kühlen	°C	+19 / +43	-15 / +43
Außentemperatur	Heizen	°C	-	-8 / +43

Exfetto – Klimagerät, Wärmepumpe und Fan-Coil in Einem. Ohne Außengerät!

Nutzen Sie Exfetto ganz einfach anstelle eines vorhandenen Heizkörpers im Raum – und schon haben Sie im Winter, wenn die Heizungsanlage in Betrieb ist, eine vollwertige Heizung – im Sommer bei ausgeschalteter Heizungsanlage ein leistungsstarkes Klimagerät – und durch die energiesparende Wärmepumpe können Sie im Frühjahr oder Herbst Ihrer Heizungsanlage getrost ein paar Tage Aus-Zeit mehr gönnen!

Wie funktioniert's?

Speziell für den Wohnbereich entwickelt hat Exfetto ein sehr elegantes Design, sowie mit seinen kompakten Abmessungen in etwa die Größe eines Standard-Heizkörpers. Exfetto wird einfach an Vor-Rücklauf Ihrer Heizungsanlage angeschlossen. Für den Kühl- und Wärmepumpenbetrieb benötigen Sie einfach nur noch 2 Kernbohrungen von ca. 162 mm nach außen sowie den Kondensatanschluss – fertig!


Händlerereindruck




Exfetto mit Heizungsmodul (optional)



Gerätefüße (optional)



Geräterückseite



Luftansauggitter im Lieferumfang enthalten

Nenn-Bedingungen

Raumtemperatur
Außentemperatur

Kühlen
27 °C TK / 19 °C FK
35 °C TK / 24 °C FK

Heizen
20 °C TK
7 °C TK / 6 °C FK

TK: Trockenkugeltemperatur
FK: Feuchtkugeltemperatur